

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 23/24](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 23/24](#)

[Segundo\(DAM\)](#)

[Acceso a datos - 2324](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen para AD02](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En un fichero secuencial no se pueden realizar búsquedas, sólo se puede ver el valor del último registro.
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para borrar un directorio con Java hay que borrar los ficheros y directorios que éste contenga. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para crear un directorio con Java usaremos el método:

Seleccione una:

- ☐ a. `createDir()`.
- ☐ b. Todas son correctas.
- ☐ c. `cddir()`.
- ☒ d. `mkdir()`.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Cuando se trabaja con ficheros de acceso aleatorio, cada vez que se efectúa una lectura o escritura, ésta se hace físicamente en el disco duro. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La extensión de las plantillas de informes de JasperReport es:

Seleccione una:

- ☐ a. .doc.
- ☐ b. .jasper.
- ☒ c. .jrxml.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Señala la opción falsa sobre las extensiones de los ficheros que es capaz de generar JasperReport:

Seleccione una:

- ☐ a. .html.
- ☐ b. .rtf.
- ☐ c. .pdf.
- ☒ d. .gwf.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Qué método sirve para posicionarnos en un registro de un fichero de acceso directo en Java:

Seleccione una:

- ☐ a. Todas son correctas.
- ☐ b. `Positioning(int position)`.
- ☒ c. `seek(long posicion)`.
- ☐ d. `Localization(int position)`.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El paquete java.io posee:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Clases para gestionar la conversión de datos a String.
- ☒ b. Clases para leer entradas desde un flujo de datos.
- ☒ c. Clases para escribir entradas a un flujo de datos.
- ☐ d. Clases para operar con bases de datos jerárquicas.

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para crear un directorio con Java usaremos el método:

Seleccione una:

- ☐ a. Todas son correctas.
- ☒ b. `mkdir()`.
- ☐ c. `cddir()`.
- ☐ d. `createDir()`.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Con JAXB es más complicada la operativa con documentos XML, que con APIs de SAX o DOM.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Actividad previa

[◀ Examen para AD01](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Examen para AD03. ▶](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 [Resumen de retención de datos](#)

 [Descargar la app para dispositivos móviles](#)