

COMANDO	USO
\$	Ejecuta macro
account	Envía comando a la cuenta del servidor remoto
append	Concatena un archivo
bell	Sonido de campanilla cuando el comando se ha completado
case	Mapeo de letras iguales
cdup	Cambiar al directorio padre en el servidor remoto
cr	Retorno de carro
debug	Configura modo de errores
form	Configurar formato de transferencia de archivos
glob	Transponer nombre de archivo local con un metacarácter
hash	Imprimir el metacarácter "#" por cada buffer transferido
idle	Configurar el tiempo disponible en el lado remoto
image	Para configurar y transferir archivos tipo binario
less	Ver el contenido de un archivo pudiendo subir y bajar por el mismo mediante las flechas
macdef	Define una macro
mdir	Lista contenido de varios directorios remotos
mls	Lista contenido de varios directorios remotos
mode	Configura el modo de transferencia
modtime	Modo de reloj
newer	Recibe el archivo remoto si es más nuevo que el de la máquina local
nlist	Lista el contenido de varios directorios remotos
nmap	Configura nombre de archivo de acuerdo a plantilla
ntrans	Configura tabla de traducción para mapeo de nombres de archivos
prompt	Fuerza la ejecución de múltiples comandos
proxy	Comando para conexión alternativa
sendport	Activa/desactiva use del comando PORT para cada conexión de de datos
set	
site	Envía un comando específico a la máquina remota
size	Muestra el tamaño de un archivo
struct	Configura la estructura de la transferencia de los archivos
sunique	Activa/desactiva almacenamiento único sobre la máquina remota
tenex	Transferencia de archivos de tipo tenex
trace	Activa/desactiva trazado de transferencia de paquetes
type	Configura el tipo de archivo a transferir
user	Envía información de usuario nuevo
verbose	Activa/Desactiva modo de entrega de información completa