

Anexo XII.- Solución propuesta VI.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "
http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<!-- Desarrollo Web en Entorno Servidor -->
<!-- Tema 2 : Características del Lenguaje PHP -->
<!-- Ejemplo: Mostrar fecha completa a partir de día, mes y año introducidos -->
<html>
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Fecha completa a partir de día, mes y año</title>
</head>
<body>
<?php
    date_default_timezone_set('Europe/Madrid');
    if (!empty($_POST['dia']) && !empty($_POST['mes']) && !empty($_POST['ano'])) {
        if (checkdate($_POST['mes'], $_POST['dia'], $_POST['ano']))
        {
            $fecha = mktime(0,0,0,$_POST['mes'], $_POST['dia'], $_POST['ano']);
            $numero_dia_semana = date("N", $fecha);
            switch($_POST['mes'])
            {
                case 1: $mes = "Enero";
                    break;
                case 2: $mes = "Febrero";
                    break;
                case 3: $mes = "Marzo";
                    break;
                case 4: $mes = "Abril";
                    break;
                case 5: $mes = "Mayo";
                    break;
                case 6: $mes = "Junio";
                    break;
                case 7: $mes = "Julio";
                    break;
                case 8: $mes = "Agosto";
                    break;
                case 9: $mes = "Septiembre";
                    break;
                case 10: $mes = "Octubre";
                    break;
                case 11: $mes = "Noviembre";
                    break;
                case 12: $mes = "Diciembre";
                    break;
            }
            switch($numero_dia_semana)
            {
```

```

        case 1: $dia_semana = "Lunes";
            break;
        case 2: $dia_semana = "Martes";
            break;
        case 3: $dia_semana = "Miércoles";
            break;
        case 4: $dia_semana = "Jueves";
            break;
        case 5: $dia_semana = "Viernes";
            break;
        case 6: $dia_semana = "Sábado";
            break;
        case 7: $dia_semana = "Domingo";
            break;
    }
    print $dia_semana.", ".date("j", $fecha). " de ".$mes." de ".date("Y", $fecha);
}
else
    print "<span style='color:red'>La fecha introducida no es correcta!!</span>";
}
?>

<form name="input" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="post">
    Dia:
    <input type="text" name="dia" value="<?php echo $_POST['dia'];?>" />
    <?php
        if (isset($_POST['enviar']) && empty($_POST['dia']))
            echo "<span style='color:red'> &lt;-- Debe introducir un día!!</span>"
    ?><br />
    Mes:
    <input type="text" name="mes" value="<?php echo $_POST['mes'];?>" />
    <?php
        if (isset($_POST['enviar']) && empty($_POST['mes']))
            echo "<span style='color:red'> &lt;-- Debe introducir un mes!!</span>"
    ?><br />
    Año:
    <input type="text" name="ano" value="<?php echo $_POST['ano'];?>" />
    <?php
        if (isset($_POST['enviar']) && empty($_POST['ano']))
            echo "<span style='color:red'> &lt;-- Debe introducir un año!!</span>"
    ?><br />
    <input type="submit" value="Enviar" name="enviar"/>
</form>
</body>
</html>

```