

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)

[Segundo\(DAW\)](#)

[Desarrollo web en entorno cliente - 2223](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen para DWEC06](#)

#### Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál es el método del W3C que nos permite registrar un evento?:

Seleccione una:

- ☐ a. `attachEvent()`
- ☐ b. `addEvent()`
- ☐ c. `createEvent()`
- ☒ d. `addEventListener()`

[Quitar mi elección](#)

#### Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿En el modelo de registro avanzado de eventos de la W3C, qué método se utiliza para registrar eventos?

Seleccione una:

- ☐ a. `EventListener()`
- ☐ b. `addEvent()`
- ☒ c. `addEventListener()`
- ☐ d. `onclick()`

[Quitar mi elección](#)

#### Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Asocia cada evento con su descripción:

<code>mousedown</code>	Cuando el usuario presiona el botón sobre un elemento.
<code>mouseup</code>	Cuando el usuario suelta el botón del ratón.
<code>click</code>	Presionar y soltar el botón sobre un elemento sin mover el ratón.
<code>mouseover</code>	Cuando el ratón pasa sobre un elemento.
<code>mouseout</code>	Cuando el ratón sale de un elemento.

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para acceder al `value` de la opción actualmente seleccionada en un campo `select` con `id="provincias"` haremos:

Seleccione una:

- ☒ a. `document.getElementById("provincias").options[document.getElementById("provincias").selectedIndex].value`
- ☐ b. `document.getElementById("provincias").options[document.getElementById("provincias").selectedIndex].value()`
- ☐ c. `document.getElementById("provincias").options[selectedIndex].value`
- ☐ d. `document.getElementById("provincias").options[selectedIndex].value()`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La palabra reservada `this` hará referencia al objeto que contiene el código de JavaScript en donde usamos esa palabra reservada. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

`keyCode` y `charCode` siempre devuelven el mismo tipo de información independientemente del navegador utilizado. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuándo se produce el evento `keypress`?

Seleccione una:

- ☐ a. Al presionar una tecla sin soltarla.
- ☒ b. En el instante de presionar una tecla.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

El tercer parámetro del método utilizado para registrar eventos en el modelo de W3C hace referencia a:

Seleccione una:

- ☐ a. Valor devuelto por el evento.
- ☐ b. Objeto `this`.
- ☒ c. Fase de captura o burbujeo.
- ☐ d. Función que se llamará cuando se produzca el evento.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una propiedad del objeto `Form`?:

Seleccione una:

- ☐ a. `target`
- ☒ b. `submit`
- ☐ c. `action`
- ☐ d. `method`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

En el modelo de registro de eventos de Microsoft se utiliza el siguiente método:

Seleccione una:

- ☐ a. `addEventListener()`
- ☐ b. `onEvent()`
- ☒ c. `attachEvent()`
- ☐ d. `EventListener()`
- ☐ e. `addEvent()`

[Quitar mi elección](#)

Actividad previa

[◀ Examen Presencial eval](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Tarea para DWEC06. ▶](#)

## Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 Resumen de retención de datos

 Descargar la app para dispositivos móviles