

dwes 07

Repetir: 1

Cuestión: 1/30

Aciertos: 0

Fallos: 1

Puntos: 0

¿Cuáles de las siguientes características ofrece la extensión Firebug?

- ☐ c. Enviar peticiones HTTP al servidor, utilizando POST o GET.
- ✓ ☐ a. Mostrar y modificar las etiquetas y estilos de una página web.
- ✓ ☐ b. Depurar el código JavaScript de una página web.
- ✓ ☐ d. Mostrar la información transmitida y recibida por el navegador utilizando el protocolo HTTP.

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**[Siguiente](#)

dwes 07

Repetir: 2

Cuestión: 2/30

Aciertos: 0

Fallos: 2

Puntos: 0

Al crear una aplicación PHP que incluye código JavaScript, el código se procesa todo en el servidor y al navegador llega únicamente las etiquetas HTML que componen la página web.  
¿Verdadero o falso?

☐ verdadero☒ falso

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 3

Cuestión: 3/30

Aciertos: 0

Fallos: 3

Puntos: 0

EnPHP, para indicar que una cadena debe comenzar por un punto (.), puedes utilizar la expresión regular:

- ☐ a. `/^.`
- ☐ c. `/^/\.`
- ☐ d. `/^\.`
- ✓ ☒ b. `/^\.`

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**[Siguiente](#)



dwes 07

Repetir: 4

Cuestión: 4/30

Aciertos: 0

Fallos: 4

Puntos: 0

El método de la librería jQuery4PHP que realiza una petición AJAX utilizando notación JSON se llama:

- ☐ c. requestJSON
- ☐ b. callJSON
- ✓ ☐ a. getJSON
- ☐ d. json\_request

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 5

Cuestión: 5/30

Aciertos: 0

Fallos: 5

Puntos: 0

EnPHP, utilizando la librería jQuery4PHP, para instanciar un objeto de la clase YsjQuery puedes hacer: `$jq = YsjQuery::newInstance();` ¿Verdadero o falso?

- ✓ ☐ verdadero
- ☐ falso

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 6

Cuestión: 6/30

Aciertos: 0

Fallos: 6

Puntos: 0

Además de JavaScript, para poder comunicarte de forma asíncrona con un servidor web necesitas instalar también AJAX en el navegador.  
¿Verdadero o falso?

- ✓ ☐ falso  
☐ verdadero

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente



dwes 07

Repetir: 7

Cuestión: 7/30

Aciertos: 0

Fallos: 7

Puntos: 0

¿Cuáles de los siguientes son posibles problemas que te puedes encontrar al utilizar código JavaScript en una aplicación web?

- ☒ d. El código JavaScript que creaste no funciona igual en todos los navegadores que utilizan los usuarios de tu aplicación.
- ☒ a. El navegador no es compatible con código JavaScript.
- ☐ c. No existen navegadores para teléfonos móviles que soporten la ejecución de código JavaScript.
- ☒ b. El usuario ha deshabilitado la ejecución de código JavaScript en el navegador.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 8

Cuestión: 8/30

Aciertos: 0

Fallos: 8

Puntos: 0

La extensión de la librería jQuery4PHP que facilita la validación de formularios web se llama:

- ☐ c. Jq4Validate
- ☐ a. Validate
- ☐ d. JValidate
- ☒ b. JqValidate

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente



dwes 07

Repetir: 9

Cuestión: 9/30

Aciertos: 0

Fallos: 9

Puntos: 0

En JavaScript, para evaluar una expresión regular puedes utilizar la función:

- ☐ c. match\_reg
- ☐ d. preg\_match
- ☒ a. match
- ☐ b. regexp

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 10

Cuestión: 10/30

Aciertos: 0

Fallos: 10

Puntos: 0

En PHP, para evaluar una expresión regular puedes utilizar la función:

- ☐ a. match
- ✓ ☐ d. preg\_match
- ☐ c. match\_reg
- ☐ b. regexp

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 11

Cuestión: 11/30

Aciertos: 0

Fallos: 11

Puntos: 0

La extensión JqValidate de la librería jQuery4PHP, ya incluye unos mensajes predefinidos para indicar los errores de validación encontrados.  
¿Verdadero o falso?

☐ falso☒ verdadero

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente



dwes 07

Repetir: 12

Cuestión: 12/30

Aciertos: 0

Fallos: 12

Puntos: 0

Al utilizar la librería XAJAX enPHP, para registrar las funciones a las que se podrá llamar de forma asíncrona debes hacer: `$xajax->register(XAJAX_FUNCTION,"nombre_funcion");` (siendo `$xajax` un objeto de la clase `xajax`).

¿Verdadero o falso?

- ☒ verdadero
- ☐ falso

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**[Siguiente](#)

dwes 07

Repetir: 13

Cuestión: 13/30

Aciertos: 0

Fallos: 13

Puntos: 0

EnPHP, para incluir en las páginas web el código JavaScript que necesita la librería XAJAX, debes hacer:  
\$xajax = printJavaScript (); (siendo \$xajax un objeto de la clase xajax).  
¿Verdadero o falso?

- ☒ verdadero  
☐ falso

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 14

Cuestión: 14/30

Aciertos: 0

Fallos: 14

Puntos: 0

Una de las ventajas de utilizar una librería de programación en JavaScript, es que pueden permitir abstraer el código de las diferentes implementaciones del lenguaje y del DOM que incorporan los navegadores web. ¿Verdadero o falso?

- ✓ ☐ verdadero
- ☐ falso

**Incorrecto**

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor



dwes 07

Repetir: 15

Cuestión: 15/30

Aciertos: 0

Fallos: 15

Puntos: 0

En JavaScript, cuando quieres incluir texto en una dirección URL, debes procesarlo previamente con la función:

- ☐ b. urlencode
- ☐ d. encodeURIComponent
- ☐ c. encodeURL
- ☒ a. encodeURIComponent

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 16

Cuestión: 16/30

Aciertos: 0

Fallos: 16

Puntos: 0

Para evitar problemas con el código JavaScript, éste debe ponerse dentro de una sección CDATA que a su vez debe ir comentada.  
¿Verdadero o falso?

- ✓ ☐ verdadero  
☐ falso

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 17

Cuestión: 17/30

Aciertos: 0

Fallos: 17

Puntos: 0

Al utilizar AJAX, la información que se transmite entre el navegador y el servidor web debe estar en formato XML.

¿Verdadero o falso?

- ☒ verdadero
- ☐ falso

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)

**Incorrecto**

[Siguiente](#)



dwes 07

Repetir: 18

Cuestión: 18/30

Aciertos: 0

Fallos: 18

Puntos: 0

Al conjunto de técnicas que emplean HTML, CSS, DOM y JavaScript para crear webs dinámicas se les conoce como:

- ☐ c. AJAX.
- ☒ d. DHTML.
- ☐ a. XML.
- ☐ b. JSON.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 19

Cuestión: 19/30

Aciertos: 0

Fallos: 19

Puntos: 0

En jQuery, para seleccionar el elemento con identificador "nombre", puedes usar la expresión:

- ☐ d. `$("\nombre");`
- ☐ b. `$("nombre");`
- ☐ a. `$(".nombre");`
- ☒ c. `$("#nombre");`

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 20

Cuestión: 20/30

Aciertos: 0

Fallos: 20

Puntos: 0

Para crear el objeto XMLHttpRequest, se debe usar uno u otro de los siguientes métodos según el navegador del usuario:

- ✓ ☐ b. `xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");`
- ✓ ☐ a. `xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");`
- ☐ d. `xmlhttp = new XMLHttpRequest();`
- ✓ ☐ c. `xmlhttp = new XMLHttpRequest();`

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente



dwes 07

Repetir: 21

Cuestión: 21/30

Aciertos: 0

Fallos: 21

Puntos: 0

En la actualidad, AJAX utiliza el objeto XMLHttpRequest, creado originariamente por Microsoft como parte de su librería MSXML.  
¿Verdadero o falso?

- ✓ ☐ verdadero  
☐ falso

**Incorrecto**

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

dwes 07

Repetir: 22

Cuestión: 22/30

Aciertos: 0

Fallos: 22

Puntos: 0

El único código JavaScript que necesita incluir en la página web la librería jQuery4PHP, es el correspondiente a la librería jQuery de JavaScript.  
¿Verdadero o falso?

- ✓ ☐ verdadero  
☐ falso

**Incorrecto**

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

dwes 07

Repetir: 23

Cuestión: 23/30

Aciertos: 0

Fallos: 23

Puntos: 0

El único código JavaScript que necesita incluir en la página web la extensión JqValidate de la librería jQuery4PHP, es el correspondiente a la librería jQuery de JavaScript.  
¿Verdadero o falso?

☐ verdadero☒ falso

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente



dwes 07

Repetir: 24

Cuestión: 24/30

Aciertos: 0

Fallos: 24

Puntos: 0

Al utilizar la librería XAJAX enPHP, para devolver al navegador los comandos resultado del procesamiento se debe utilizar un objeto de la clase xAJAXResponse.  
¿Verdadero o falso?

- ✓ ☐ verdadero  
☐ falso

**Incorrecto**

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

dwes 07

Repetir: 25

Cuestión: 25/30

Aciertos: 0

Fallos: 25

Puntos: 0

EnPHP, para instanciar un objeto de la clase xAJAX puedes hacer, \$xAJAX = xAJAX::newInstance();  
¿Verdadero o falso?

☐ verdadero☒ falso

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 26


Cuestión: 26/30

Aciertos: 0

Fallos: 26

Puntos: 0

Al utilizar la librería XAJAX enPHP, para realizar llamadas síncronas a una función registrada se debe utilizar el método request de la clase xAJAX.  
¿Verdadero o falso?

-  ☐ falso
- ☐ verdadero

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente



dwes 07

Repetir: 27

Cuestión: 27/30

Aciertos: 0

Fallos: 27

Puntos: 0

CDATA es la etiqueta que marca el código JavaScript dentro de una página web.  
¿Verdadero o falso?

☐ verdadero☒ falso

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 28

Cuestión: 28/30

Aciertos: 0

Fallos: 28

Puntos: 0

En PHP, cuando quieres incluir texto en una dirección URL, debes procesarlo previamente con la función:

- ☐ d. encodeURIComponent
- ☐ c. encodeURL
- ☐ a. encodeURIComponent
- ☒ b. urlencode

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente

dwes 07

Repetir: 29


Cuestión: 29/30

Aciertos: 0

Fallos: 29

Puntos: 0

Al utilizar la librería XAJAX enPHP, para realizar una llamada a una función del servidor previamente registrada mediante AJAX se utiliza el método processRequest.  
¿Verdadero o falso?

-  ☐ falso
- ☐ verdadero

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente



dwes 07

Repetir: 30

Cuestión: 30/30

Aciertos: 0

Fallos: 30

Puntos: 0

EnPHP, para incluir en las páginas web el código JavaScript que necesita la librería jQuery4PHP, debes hacer: YsjQuery::printJavaScript(); ¿Verdadero o falso?

☐ verdadero☒ falso

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

**Incorrecto**

Siguiente