

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)

[Segundo\(DAW\)](#)

[Desarrollo web en entorno servidor - 2223](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen DWES04.](#)

#### Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En el fichero de configuración de PHP, php.ini, ¿cuál es la función de la directiva '`session.name`'?

Seleccione una:

- ☐ a. Indicar el nombre por el que comenzaran los identificadores de sesión.
- ☐ b. Indicar el nombre del usuario o usuarios que tienen acceso a la información almacenada en la sesión.
- ☒ c. Indicar el nombre de la cookie en la que se almacenará el identificador de sesión.
- ☐ d. No existe una directiva con ese nombre.

[Quitar mi elección](#)

#### Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Utilizando Xdebug es posible detener la ejecución del código y modificar el valor de las variables. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

#### Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una opción válida de la directiva '`session.save_handler`' de PHP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. `sqlite`.
- ☐ b. `user`.
- ☒ c. `mysql`.
- ☐ d. `files`.

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para poder depurar código en lenguaje PHP, es necesario instalar la extensión Xdebug en NetBeans. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Por defecto, la información de la sesión de los usuarios se almacena en fichero. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Cuando en Apache utilizas 'htpasswd' para crear un fichero con información sobre usuarios y contraseñas, ¿cómo se llama el fichero que se genera?

Seleccione una:

- ☒ a. Como hayas indicado en las opciones de htpasswd.
- ☐ b. htpasswd.
- ☐ c. users.
- ☐ d. htaccess.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El SID (identificador de sesión), es:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El identificador que indica que el usuario se ha autenticado correctamente.
- ☐ b. La información que se almacena en la sesión del usuario.
- ☒ c. Un atributo que identifica la sesión de cada usuario.
- ☒ d. Un valor que se almacena en una cookie del navegador o se propaga en la URL (Uniform Resource Locator, Localizador de Recursos Uniforme).

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En NetBeans, por defecto la ejecución se para al comienzo de cada una de las páginas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Qué métodos se pueden usar para identificar a los usuarios que visitan un sitio web?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Certificados de usuario.
- ☒ b. Nombre de usuario y contraseña.
- ☐ c. Dirección IP.
- ☒ d. DNI digital.

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Cuando creamos una cookie en PHP, ¿cuál es la duración, por defecto?

Seleccione una:

- ☐ a. Depende de la configuración del servidor.
- ☐ b. Hasta que el servidor web se cierre.
- ☒ c. Hasta que el navegador web se cierre.
- ☐ d. 60 minutos.

Actividad previa

[◀ Examen DWES03.](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Tarea DWES01 ▶](#)

## Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 Resumen de retención de datos

 Descargar la app para dispositivos móviles

