

Caso práctico

Después de asociarse, **María** y **Félix** esperan aumentar el número de clientes de su negocio teniendo presencia en Internet, para ello hablan con **Juan**, técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos.

Juan les aconseja desarrollar una sencilla página web para la empresa, cuya funcionalidad puede ir aumentando a medida que aumenten sus necesidades. Por lo que el primer paso, será encargárselo a alguien que conozca el lenguaje HTML.

María le pregunta a **Juan** por su disponibilidad y capacidad para realizar dicha tarea. **Juan** le contesta que aprendió HTML en 1998. El boom de Internet le animó a interesarse por este campo y en este lenguaje realizó su primera página web. Desde entonces el lenguaje ha sufrido cambios en los que se ha ido actualizando.



Materiales formativos de F.P. Online propiedad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.


[Aviso Legal](#)

1.- Del HTML al XHTML: evolución y versiones.

HTML es el lenguaje utilizado para crear la mayor parte de las páginas web. Es un estándar reconocido en todos los navegadores, por lo tanto, todos ellos visualizan una página HTML de forma muy similar independientemente del sistema operativo sobre el que se ejecutan.

La evolución de sus versiones, desde su creación hasta la creación del XHTML podemos verla a continuación:

El origen de HTML fue un sistema de [hipertexto](#) para compartir documentos electrónicos en 1980. La primera propuesta oficial para convertir HTML en un estándar se realizó en 1993. Aunque ninguna de las dos propuestas de estándar que se hicieron (HTML y HTML+) consiguieron convertirse en estándar oficial.



- ✓ **HTML 2.0** fue la primera versión oficial de HTML el [IETF](#) publicó el estándar en septiembre de 1995.
- ✓ **HTML 3.2** se publicó el 14 de Enero de 1997 por el W3C. Incorpora los [applets de Java](#) y texto alrededor de las imágenes.
- ✓ **HTML 4.0** se publicó el 24 de Abril de 1998. Entre las novedades que presenta se encuentran las hojas de estilos CSS y la posibilidad de incluir pequeños programas en las páginas web.
- ✓ **HTML 4.01** es la última especificación oficial de HTML se publicó el 24 de diciembre de 1999. Es una actualización de la versión anterior. En ese momento el W3C detuvo la actividad de estandarización de HTML hasta marzo de 2007, momento en que se retoma debido a la fuerza de las empresas que forman el grupo [WHATWG](#) y a la publicación de los borradores de **HTML 5.0**, que será la siguiente versión de este lenguaje.

Tras la publicación del estándar HTML 4.01 se detecta su incompatibilidad con herramientas basadas en XML. Para evitar estos problemas se crea lenguaje XHTML que combina la sintaxis de HTML 4.0 con la de XML.

- ✓ **XHTML 1.0** fue la primera versión, se publicó el 26 de Enero de 2000. Es una adaptación de HTML 4.01 al lenguaje XML, por lo que mantiene sus características, y añade algunas restricciones y elementos de XML.
- ✓ La versión **XHTML 1.1** ya ha sido publicada en forma de borrador y pretende modularizar XHTML.
- ✓ El borrador de **XHTML 2.0** ya ha sido publicado, que presenta grandes novedades respecto de las anteriores versiones.



Autoevaluación

La aparición del lenguaje XHTML hace que deje de evolucionar el lenguaje HTML:

- ☐ Sí.
- ☐ No.



2.- Estructura de un documento HTML.

Caso práctico

Félix pregunta a **Juan** si existen grandes diferencias entre el XML y el HTML. **Juan** le explica que ambos lenguajes tienen origen en otro lenguaje que es el SGML y que sus diferencias son, principalmente, funcionales ya que la estructura del documento es semejante.

La estructura de una página HTML ha de ser coherente con la que hemos visto en el tema anterior para cualquier documento XML. Por ello tendrá un prólogo y un ejemplar.

- ✓ **Prólogo:** Todo documento HTML ha de tener una declaración del tipo de documento donde se le indica al navegador el tipo de documento que se va a iniciar y la versión de HTML utilizada para la codificación del mismo y, además, le permite interpretarlo correctamente.

Para la versión HTML 4.0, hay tres prólogos distintos que definen tres tipos de documentos HTML:



- ➡ **HTML 4.0 Strict.** Es la DTD utilizada por defecto con HTML 4.0. En estos documentos no se permite el uso de los elementos declarados deprecated en otras versiones o Recomendaciones HTML. La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
```

- ➡ **HTML 4.0 Transitional.** Permite el uso de todos los elementos que permite el HTML 4.0 Strict, además de los elementos deprecated. La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
```

- ➡ **HTML 4.0 Frameset.** Es una variante de HTML 4.0 Transitional para documentos que usan [frames](#). En estos documentos el elemento body hay que reemplazarlo por un elemento frameset. La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">
```

- ✓ **Ejemplar:** En un documento HTML está delimitado por las etiquetas <html> y </html>. El ejemplar puede, a su vez dividirse en dos partes:

- ➡ **La cabecera**, delimitada por las etiquetas <head> y </head>. Contiene la información sobre el título de la página, el autor, palabras clave, etc. Dentro de esta sección es obligatorio definir el título del documento, para ello se usan las etiquetas <title> </title>. Esta información no se presentará en la ventana del navegador, salvo el título que aparecerá en la barra de título de la parte superior.
- ➡ **El cuerpo**, contiene la información que se va a presentar en la pantalla. Está limitado por las etiquetas <body> y </body>, salvo en los documentos de tipo HTML 4.0 Frameset donde éstas se sustituyen por <frameset> y </frameset>.



Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- ☐ Un documento HTML ha de tener título aunque no tenga cabecera.
- ☐ Un documento HTML ha de tener cabecera aunque no tenga título.
- ☐ Un documento HTML ha de tener título y cabecera.
- ☐ Un documento HTML ha de tener ejemplar aunque no tenga título.

3.- Identificación de etiquetas y atributos de HTML.

Caso práctico

María, tras escuchar que XML y HTML tienen el mismo origen, se interesa por si utilizan las mismas etiquetas.

Juan le contesta que en HTML las etiquetas y los atributos están definidos previamente, mientras que en XML los define el programador.

Un documento HTML está formado por etiquetas y atributos.

Al igual que en XML las etiquetas pueden ser de apertura, <etiqueta>, o de cierre, </etiqueta>. Una de las diferencias con XML es que la cantidad de etiquetas de HTML está limitada a aquellas que están definidas por el lenguaje.

Aunque HTML define una gran cantidad de etiquetas, estas no son suficientes para crear páginas complejas ya que la definición completa de ciertos elementos, como las imágenes y los enlaces, requiere información adicional. Como no es posible crear una etiqueta por cada elemento diferente, se añade la información adicional a las etiquetas mediante los atributos dando lugar a los elementos.



Para cada uno de los atributos hay definido un conjunto de valores que se le puede asignar, si el valor de un atributo no es válido, el navegador le ignora.

Cada una de las etiquetas HTML define los atributos que puede utilizar, aunque algunos de ellos son comunes a muchas etiquetas.



Autoevaluación

Las etiquetas de HTML, al igual que las de XML, son ilimitadas:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.



3.1.- Clasificación de los atributos comunes según su funcionalidad.

- ✔ **Atributos básicos:** Se pueden usar en casi todas las etiquetas HTML.

| Atributo | Descripción |
|-----------------|---|
| name = "texto" | Permite asignar el nombre "texto" a un objeto HTML |
| title = "texto" | Asigna un título a un elemento HTML, mejorando así la accesibilidad. Dicho título es mostrado por los navegadores cuando el usuario pasa el ratón por encima del elemento. Es especialmente útil con los elementos: a, link, img, object, abbr y acronym |
| id = "texto" | Permite identificar al elemento HTML sobre el que se aplica de forma única mediante el identificador "texto". Sólo es útil cuando se trabaja con CSS y con Javascript. No pueden empezar por números y sólo puede contener letras, números, guiones medios y/o guiones bajos. |
| style = "texto" | Permite aplicar al elemento HTML el estilo "texto" directamente. |
| class = "texto" | Permite aplicar al elemento HTML el estilo "texto" definido en las CSS. No pueden empezar por números y sólo puede contener letras, números, guiones medios y/o guiones bajos. |

- ✔ **Atributos para internacionalización:** Los utilizan las páginas que muestran sus contenidos en varios idiomas o aquellas que quieren indicar de forma explícita el idioma de sus contenidos

| Atributo | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-------------------|--------|--------|----|-----------------------|----|---------|-------|------------------|----|---------|----|---------|-------|-------------------|
| dir | Indica la dirección del texto por lo que sólo puede tomar dos valores: ltr (left to right) de izquierda a derecha. Es el valor por defecto. rtl (right to left) de derecha a izquierda. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lang = "codigo" | Especifica el idioma del elemento mediante un código predefinido. Los posibles valores de este atributo se encuentran en el documento RFC 1766, algunos de los valores posibles son: <table><tr><th>Código</th><th>Idioma</th><th>Código</th><th>Idioma</th></tr><tr><td>en</td><td>Inglés (Gran Bretaña)</td><td>es</td><td>Español</td></tr><tr><td>en-US</td><td>Inglés americano</td><td>fr</td><td>Francés</td></tr><tr><td>ja</td><td>Japones</td><td>fr-CA</td><td>Francés de Canada</td></tr></table> | Código | Idioma | Código | Idioma | en | Inglés (Gran Bretaña) | es | Español | en-US | Inglés americano | fr | Francés | ja | Japones | fr-CA | Francés de Canada |
| Código | Idioma | Código | Idioma | | | | | | | | | | | | | | |
| en | Inglés (Gran Bretaña) | es | Español | | | | | | | | | | | | | | |
| en-US | Inglés americano | fr | Francés | | | | | | | | | | | | | | |
| ja | Japones | fr-CA | Francés de Canada | | | | | | | | | | | | | | |
| xml:lang = "codigo" | Especifica el idioma del elemento mediante un código definido según la recomendación RFC 1766. | | | | | | | | | | | | | | | | |

En las páginas XHTML, el atributo xml:lang tiene más prioridad que lang y es obligatorio incluirlo siempre que se incluye el atributo lang.

- ✔ **Atributos de eventos y atributos para los elementos que pueden obtener el foco:** Sólo se utilizan en las páginas web dinámicas creadas con JavaScript. Como no es nuestro objetivo no lo vamos a contemplar.

3.2.- Elementos HTML.

Un elemento HTML está formado por:

- ✓ Una etiqueta de apertura.
- ✓ Cero o más atributos.
- ✓ Texto encerrado por la etiqueta. Es opcional, no todas las etiquetas pueden encerrar texto.
- ✓ Una etiqueta de cierre.

Según el modo en que ocupan el espacio disponible en la página los elementos pueden ser de dos tipos:

- ✓ **Elementos en línea.** Sólo ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos. Su contenido puede ser texto u otros elementos en línea.
- ✓ **Elementos de bloque.** Los elementos de bloque siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible hasta el final de la línea, aunque sus contenidos no lleguen hasta allí. Su contenido puede ser texto, elementos en línea u otros elementos de bloque.

Existen elementos cuyo comportamiento puede ser en línea o de bloque según las circunstancias.


El siguiente ejemplo muestra la diferencia entre ambos comportamientos:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 transitional//EN" "http://www
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo de la diferencia entre los elementos en línea y de
  </head>

  <body>
    <h1>Los encabezados son elementos de bloque.</h1>
    <p>Y los párrafos también.</p>
    <a href="http://www.infoalisal.com">Los enlaces son elementos de
    <p>Incluso si está definido dentro de un párrafo, <b>u
      sigue siendo un elemento en línea. </p>
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:



Autoevaluación

Los elementos de línea y de bloque se diferencian en:

- ☐ Los de línea sólo actúan sobre una línea de texto y los de bloque actúan sobre más de una línea.
- ☐ Los elementos de bloque pueden actuar como elementos de línea pero los de línea no pueden actuar como elementos de bloque.
- ☐ Los de línea ocupan el espacio imprescindible mientras que los de bloque no.
- ☐ Tanto los de línea como los de bloque ocupan el espacio imprescindible.

3.2.1.- Elementos de la estructura básica del documento.

La estructura básica de un documento viene determinada por las siguientes etiquetas:

| Elemento | Descripción |
|----------|--|
| html | Documento HTML. |
| head | Cabecera del documento. |
| body | Cuerpo del documento. Permite definir formatos que se aplican a los elementos de la página de manera global, como son el color del fondo del texto, los márgenes, el color de los enlaces, ... |


Un ejemplo de un documento HTML básico que utiliza estos elementos es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 transitional//EN" "http://www
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo de la estructura de un documento HTML</title>
  </head>

  <body>
    Aquí es donde se coloca la información que se quiere visual
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:



Autoevaluación

La etiqueta **body** encierra los elementos que van a determinar el formato del documento:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

3.2.2.- Elementos de la sección de cabecera.

✔ Elementos contenedores:

| Elemento | Descripción |
|----------|--|
| title | Título del documento. |
| script | Script incrustado. Su contenido ha de ir situado entre las marcas de comentarios ya que no ha de ser interpretado. |
| style | Estilo aplicado al documento utilizando CSS. Su contenido ha de ir situado entre las marcas de comentarios ya que no ha de ser interpretado. |

✔ Elementos no contenedores:

| Elemento | Descripción |
|----------|--|
| base | URI base del documento |
| isindex | Prompt de entrada de datos. |
| link | Enlaces a documentos externos de librerías |
| meta | Información que agiliza la búsqueda del documento en buscadores. |

3.2.3.- Elementos que dan formato al texto de un párrafo.

Los distintos elementos que podemos utilizar para dar formato a nuestro texto son:

| Elemento | Descripción |
|------------|--|
| p | Delimita los párrafos |
| h <i>i</i> | Encabezado de nivel <i>i</i> , donde <i>i</i> es un número entero entre 1 y 6, ambos inclusive. El tamaño de la letra del encabezado es mayor cuanto menor sea el valor de <i>i</i> . No deben de usarse estas etiquetas para formatear texto. Sólo estarán bien usadas para designar títulos de párrafos. |
| b | Indica que el texto que está en ese elemento se le pondrá en negrita. |
| i | Indica que el texto que está en ese elemento se le pondrá en itálica ó cursiva. |
| u | Indica que el texto que está en ese elemento se le pondrá subrayado. |
| sup | Indica que el texto que está en ese elemento es un supraíndice. |
| sub | Indica que el texto que está en ese elemento es un subíndice. |
| strong | Indica que el texto que está en ese elemento estará resaltado. Habitualmente los navegadores resaltan el texto poniéndolo en negrita aunque podría haber algún navegador que resaltase el texto poniéndolo en cursiva y en naranja. |


Un ejemplo de un documento HTML que utiliza estos elementos es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 transitional//EN" "http://www

<html>
  <head>
    <title>Elementos de formato de párrafo</title>
  </head>

  <body>
    <h1>Este es un encabezado de nivel 1.</h1>
    <h6>Pero éste otro es de nivel 6</h6>
    <p>Ahora voy a definir un párrafo. Dentro del que pondremo
    <i>cursiva</i>, <u>subrayada</u> e incluso <b><u>negrita y subray
    <b><i><u>negrita, cursiva y subrayada.</u></i></b> mediante el an
    Además vamos a mostrar el uso de <sub>subíndices</sub> y d
    as&iacute; como <strong>texto resaltado, que no es negrita</stro
    </p>
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)



Autoevaluación

Para poner un párrafo en negrita utilizaremos la etiqueta:

- ☐
- ☐
- ☐ Ambas.
- ☐ <n>

3.2.4.- Elementos de listas.

Hay tres tipos de listas: ordenadas, desordenadas y listas de definición.

| Elemento | Descripción |
|----------|---|
| ul | Delimita los elementos que forman una lista desordenada |
| ol | Delimita los elementos que forman una lista ordenada |
| li | Indica cada uno de los elementos de una lista |
| dl | Delimita los elementos que forman una lista de definición |
| dt | Cada uno de los términos que se definen de una lista de definición. |
| dd | Cada una de las definiciones de una lista de definición. |

Un ejemplo de un documento HTML que muestra la forma de utilizar estos elementos es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 transitional//EN" "http://www


<html>
  <head>
    <title>Listas</title>
  </head>

  <body>
    <h3>Ejemplo de lista desordenada: Modulos de 1º de ASIR</h3>
    <ul>
      <li>Fundamentos de Hardware</li>
      <li>Gesti&oacute;n de Bases de Datos</li>
    </ul>

    <h3>Ejemplo de lista ordenada: Modulos de 1º de ASIR</h3>
    <ol>
      <li>Fundamentos de Hardware</li>
      <li>Gesti&oacute;n de Bases de Datos</li>
    </ol>

    <h3>Ejemplo de lista de definici&oacute;n: Modulos de 1º de ASIR<
    <dl>
      <dt>Fundamentos de Hardware</dt>
      <dd>Componentes f&iacute;sicos de un ordenador</dd>
      <dt>Gesti&oacute;n de Bases de Datos</dt>
      <dd>Diseño y uso de bases de datos relacionales</dd>
    </dl>
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)



3.2.5.- Elementos de tablas.

Los elementos para definir una tabla son los siguientes:

| Elemento | Descripción |
|----------|--|
| table | Delimita el contenido de una tabla. |
| tr | Delimita cada una de las líneas de la tabla. |
| td | Delimita el contenido de cada celda de la tabla. |
| colgroup | Permite agrupar columnas. |
| tbody | Permite agrupar líneas de la tabla. |
| thead | Define la línea cabecera de la tabla. |
| th | Delimita cada una de las celdas de la cabecera |
| tfoot | Define la fila pie de la tabla. |

Un ejemplo de un documento HTML que muestra el modo de utilizar algunos de estos elementos es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 transitional//EN" "http://www

<html>
  <head>
    <title>Tablas</title>
  </head>

  <body>
    <h3>Ejemplo de tabla: Notas del m&ocute;dulo de LMSGI de 1° de AS
    <table border = "1">
      <thead> <tr> <th>Eval</th> <th>LMSGI</th> </tr> </thead>
      <tfoot align="center"> <tr> <td>Media</td> <td>8</td> </tr> <
      <tbody align="center">
        <tr> <td>Primera</td> <td>6</td> </tr>
        <tr> <td>Segunda</td> <td>7</td> </tr>
        <tr> <td>Tercera</td> <td>8</td> </tr>
      </tbody>
    </table>
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

file:///E:/Ana/Documents

Educantabria Educantabria distancia Dpto Informática Alisal IES Alisal

file:///E:/Ana/Doc...02_Ejemplo05.html

Ejemplo de tabla: Notas del m&ocute;dulo de LMSGI de 1º de ASIR

| Eval | LMSGI |
|---------|-------|
| Primera | 6 |
| Segunda | 7 |
| Tercera | 8 |
| Media | 8 |

Terminado

3.2.6.- Elementos de formularios.

Lo elementos que puede contener un formulario son los siguientes:

| Elemento | Descripción |
|----------|---|
| form | Delimita el contenido del formulario . |
| input | Caja de texto para texto corto. Dependiendo del valor que tome el atributo type de este elemento podemos estar ante un texto sin más, un campo de texto donde al escribir no se visualice el contenido si no que escriba asteriscos, un botón de radio que el usuario podrá elegir, una opción que el usuario podrá activar, botones, ... |
| textarea | Caja de texto para texto largo. |
| select | Crea un menú desplegable que permite elegir de una lista de opciones que contiene el elemento. |
| option | Delimita cada una de las opciones de un menú desplegable que le contiene. |
| button | Permite definir un botón. Su principal ventaja frente a los botones hechos con input es que este elemento permite introducir en el botón cualquier otro elemento de HTML, como por ejemplo imágenes. |
| fieldset | Permite agrupar elementos de un un formulario. |
| legend | Permite poner un título al fieldset. |
| label | Etiqueta de un campo del formulario. |

Ejercicio resuelto

¿Cuál podría ser el código HTML asociado al documento que se muestra en la siguiente imagen?

Formulario - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

file:///E:/Ana/Documents/Departamento/ASIR/LMSGI02/ASIR_LMSC

Educantabria Educantabria distancia Dpto Informática Alisal IES Alisal Formacion Di

Formulario

Ejemplo de formulario: Matriculación en el ASIR

Nombre: Apellidos: Sexo: ☐ M ☐ H

Fecha de nacimiento: día mes año

Escoge los módulos en los que te matriculas:

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fundamentos de Hardware | <input type="checkbox"/> Servicios de Red e Intern |
| <input type="checkbox"/> Gestión de Bases de Datos | <input type="checkbox"/> Administración de sistema |
| <input type="checkbox"/> Implantación de Sistemas Operativos | <input type="checkbox"/> Implantación de Aplicacio |
| <input type="checkbox"/> Planificación y Administración de Redes | <input type="checkbox"/> Administración de Sistema |
| <input type="checkbox"/> Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información | <input type="checkbox"/> Seguridad y Alta Disponib |
| <input type="checkbox"/> Formación y Orientación Laboral | <input type="checkbox"/> Empresa e Iniciativa Empr |
| <input type="checkbox"/> Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red | <input type="checkbox"/> Formación en Centros de |

Estudios previos:

Pulsa el botón de "enviar" para formalizar la matrícula o el boton de "restablecer" par

Terminado



Autoevaluación

Para crear un botón utilizaremos la etiqueta:

- ☐ <button>
- ☐ <input>
- ☐ Ambas.
- ☐ Ninguna.

3.2.7.- Elementos de frames.

Los elementos utilizados para trabajar con frames son:

| Elemento | Descripción |
|----------|--|
| frameset | Define la partición de la ventana del navegador en marcos. Sólo puede partirse en filas o en columnas. Para partir la ventana del navegador en filas y columnas hay que anidar frames. |
| Frame | Define un marco que contiene información |

Un ejemplo de un documento HTML que utiliza estos elementos es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN" "http://www.w3.
<html>
  <head> <title>Frames</title> </head>

  <frameset rows="20%,30%, *">
    <frame src="LMSGI02_Ejemplo07_1.html" /> <frame src="LMSGI02
    <frame src="LMSGI02_Ejemplo05.html" />
  </frameset>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

El contenido del fichero LMSGI02_Ejemplo07_1.html es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 transitional//EN" "http://www
<html>
  <head> <title>Frames_2</title> </head>

  <body>
    <h1>Ejemplo de uso de frames</h1>
    <p>Permite visualizar simult&aaacute;neamente varias p&aaacute;ginas
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Los ficheros LMSGI02_Ejemplo03.html y LMSGI02_Ejemplo05.html se corresponden con los códigos de ejemplos que hemos visto anteriormente para mostrar el uso de los formatos de texto y las tablas.

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:

Frames - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

file:///E:/Ana/Documents/LMSGI/Tema02/ASIR_LMSGI02_Codigos_Eje_Ti

Educantabria Educantabria distancia Dpto Informática Alisal IES Alisal Formacion Diccionarios

Frames

Ejemplo de uso de frames

Permite visualizar simultáneamente varias páginas diferentes en el mismo navegador.

Este es un encabezado de nivel 1.

Pero éste otro es de nivel 6

Ahora voy a definir un párrafo. Dentro del que pondremos texto en **negrita**, *cursiva*, subrayada e incluso simultáneamente y ***negrita, cursiva y subrayada***, mediante el anidamiento de etiquetas. Además vamos a subíndices y de ^{supraindices}, así como **texto resaltado, que no es negrita**

Ejemplo de tabla: Notas del módulo de LMSGI de 1º de ASIR

| Eval | LMSGI |
|---------|-------|
| Primera | 6 |
| Segunda | 7 |
| Tercera | 8 |
| Media | 8 |

Terminado


3.2.8.- Otros elementos.

Otros elementos que podemos utilizar son:

| Elemento | Descripción |
|------------|---|
| a | Permite definir un enlace a una página web, un archivo o una dirección de correo. |
| img | Permite insertar una imagen en una página web. Es obligatorio utilizar el atributo src para determinar el path del fichero de imagen que queremos insertar. |
| abbr | Indica una forma abreviada. |
| acronym | Indica un acrónimo. |
| blockquote | Contiene un bloque de texto con sangría. |
| q | Contiene una cita por lo que el navegador le añade las marcas de citación |
| br | Inserta una línea en blanco. No tiene etiqueta de cierre, sólo se abre. |

Ejercicio resuelto

¿Cuál podría ser el código HTML asociado al documento que se muestra en la imagen?



Autoevaluación

Todos los elementos de HTML están formados por:

- ☐ Etiquetas de apertura y cierre.
- ☐ Etiquetas de apertura y cierre, un solo atributo y su valor correspondiente.
- ☐ Etiquetas de apertura, cierre, varios atributos y sus valores.
- ☐ Etiquetas de apertura, cierre, ninguno o varios atributos y sus valores.

Debes conocer

Deberías conocer la especificación de HTML 4.01 que hace el W3C, así que te invitamos a que las conozcas:

[Recomendación del W3C "HTML 4.01 Specification"](#)

[Traducción de esta recomendación al castellano](#)

4.- XHTML frente a HTML.

Caso práctico

Puesto que **Juan** ha aceptado realizar la página web se plantea el hacerla en HTML o en XHTML consulta con **Marina**, trabajadora de su empresa informática.

Marina opina que, desde un punto de vista formal, no hay diferencias sustanciales entre utilizar uno u otro lenguaje, y siguiendo la evolución lógica le parece que sería más apropiado utilizar XHTML y añade que este lenguaje tiene la ventaja de ser compatible con navegadores antiguos.

Juan opina que es una buena opción, pero que algunos navegadores, a pesar de ser compatibles con el lenguaje no interpretan los formatos.



El lenguaje XHTML es muy similar al lenguaje HTML. De hecho, no es más que una adaptación de HTML al lenguaje XML, el estándar XHTML 1.0 sólo añade pequeñas mejoras y modificaciones menores al estándar HTML 4.01, por lo que este último está prácticamente incluido en el primero, lo que hace que pasar del HTML 4.01 Strict a XHTML no requiere casi ningún cambio.

El lenguaje HTML tiene una sintaxis muy permisiva, por lo que es posible escribir sus etiquetas y atributos de muchas formas diferentes. Las etiquetas, por ejemplo, podían escribirse en mayúsculas, en minúsculas e incluso combinando mayúsculas y minúsculas. El valor de los atributos de las etiquetas se pueden indicar con o sin comillas. Además, el orden en el que se abrían y cerraban las etiquetas no era importante.

La flexibilidad de HTML da lugar a páginas con un código desordenado, difícil de mantener y muy poco profesional.

XHTML soluciona estos problemas añadiendo ciertas normas en la forma de escribir las etiquetas y atributos.



Autoevaluación

La principal diferencia entre HTML y XHTML es:

- ☐ HTML permite usar las etiquetas en mayúsculas y XHTML no.
- ☐ XHTML da lugar a códigos ordenados.
- ☐ XHTML es compatible con XML.
- ☐ HTML es permisivo.



4.1.- XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML.

El esquema básico del documento, para considerarse conforme a la especificación deberá cumplir las siguientes condiciones:

- ✓ El elemento raíz del documento debe ser <html>.
- ✓ El elemento raíz del documento debe indicar el espacio nominal XHTML usando el atributo xmlns. El espacio nominal para XHTML es <http://www.w3.org/1999/xhtml>
- ✓ Debe haber una declaración DOCTYPE en el prólogo del documento. El identificador público incluido en la declaración DOCTYPE debe hacer referencia a alguna de las tres DTD definidas por el W3C usando el Identificador Formal Público correspondiente:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
```

Restricciones básicas que introduce XHTML respecto a HTML en la sintaxis de sus etiquetas:

- ✓ Las etiquetas se tienen que cerrar en orden inverso al que se abren, nunca pueden solaparse.
- ✓ Los nombres de las etiquetas y atributos siempre se escriben en minúsculas.
- ✓ El valor de los atributos, incluso los numéricos, siempre se encierra entre comillas.
- ✓ Los atributos en los que el nombre coincide con su valor, no puede darse el valor por entendido, es decir, no se pueden comprimir. Este tipo de atributos no son muy habituales.
- ✓ Todas las etiquetas deben cerrarse siempre. XHTML permite que en lugar de abrir y cerrar de forma consecutiva la etiqueta (

) se puede utilizar la sintaxis
 para indicar que es una etiqueta vacía que se abre y se cierra en ese mismo punto.

Otras restricciones:

Además de las cinco restricciones básicas, XHTML incluye otros cambios más avanzados respecto a HTML, entre ellas:

- ✓ Antes de acceder al valor de un atributo, se eliminan todos los espacios en blanco que se encuentran antes y después del valor. Además, se eliminan todos los espacios en blanco sobrantes dentro del valor de un atributo.
- ✓ El código JavaScript debe encerrarse entre unas etiquetas especiales (<![CDATA[y]]>) para evitar que el navegador interprete de forma errónea caracteres como & y <.
- ✓ Las páginas XHTML deben prescindir del atributo name en su lugar, siempre debe utilizarse el atributo id.
- ✓ XHTML es necesario separar el formato del contenido. Los párrafos deben separarse consistentemente y las cabeceras h1-h6 sólo deben usarse para destacar los diferentes apartados. Es recomendable dar el formato a los datos por medio del uso de las CSS.

4.2.- Ventajas e inconvenientes de XHTML sobre HTML.

✓ Ventajas:

- Compatibilidad parcial con navegadores antiguos: la información se visualiza, aunque sin formato.
- Un mismo documento puede adoptar diseños radicalmente distintos en diferentes apartados.
- Sencillez a la hora de editar y mantener el código.
- Es compatible con los estándares que está desarrollando el W3C como recomendación para futuros agentes de usuario o navegadores.
- Los documentos escritos conforme a XHTML 1.0 presentan mejor rendimiento en las actuales herramientas web que aquellos escritos conforme a HTML.
- La separación de los contenidos y su presentación hace que los documentos XHTML se adapten mejor a las diferentes plataformas: pantallas de ordenador, pantallas de dispositivos móviles, ...
- Como es XML se pueden utilizar fácilmente herramientas creadas para procesar documentos XML genéricos (editores, XSLT, etc.).



✓ Inconvenientes:

- Algunos navegadores antiguos no son totalmente compatibles con los estándares, lo que hace que las páginas no siempre se muestren correctamente. Esto cada vez es menos problemático ya que estos navegadores van cayendo en desuso.
- Muchas herramientas de diseño web aún no generan código XHTML correcto.



Autoevaluación

El lenguaje XHTML permite:

- ☐ La información contenida en el documento se visualiza aunque el navegador no interprete el código de formato.
- ☐ Su funcionalidad presenta un rendimiento más alto que el de HTML.
- ☐ Al ser un lenguaje más novedoso que HTML es compatible con todas las herramientas de diseño que permiten trabajar con éste último.
- ☐ Ninguna respuesta es válida.

Mostrar Información

5.- Herramientas de diseño web.

Caso práctico


Juan muestra a **María** y **Félix** una primera versión de la página web.

Tras verla **Félix** tiene la curiosidad de saber si para codificarla hay que utilizar algún software característico o basta con usar un editor de texto plano, como en el caso de XML.

Juan le cuenta que puede bastar el bloc de notas, pero que existen varios editores que facilitan la tarea.

Actualmente hay herramientas que permiten diseñar un sitio web sin necesidad de saber programar HTML. Las más populares:

- ✓ **Macromedia Dreamweaver.**
- ✓ **Microsoft Front Page.**
- ✓ **Adobe Go live.**
- ✓ **NetObjects Fusion.**
- ✓ **Amaya** es una herramienta de libre distribución creada por el W3C que permite visualizar y editar páginas HTML y XHTML con hojas de estilo CSS, expresiones [MathML](#) y dibujos [SVG](#); además de documentos XML. Está disponible para plataformas Windows, GNU/Linux, Mac OS X, entre otras. La última versión soporta HTML 4.01, XHTML 1.0, XHTML Basic, XHTML 1.1, HTTP 1.1, MathML 2.0, muchas características CSS 2, e incluye soporte para gráficos SVG.



Además de las anteriores, para generar páginas web, es conveniente tener algunas de las siguientes herramientas:

- ✓ **Software de diseño**
 - *Macromedia Flash* para hacer animaciones, banners o sitios enteros con esta tecnología.
 - *Macromedia Fireworks* o *Adobe Illustrator* para diseñar botones, logos, imágenes, etc.
 - *Adobe Photoshop* o *Gimp*, para retocar fotografías y trabajar con imágenes.
- ✓ **Recursos: diseño web**
 - *My Fonts*, es un sitio web que nos vende fuentes que pueden ser utilizadas para la web.
 - *Color Voodoo*, tiene interesante información sobre el uso de los colores y su influencia en la web.
 - *moreCrayons*, una paleta de colores web seguros (Pues no todos los colores se ven iguales en distintos sistemas operativos).
 - *Yafra Color*, permite crear la gama a partir del color que se elija como principal además funciona como conversor entre los modelos de color [RGB](#) y [HSV](#).
 - *ColorJack*, permite crear una gama a partir de un color y además calcula equivalencias de colores entre RGB, HSV y [CMYK](#).
 - *Kuler*, es una aplicación online de Adobe Labs en la que se puede elegir una combinación de colores y compartirla con otros usuarios, que pueden votar sus favoritas. Requiere registro.



Autoevaluación

Todas las herramientas web permiten hacer animaciones y retocar fotografías:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.



Debes conocer

El siguiente enlace te permite descargar la versión del editor Amaya adecuada para tu sistema operativo

[Amaya](#)

El siguiente enlace te permite descargar la versión del editor html-kit adecuada para tu sistema operativo

[html-kit](#)

Para saber más

Estos sitios, ofrecen gratuitamente plantillas (templates) de webs que solamente tenemos que adaptar a nuestras necesidades para realizar nuestra página.

[Free web templates](#)

[GUI stuff](#)

6.- Hojas de estilo o CSS.

Caso práctico

María muestra su conformidad con la estructura y contenidos de la futura web corporativa que **Juan** ha realizado, aunque le gustaría probar otras gamas de colores y tipos de fuente.

Félix plantea que, quizás, resulte un trabajo demasiado laborioso ya que supondría modificar todos los ficheros de la web.

Juan, sonriendo, comenta que de hecho no es exactamente así. En realidad los datos están separados de sus formatos.

CSS (Cascading Style Sheets) permite a los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de múltiples páginas Web al mismo tiempo.

Antes del uso de CSS, los diseñadores de páginas web debían definir el aspecto de cada elemento dentro de las etiquetas HTML de la página. El principal problema de esta forma de definir el aspecto de los elementos es que habría que definir el formato de cada uno de los elementos que formen la página, lo cual hace que sea muy difícil de actualizar.

CSS permite separar los contenidos de la página y su aspecto. Para ello se define en una zona reservada el formato de cada uno de los elementos de la web. Cualquier cambio en el estilo marcado para un elemento en la CSS afectará a todas las páginas vinculadas a ella en las que aparezca ese elemento. Las hojas de estilo están compuestas por una o más reglas de estilo aplicadas a un documento HTML o XML.

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML para marcar los contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, cabecera, texto destacado, etc. Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el formato de cada elemento.

CSS obliga a crear [documentos semánticos HTML/XHTML](#), mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes.

Las hojas de estilos aparecieron poco después que el lenguaje de etiquetas SGML, alrededor del año 1970. Desde la creación de SGML, se observó la necesidad de definir un mecanismo que permitiera aplicar estilos a los documentos electrónicos. La guerra de navegadores y la falta de un estándar para la definición de los estilos dificultaban la creación de documentos que tuvieran igual apariencia en distintos navegadores.

El organismo W3C propuso la creación de un lenguaje de hojas de estilos específico para el lenguaje HTML.

En 1995, el W3C añadió a su grupo de trabajo de HTML el desarrollo y estandarización de CSS.

CSS 1, se publicó en 1996, es la primera recomendación oficial.

CSS 2, publicada en 1998, es la segunda recomendación oficial.

CSS 3, continúa en desarrollo desde 1998.

Actualmente se utiliza la versión CSS 2.1, actualizada por última vez el 19 de julio de 2007.

El diseño web siempre está limitado por las posibilidades de los navegadores que utilizan los usuarios para acceder a sus páginas. Por este motivo es imprescindible conocer el soporte de CSS en cada uno de los navegadores más utilizados del mercado.





Autoevaluación

Las hojas de estilo en cascada permiten:

- ☐ Definir formatos que se aplican sobre varias páginas web de un sitio.
- ☐ Separar el formato de la estructura de una página web.
- ☐ Estructurar el contenido de la página web.
- ☐ Ninguna respuesta es válida.



6.1.- Soporte de CSS en los navegadores.

El soporte de CSS de un navegador viene determinado por el motor del mismo ya que es éste el encargado de interpretar el CSS.

La siguiente tabla muestra el soporte de **CSS 1**, **CSS 2.1** y **CSS 3** de los cinco navegadores más utilizados en la actualidad:

| Navegador | Motor | CSS 1 | CSS 2.1 | CSS 3 |
|-------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Safari | WebKit | Completo | Casi completo | Parcial |
| Opera | Presto | Completo | Casi completo | Parcial |
| Firefox | Gecko | Completo | Casi completo | Parcial |
| Google Chrome | WebKit | Completo | Casi completo | Parcial |
| Internet Explorer | Trident | Completo, desde la versión 6.0 | Completo, desde la versión 8.0 | Prácticamente nulo |



6.2.- Cómo incluir CSS en un documento HTML o XHTML.

Existen tres opciones para incluir CSS en un documento HTML o XHTML:

1. Definir CSS en un archivo externo.

En este caso, todos los estilos CSS se incluyen en uno, o varios, archivos de texto plano, cuya extensión es .css, que las páginas HTML enlazan mediante el elemento <link> de la cabecera del fichero HTML.

Puesto que una página web puede tener asociados varios ficheros CSS es recomendable agrupar estos últimos en un directorio.

El navegador descarga los archivos CSS externos, además de la página web asociada a ellos, y aplica los estilos a los contenidos de la página antes de mostrar sus contenidos.

Esta es la forma de incluir CSS en las páginas HTML más utilizada. La principal ventaja es que se puede incluir un mismo archivo CSS en multitud de páginas HTML, por lo que se garantiza la aplicación homogénea de los mismos estilos a todas las páginas que forman un sitio web.

Además, el mantenimiento del sitio web se simplifica al máximo, ya que el cambio en un solo archivo CSS permite variar de forma instantánea los estilos de todas las páginas HTML asociadas.

Puede hacerse de dos modos diferentes:

1. *Mediante enlaces.*
2. *Importando el fichero CSS.*

2. Incluir CSS en el documento HTML.

Este método se emplea cuando se definen pocos estilos o cuando se quieren incluir estilos específicos en una determinada página HTML que completen los estilos globales de todas las páginas del sitio web.

Tiene el inconveniente de que para modificar los estilos definidos, es necesario modificar todas las páginas que incluyen el estilo que se va a cambiar.

3. Incluir CSS en los elementos HTML.

El último método para incluir estilos CSS en documentos HTML es el peor y el menos utilizado, ya que para modificar un formato hay que cambiar todos los elementos que estén asociados a él.


Solamente se utiliza en determinadas situaciones en las que se debe incluir un estilo muy específico para un solo elemento concreto.



Autoevaluación

El mejor modo de aplicar formatos a una página web es:

- ☐ Definiendo los formatos directamente a través de los atributos de los elementos HTML.
- ☐ Incluyendo el formato CSS en los elementos de HTML.
- ☐ Definiendo los estilos en la cabecera del documento HTML.
- ☐ Definiendo un fichero CSS externo.



6.2.2.- Definir CSS en un archivo externo importado.

Se puede obtener el mismo resultado anterior utilizando el elemento <style> en lugar de <link>.

En este caso, se usa una regla de tipo @import seguida de una cadena de texto encerrada con comillas simples o dobles que se corresponde con la URL del archivo CSS, o de url() conteniendo dicha cadena entre los paréntesis. Las siguientes reglas @import son equivalentes para un fichero formatos.css que está en el directorio css.:


```
@import 'css/formatos.css';  
@import "css/ formatos.css"  
@import url('css/ formatos.css');  
@import url("css/ formatos.css");
```

El ejemplo anterior quedaría:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
  
  <head>  
    <title>Ejemplo de estilos CSS en fichero externo usando style</title>  
    <style type="text/css">  
      @import 'formatos.css';  
    </style>  
  </head>  
  
  <body>  
    <h3>Ejemplo del uso de estilos CSS en fichero externo usando style</h3>  
    <p>En esta ocasión el párrafo de texto aparece de color naranja y el encabezado h3 aparece en verde, mientras que en los ejemplos vistos hasta ahora el color de la letra era negro.</p>  
  </body>  
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:



6.2.3.- Definir CSS en el documento HTML.

En este caso los formatos de los elementos se definen en la cabecera del documento HTML, dentro del elemento `<style>`.

Un ejemplo de un documento XHTML en el que se utiliza este método para incluir formatos es:


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <head>
    <title>Ejemplo de estilos CSS en la cabecera del propio documento
    <style type="text/css">
      h3 { color: green; font-family: Times; }
      p { color: orange; font-family: Verdana; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h3>Ejemplo del uso de estilos CSS en la cabecera del propio documento
    <p>En esta ocasión el párrafo de texto aparece de color naranja y el encabezado h3 aparece en verde, mientras que en los ejemplos vistos hasta ahora el color de la letra era negro.
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:



6.2.4.- Incluir CSS en los elementos HTML.

Un ejemplo de un documento XHTML en el que se utiliza este método para incluir formatos es:


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <head>
    <title>Ejemplo de estilos CSS en el propio fichero</title>
  </head>

  <body>
    <h3 style="color: green;">Ejemplo del uso de estilos CSS en el pr
    <p style="color: orange; font-family: Verdana;">En esta ocasi&oac
aparece de color naranja y el encabezado h3 aparece en verde, mientras qu
el color de la letra era negro.</p>
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:



6.3.- Sintaxis de las reglas de estilo.

Cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos CSS se denomina regla. Cada regla se forma por:

- ✓ Selector: indica el elemento o elementos HTML a los que se aplica la regla CSS
- ✓ Llave de apertura, {
- ✓ Declaración: especifica los estilos que se aplican a los elementos.
 - ➡ Propiedad: permite modificar el aspecto de un atributo del elemento.
 - ➡ Valor: indica el nuevo valor del atributo modificado en el elemento.
- ✓ Llave de cierre, }.

Ejemplo: `p{ color : blue; }`

En este caso el selector es "p", la declaración es: "color : blue" y, dentro de ésta, podemos diferenciar la propiedad "color" y el valor "blue".

Un archivo CSS puede contener infinitas reglas CSS, cada regla puede contener varios selectores y cada declaración puede estar formada por diferentes declaraciones.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| + | X | + | = | + |
| - | X | - | = | + |
| + | X | - | = | - |
| - | X | + | = | - |
| + | : | + | = | + |
| - | : | - | = | + |
| + | : | - | = | - |
| - | : | + | = | - |



Autoevaluación

El elemento HTML sobre el que se aplica un estilo se especifica:

- ☐ En etiquetas, es decir, entre < y >.
- ☐ Entre paréntesis.
- ☐ Entre llaves.
- ☐ No va encerrado entre signos.



6.4.- Atributos principales.

En los siguientes subapartados vamos a ver los atributos principales que se usan en CSS como son:

- ✓ Atributos de color y fondo.
- ✓ Atributos de fuente.
- ✓ Atributos de texto.
- ✓ Atributos de caja.
- ✓ Atributos de clasificación.

Pasemos a verlos detenidamente.



6.4.1.- Atributos de color y fondo.

Los atributos de color y fondo son los que enumeramos a continuación:

| Elemento | Descripción |
|-----------------------|--|
| color | Indica el color del texto. Lo admiten casi todas las etiquetas de HTML. El valor de este atributo es un color, con su nombre o su valor RGB. |
| background-color | Indica el color de fondo del elemento. El valor de este atributo es un color, con su nombre o su valor RGB. |
| background-image | Permite colocar una imagen de fondo del elemento. El valor que toma es el nombre de la imagen con su camino relativo o absoluto |
| background-repeat | Indica si ha de repetirse la imagen de fondo y, en ese caso, si debe ser horizontal o verticalmente. Los valores que puede tomar son: repeat-x, repeat-y o no-repeat. |
| background-attachment | Especifica si la imagen ha de permanecer fija o realizar un scroll. Los valores que pueden tomar son: scroll o fixed. |
| background-position | Es una medida, porcentaje o el posicionamiento vertical u horizontal con los valores establecidos que sirve para posicionar una imagen. Los valores que puede tomar son: porcentaje, tamaño, o [top, center, bottom] [left, center, right] |
| background | Establece en un solo paso cualquiera de las propiedades de background anteriores. Los valores que puede tomar son: background-color, background-image, background-repeat, background-attachment, background-position. |

Dado que no todos los nombres de colores son admitidos en el estándar, es aconsejable utilizar el valor RGB.

Un ejemplo de un documento XHTML en el que se utiliza este método para incluir formatos es:


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <head>
    <title>Ejemplo de atributos CSS de color y fondo</title>
    <style type="text/css">
      body { background-color: black; color:yellow; }
      p { color: #ffffff;}
    </style>
  </head>

  <body>
    <h3>Ejemplo del uso de atributos de color y fondo</h3>
    <p>El texto de cualquier elemento, salvo el del p&aacute;rrafo que
negro.</p>
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:



6.4.2.- Atributos de fuente.

En este apartado vamos a ver los distintos atributos que podemos utilizar referentes a las fuentes de nuestro documento y que son:

| Elemento | Descripción |
|--------------|---|
| font-size | Indica el tamaño de la fuente. Puede ser un tamaño absoluto, relativo o en porcentaje. Toma valores de unidades de CSS |
| font-family | Establece la familia a la que pertenece la fuente. Si el nombre de una fuente tiene espacios se utilizan comillas para que se entienda bien. El valor es el nombre de la familia fuente. |
| font-weight | Define el grosor de los caracteres. Los valores que puede tomar son: normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 o 900 |
| font-style | Determina si la fuente es normal o cursiva. El estilo oblique es similar al cursiva. Los valores posibles son: normal, italic, oblique. |
| font-variant | Determina si la fuente es normal o mayúsculas pequeñas. Los valores que puede tomar son: normal o small-caps |
| line-height | El alto de una línea y por tanto, el espaciado entre líneas. Es una de esas características que no se podían modificar utilizando HTML. |
| font | Permite establecer todas las propiedades anteriores en el orden que se indica a continuación: font-style, font-variant, font-weight, font-size[line-height], font family. Los valores han de estar separados por espacios. No es obligatorio el uso de todos los valores. |

Un ejemplo de un documento XHTML en el que se utiliza este método para incluir formatos es:


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <head>
    <title>Ejemplo de atributos CSS de fuente</title>
    <style type="text/css">
      body { background-color: black; color:yellow; font-family: courier; }
      p { color: #ffffff; font:italic 900 12px Verdana; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h3>Ejemplo del uso de atributos de fuente</h3>
    <p>El texto de cualquier elemento es de la familia Courier y normal, negrita y de tamaño 12 px.</p>
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:



6.4.3.- Atributos de texto.

En el apartado anterior vimos los atributos relacionados con las fuentes y en este vamos a ver los relacionados con el texto en sí y son los siguientes:

| Elemento | Descripción |
|-----------------|--|
| text-decoration | Establece si el texto está subrayado, sobrerayado o tachado. los valores que puede tomar son: none, underline, overline, line-through o blink |
| text-align | Indica la alineación del texto. Aunque las hojas de estilo permiten el justificado de texto no funciona en todos los sistemas. Los valores que puede tomar son: left, right, center o justify |
| text-indent | Determina la tabulación del texto. Los valores que toma son una longitud, en unidades CSS, o un porcentaje de la establecida. |
| text-transform | Nos permite transformar el texto, haciendo que tenga la primera letra en mayúsculas de todas las palabras, todo en mayúsculas o minúsculas. Los valores que puede tomar son: capitalize, uppercase, lowercase o none |
| word-spacing | Determina el espaciado entre las palabras. Los valores que puede tomar es un tamaño. |
| letter-spacing | Determina el espaciado entre letras. Los valores que puede tomar es un tamaño. |
| vertical-align | Establece la alineación vertical del texto. Sus valores posibles son: baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom o un porcentaje. |
| line-height | Altura de la línea. Puede establecerse mediante un tamaño o un porcentaje |

Un ejemplo de un documento XHTML en el que se utiliza este método para incluir formatos es:


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <head>
    <title>Ejemplo de atributos CSS de texto</title>
    <style type="text/css">
      h3 { text-decoration:underline; text-align: center; text-tran
      p { text-indent: 50%; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h3>Ejemplo del uso de atributos de texto</h3>
    <p>El texto de del encabezado de tercer nivel est&aacute; subraya
cada palabra es may&aacute;cula.</p>
    <p>El p&aacute;rrafo está tabulado</p>
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:



6.4.4.- Atributos de caja.

Ahora vamos a ver otros atributos muy importantes y que utilizaremos muy a menudo y que no son ni más ni menos que los atributos de caja:


| Elemento | Descripción |
|---------------------|--|
| margin-left | Indica el tamaño del margen izquierdo. Puede usarse una longitud, en unidades CSS, o un porcentaje. |
| margin-right | Indica el tamaño del margen derecho. Puede usarse una longitud, en unidades CSS, o un porcentaje. |
| margin-top | Indica el tamaño del margen superior. Puede usarse una longitud, en unidades CSS, o un porcentaje. |
| margin-bottom | Indica el tamaño del margen inferior. Puede usarse una longitud, en unidades CSS, o un porcentaje. |
| margin | Permite establecer los márgenes de una vez. Hay que seguir el orden: superior, derecho, inferior e izquierdo. |
| padding-left | Indica el espacio izquierdo entre el borde y el contenido. Puede usarse una longitud, en unidades CSS, o un porcentaje. |
| padding-right | Indica el espacio derecho entre el borde y el contenido. Puede usarse una longitud, en unidades CSS, o un porcentaje. |
| padding-top | Indica el espacio superior entre el borde y el contenido. Puede usarse una longitud, en unidades CSS, o un porcentaje. |
| padding-bottom | Indica el espacio inferior entre el borde y el contenido. Puede usarse una longitud, en unidades CSS, o un porcentaje. |
| padding | Establece el espacio entre los bordes y el contenido de una sola vez. Hay que respetar el orden superior, derecho, inferior e izquierdo. |
| border-left-color | Establece el color del borde izquierdo del elemento. Su valor es un color RGB o el nombre del color. |
| border-right-color | Establece el color del borde derecho del elemento. Su valor es un color RGB o el nombre del color. |
| border-top-color | Establece el color del borde superior del elemento. Su valor es un color RGB o el nombre del color. |
| border-bottom-color | Establece el color del borde inferior del elemento. Su valor es un color RGB o el nombre del color. |
| border-color | Establece el color de los bordes del elemento de una sola vez. Hay que seguir el orden superior, derecho, inferior e izquierdo. Su valor es un color RGB o el nombre del color. |
| border-style | Establece el estilo del borde, los valores significan: none=ningun borde, dotted=punteado (no funciona siempre), solid=solido, double=doble borde, los valores groove, ridge, inset y outset son bordes con varios efectos 3D. |
| border-left-width | Grosor del borde izquierdo. Sus valores posibles son: thin, médium, thick o un tamaño. |
| border-right-width | Grosor del borde derecho. Sus valores posibles son: thin, médium, thick o un tamaño. |
| border- | Grosor del borde superior. Sus valores posibles son: thin, médium, thick o un tamaño. |

| | |
|---------------------|--|
| top-width | |
| border-bottom-width | Grosor del borde inferior. Sus valores posibles son: thin, médium, thick o un tamaño. |
| border-width | Establece el tamaño de los bordes del elemento al que lo aplicamos. Hay que seguir el orden superior, derecho, inferior, izquierdo. |
| width | Establece el ancho del contenido del elemento. El valor es un porcentaje o un tamaño. |
| height | Establece la altura del contenido del elemento. El valor es un porcentaje o un tamaño. |
| float | Sirve para alinear un elemento a la izquierda o la derecha haciendo que el texto se agrupe alrededor de dicho elemento. Toma los valores none, left o right |
| clear | Establece si un elemento tiene a su altura imágenes u otros elementos alineados a la derecha o la izquierda. Sus valores posibles son: none, left, right o both. |

Para que practiques todo lo aprendido te recomiendo que intentes hacer el ejercicio que se propone a continuación, antes de ver su solución. ¡Ánimo!

Ejercicio resuelto

¿Cuál sería un posible código XHTML para el documento de la imagen que se muestra a continuación?





Autoevaluación

Para modificar el tamaño del borde izquierdo de una caja o utilizar el atributo:

- ☐ border-left-width
- ☐ border-width
- ☐ Ambas.
- ☐ Ninguna.



6.4.5.- Atributos de clasificación.

En este apartado vamos a ver otros atributos que hemos etiquetado como atributos de clasificación y que son los siguientes:

| Elemento | Descripción |
|---------------------|---|
| display | Determina si el elemento es de bloque, línea, lista o ninguno de ellos. Los valores que puede tomar son: block, inline, list-item o none. |
| white-space | Indica el modo en que se ha de gestionar los espacios en blanco que hay en el elemento, es decir, si se mantienen todos los existentes tal y como estén en el documento o si se anulan a uno las secuencias de blancos, es el valor por defecto y el de la opción normal. Valores que puede tomar son: pre, nowrap, normal. |
| list-style-type | Indica cual es el símbolo que se utiliza como marcador en las listas. Valores que puede tomar son: disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none. |
| list-style-image | Permite utilizar el uso de una imagen como marcador en una lista. El valor que toma es la ruta del fichero imagen |
| list-style-position | Determinan la posición del marcador en una lista. Puede tomar los valores: outside o inside. |
| list-style | Permite establecer de una única vez todas las características de una lista. Hay que seguir el orden siguiente: list-style-type, list-style-position y list-style-image. |

Un ejemplo de un documento XHTML en el que se utiliza este método para incluir formatos es:


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <head>
    <title>Ejemplo de atributos CSS de clasificaci&ocirc;n</title>
    <style type="text/css">
      h3 { white-space:pre;      }
      p { white-space:normal;    }
      ul { list-style:square; list-style-position: outside;}
    </style>
  </head>

  <body>
    <h3>Ejemplo del uso de atributos de clasificaci&ocirc;n</h3>
    <p>En el encabezado de tercer nivel los espacios en blanco se mantienen tal y como están en el documento mientras que en el pá&acute;rrafo se anulan las secuencias de blancos.
    <p> En las listas tenemos los siguientes cambios:</p>
    <ul>
      <li>El s&iacute;mbolo marcador de las listas es un cuadrado.</li>
      <li>La posici&ocirc;n del marcador es exterior</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:



6.5.- CSS de posicionamiento.

Es un añadido a CSS que permite determinar el modo en que se ha de colocar un determinado elemento. Las propiedades definidas en CSS-P son las siguientes:

| Elemento | Descripción |
|------------|--|
| clip | Permite seleccionar una zona. Los valores que puede tomar son: shape o auto. |
| height | Permite establecer la altura de un elemento. Los valores que puede tomar son: auto o un tamaño. |
| width | Permite establecer la anchura de un elemento. Los valores que puede tomar son: auto o un tamaño o porcentaje. |
| visibility | Indica si el elemento sobre el que actúa será visible o no. Los valores que puede tomar son: |
| left | Indica la posición del lado izquierdo del elemento. Los valores que puede tomar son: auto o un tamaño o porcentaje. |
| top | Indica la posición del lado superior del elemento. Los valores que puede tomar son: auto o un tamaño o porcentaje. |
| overflow | Indica si el elemento será visible o no en caso de superar los límites del contenedor. Los valores que pueden tomar son: visible, hidden, scroll o auto. |
| position | Determinan si el posicionamiento de un elemento es absoluto, relativo o estático. Los valores que puede tomar son: absolute, relative o static. |
| z-index | Define la posición del elemento en el tercer eje de coordenadas, permitiendo superponer unos elementos sobre otros como si fueran capas. |

Un ejemplo de un documento XHTML en el que se utiliza este método para incluir formatos es:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <head>
    <title>Ejemplo de atributos CSS de posicionamiento</title>
    <style type="text/css">
      img{ position:absolute; left: 10px; top: 0px; z-index:-1;}
      p{overflow:scroll;}
    </style>
  </head>

  <body>
    <h3>Ejemplo del uso de atributos de posicionamiento</h3>
    
    <p> La imagen tiene un valor del atributo z-index menor que el de
    del p<b>arrafo</b>. Este es el motivo por el que la imagen aparece por de
    Si le texto del p<b>arrafo</b> no cabe en el espacio que tien
    scroll.</p>
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:



6.6.- Unidades de tamaño.

Las distintas unidades que podemos utilizar para indicar tamaños son las siguientes:



✓ Relativas

- ➡ *Element (em)*: Expresa el tamaño relativo al tamaño de la fuente utilizada.
- ➡ *X-height (ex)*: Expresa el tamaño relativo al de la letra "x".
- ➡ *Pixel (px)*: Expresa el tamaño relativo a la resolución del monitor.

✓ Absolutas

- ➡ *Milímetros (mm)*.
- ➡ *Centímetros (cm)*: Cada centímetro son 10 mm.
- ➡ *Pulgadas (in)*: Cada pulgada equivale a 2,54 cm.
- ➡ *Puntos (pt)*: Cada punto son 1/72 in.
- ➡ *Picas (pc)*: Cada pica son 12 pt.



Autoevaluación

Las unidades relativas especifican el tamaño en relación al tamaño de una letra determinada que escoge el programador:

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.



6.7.- Definición y uso de clases.

Cuando las reglas de estilos se asocian a un documento HTML utilizando un fichero externo o incluyéndolas en el contenido de la etiqueta STYLE en la cabecera del documento, pueden definirse estilos y asociarlos a determinados elementos del documento.

Para definir una clase hay que usar la sintaxis siguiente:

.clase_azul{color:blue}

Para asociar un elemento HTML a una clase habrá que usar el atributo CLASS al usar dicho elemento en el documento HTML del siguiente modo:

<h3 class="clase_azul">El encabezado de tercer nivel es ahora azul</h3>

Para restringir la clase a un determinado elemento basta poner el elemento delante del punto al definir la regla. Por ejemplo, para restringir el uso de la clase a párrafos tendremos:

p.clase_azul{color:blue}

Un ejemplo de un documento XHTML en el que se utiliza este método para incluir formatos es:


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <head>
    <title>Ejemplo del uso de clases en hojas de estilo</title>
    <style type="text/css"> .clase_azul{color:blue} p.clase_roja{color:red;font-weight:bold;font-family:courier;} </style>
  </head>

  <body>
    <h3 class="clase_azul">Ejemplo del uso de clases en hojas de estilo</h3>
    <p>Cualquier elemento sobre el que apliquemos la clase clase_azul</p>
    <p class="clase_azul"> Incluso el párrafo.</p>
    <p class="clase_roja">Sobre el párrafo podemos aplicar la clase roja, en negrita cursiva y la familia del texto courier.</p>
    <h3 class="clase_roja"> Pero este texto no aparecerá con los formatos de la clase roja, lo actúa sobre párrafos.</h3>
  </body>
</html>
```

[Código fuente de la imagen](#)

Al publicarlo en un navegador, por ejemplo en el Firefox, tendríamos:



Autoevaluación

Cuál de los siguientes valores del atributo color no es válido:

- ☐ rgb(33,33,0).
- ☐ red.
- ☐ #f06.
- ☐ #ff06.



Anexo.- Licencias de recursos.

Licencias de recursos utilizados en la Unidad de Trabajo.

| Recursos (1) | Datos del recurso (1) | Recurso (2) | Datos del recurso (2) |
|---|--|--|--|
|  | <p>Autoría: Firefox bajo windowx Licencia: Copyright (Cita) Procedencia: Captura de pantalla del navegador Firefox bajo Windows. Todas las capturas utilizadas en los ejemplos tienen las mismas credenciales.</p> |  | <p>Autoría: Bluefish bajo Ubuntu Licencia: GPL Procedencia: Captura de pantalla de Bluefish bajo Ubuntu. Todas las capturas utilizadas en los ejemplos de código tienen las mismas credenciales.</p> |
|  | <p>Autoría: Ana Polo Arozamena Licencia: Uso educativo no comercial Procedencia: Montaje utilizando imágenes openclipart-0.18-full (http://openclipart.org/) cuya licencia es Dominio público.</p> |  | <p>Autoría: Ana Polo Arozamena Licencia: Uso educativo no comercial Procedencia: Montaje utilizando imágenes openclipart-0.18-full (http://openclipart.org/) cuya licencia es Dominio público.</p> |