

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)

[Segundo\(DAW\)](#)

[Desarrollo web en entorno servidor - 2223](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen DWES02](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En el encabezado de la función siguiente,
function iva(\$&precio) { ... }
el parámetro precio se pasa por referencia. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si queremos avanzar una posición el puntero interno de un array, podemos utilizar:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. next()
- ☒ b. each()
- ☐ c. current()
- ☐ d. key()

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En las cadenas de texto encerradas entre comillas simples, se deben escapar las comillas dobles empleando \".
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El código:

```
<?php
```

```
$conexion = conectar_bd ("empleados") or die ("Se ha producido un error");
```

```
?>
```

Seleccione una:

- ☒ a. Si *\$conexion* es false se detiene la ejecución del programa.
- ☐ b. Si *\$conexion* es true se detiene la ejecución del programa.
- ☐ c. El programa nunca termina
- ☐ d. "Empleados" no es una variable con lo que el subprograma es incorrecto.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para que una función pueda devolver un valor utilizando return, debemos indicar en el encabezado de la misma el tipo devuelto. Por ejemplo,

```
float function precio_con_iva() { ... }
```

¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En el bucle foreach que recorre los elementos de un array,

```
foreach ($a as $b => $c) { ... }
```

las variables \$a, \$b y \$c son:

\$a

\$b

\$c

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La función _____ se utiliza para saber si una variable se considera como vacía (por ejemplo cuando su valor es cero).

Seleccione una:

- ☒ a. empty()
- ☐ b. is_null()
- ☐ c. unset()
- ☐ d. isset()

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál es el resultado de cada una de las siguientes secuencias de escape?

<code>\n</code>	Avance de línea.
<code>\r</code>	Retorno de carro.
<code>\f</code>	Avance de página.
<code>\t</code>	Tabulador.

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si una vez creado un array \$a, eliminamos algún elemento intermedio, podemos utilizar la función array_values haciendo

```
array_values($a);
```

para volver a tener los índices de \$a consecutivos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **10**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Los identificadores que se utilizan en PHP para las constantes suelen ir en mayúsculas y al igual que las variables deben ir precedidos por el signo "\$". ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Actividad previa

[◀ Examen DWES01.](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Examen DWES03. ▶](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 [Resumen de retención de datos](#)

 [Descargar la app para dispositivos móviles](#)