

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)

[Segundo\(DAW\)](#)

[Desarrollo web en entorno cliente - 2223](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen para DWEC04](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

Si tenemos un array bidimensional llamado `miArray` para referenciar una posición en particular lo haremos con:

Seleccione una:

- ☐ a. `miArray[a]miArray[b]`
- ☒ b. `miArray[a][b]`
- ☐ c. `miArray[a,b]`
- ☐ d. `miArray[(a,b)]`
- ☐ e. `miArray(a)(b)`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

¿Si recorremos un array empleando un bucle `for` es necesario conocer obligatoriamente la longitud del array?

Seleccione una:

- ☒ a. Sí.
- ☐ b. No.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

En un array los índices que referencian una determinada posición, tendrán que ser siempre numéricos.
¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta **4**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuando creamos un array necesitamos definir siempre su tamaño máximo?

Seleccione una:

- ☐ a. Sí.
- ☒ b. No.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **5**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Podemos crear una función dentro de otra función en JavaScript?:

Seleccione una:

- ☒ a. Sí.
- ☐ b. No.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **6**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si tenemos un array tridimensional llamado `miArray` para referenciar una posición en particular lo haremos con:

Seleccione una:

- ☐ a. `miArray[a]miArray[b]miArray[c]`
- ☐ b. No se pueden crear array tridimensionales en JavaScript.
- ☒ c. `miArray[a][b][c]`
- ☐ d. `miArray[a,b,c]`
- ☐ e. `miArray[(a,b,c)]`
- ☐ f. `miArray(a)(b)(c)`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **7**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Existe alguna propiedad del objeto array que nos permita ordenar sus elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. Sí.
- ☒ b. No.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Tenemos un array de 30 posiciones, si borramos la posición 23 del array empleando el operador `delete`, la longitud final del array será:

Seleccione una:

- ☐ a. Nos dará error, no existe el operador `delete` en JavaScript.
- ☐ b. 29.
- ☒ c. 30.
- ☐ d. 22.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿La siguiente instrucción: `var cancionPopFavorita = canciones["pop"];` es verdadera o falsa?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Si tenemos un array llamado ciudades de 30 posiciones podríamos hacer la siguiente asignación:
`ciudades[35]="Los Angeles";` ?

Seleccione una:

- ☒ a. Sí.
- ☐ b. No.

[Quitar mi elección](#)

Actividad previa

[◀ Examen para DWEC03.](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Examen para DWEC05 ▶](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 Resumen de retención de datos

 Descargar la app para dispositivos móviles