

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)

[Segundo\(DAW\)](#)

[Desarrollo web en entorno servidor - 2223](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen DWES02](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si queremos obtener la representación interna de la fecha/hora "23/12/2011 17:15:53", debemos hacer:

Seleccione una:

- ☐ a. `date("23/12/2011 17:15:53");`
- ☐ b. `getdate(17,15,53,12,23,2011);`
- ☒ c. `mktime(17,15,53,12,23,2011);`
- ☐ d. `getdate("23/12/2011 17:15:53");`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si al añadir elementos a un array no utilizamos clave (por ejemplo, `$a[]=4;`), estos se añaden utilizando claves numéricas consecutivas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál es el significado de cada uno de los siguientes especificadores de tipo para `printf` y `sprintf`?

d

f

u

s

Pregunta **4**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Podemos utilizar `date()` para obtener la hora actual en cualquier lugar del mundo, si establecemos primero su zona horaria con la función `date_default_timezone_set()`. Por ejemplo,

```
date_default_timezone_set('Australia/Sydney');  
print date("d/m/Y H:i");
```

¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **5**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En PHP la información sobre fechas y horas comparte un mismo tipo de datos específico. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta **6**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si llamamos a una función con menos parámetros de los que debe utilizar aparece un error:

Warning: Missing argument 1 for function()

Seleccione una:

- ☐ a. Es un error no crítico y puede controlarse con excepciones.
- ☐ b. Es un error crítico y puede controlarse con excepciones.
- ☐ c. Es un error no crítico y no puede controlarse con excepciones.
- ☒ d. No es un error.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **7**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes líneas no es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. echo "PI: ":"3.1416";
- ☐ b. echo "PI: ";"3.1416";
- ☐ c. print "PI: ":"3.1416";
- ☒ d. print "PI: ";"3.1416";

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **8**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La ejecución de un bucle finaliza:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. cuando se ejecuta la sentencia end.
- ☒ b. cuando se ejecuta la sentencia break.
- ☐ c. cuando se cumple la condición.
- ☒ d. cuando no se cumple la condición.

Pregunta **9**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Qué muestra la línea printf("PI vale %+07.3f", 3.1416);?

Seleccione una:

- ☐ a. PI vale +03.141
- ☐ b. PI vale +3.1416
- ☒ c. PI vale +03.142
- ☐ d. PI vale +3.1410

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **10**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En PHP es siempre obligatorio definir una función antes de que se pueda utilizar. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Actividad previa

[◀ Examen DWES01.](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Examen DWES03. ▶](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 [Resumen de retención de datos](#)

 [Descargar la app para dispositivos móviles](#)