

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)

[Segundo\(DAW\)](#)

[Desarrollo web en entorno cliente - 2223](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen para DWEC05](#)

#### Pregunta 1

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

La instrucción que nos indica el número de atributos que tiene un elemento con Id "apellidos" es:

Seleccione una:

- ☐ a. `document.getElementById("apellidos").attr.length();`
- ☐ b. `document.getElementById("apellidos").length;`
- ☒ c. `document.getElementById("apellidos").attributes.length;`
- ☐ d. `document.getElementById("apellidos").attributes.length();`

[Quitar mi elección](#)

#### Pregunta 2

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

Para crear un nuevo nodo en el árbol del DOM emplearemos el método:

Seleccione una:

- ☒ a. `createElement()`
- ☐ b. `createNode()`
- ☐ c. `addNode()`
- ☐ d. `addElement()`

[Quitar mi elección](#)

#### Pregunta 3

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

¿Con que método seleccionaremos todos los objetos de un documento por su identificador?

Seleccione una:

- ☐ a. `getElementsByTagName()`
- ☒ b. `getElementById()`
- ☐ c. `getElementsByName()`
- ☐ d. `querySelectorAll()`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si queremos crear un nuevo atributo en un elemento HTML emplearemos el método:

Seleccione una:

- ☐ a. `addAttribute()`
- ☒ b. `createAttribute()`
- ☐ c. `setAttribute()`
- ☐ d. `getAttribute()`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para crear un nuevo nodo de tipo Texto en el árbol del DOM emplearemos el método:

Seleccione una:

- ☐ a. `createElement()`
- ☒ b. `createTextNode()`
- ☐ c. `createNode()`
- ☐ d. `addTextElement()`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El DOM también puede recibir el nombre de árbol de nodos: ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Con que método seleccionaremos todos los objetos de un documento por su atributo name?

Seleccione una:

- ☐ a. `getElementsByTagName()`
- ☐ b. `getElementByTagName()`
- ☒ c. `getElementsByName()`
- ☐ d. `getElementByName()`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Cuando hablamos de la raíz del DOM en un documento HTML estamos haciendo referencia a un nodo especial denominado "html". ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La colección `childNodes`, contiene todos los elementos hijos de un determinado elemento. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para añadir un nodo hijo a un nodo ya existente emplearemos el método:

Seleccione una:

- ☐ a. `createChild()`
- ☐ b. `addChild()`
- ☒ c. `append()`
- ☐ d. `addElement()`

[Quitar mi elección](#)

Actividad previa

[◀ Examen para DWEC04.](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Tarea para DWEC01. ▶](#)

## Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 [Resumen de retención de datos](#)

 [Descargar la app para dispositivos móviles](#)