

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)

[Segundo\(DAW\)](#)

[Desarrollo web en entorno servidor - 2223](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen DWES03](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Dónde se realiza la configuración de MySQL?

Seleccione una:

- ☐ a. en el fichero httpd.conf.
- ☐ b. en el fichero mysqli.conf.
- ☒ c. en el fichero php.ini.
- ☐ d. en el fichero my.ini.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál es el fichero de configuración de MySQL?

Seleccione una:

- ☐ a. se configura en el mismo fichero que Apache, httpd.conf.
- ☐ b. se configura en el mismo fichero que PHP, php.ini.
- ☒ c. my.cnf.
- ☐ d. my.ini.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuáles son las dos extensiones más recomendables para acceder a MySQL desde PHP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. mysql.
- ☐ b. libmysql.
- ☒ c. MySQLi.
- ☒ d. PDO.

Pregunta **4**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuáles son ventajas de la extensión MySQLi sobre la extensión mysql?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. ofrece un interface orientado a objetos.
- ☐ b. es una extensión nativa.
- ☐ c. permite utilizar excepciones para la gestión de errores.
- ☒ d. soporta transacciones.

Pregunta **5**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Al ejecutar una consulta con la extensión MySQLi, puedes utilizar la opción MYSQLI_STORE_RESULT para no recuperar todos los datos a la vez desde el servidor MySQL, sino de forma progresiva según se vayan necesitando. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta **6**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Al acabar una conexión mediante la extensión MySQLi, se debe ejecutar el método close para liberar los recursos que utiliza. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **7**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Mediante la función set_error_handler es posible personalizar el comportamiento de PHP cuando se produce un error, sea cual sea su nivel. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **8**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Con la extensión MySQLi, antes de ejecutar una consulta preparada debes asignarle valores a los parámetros utilizando

Seleccione una:

- ☒ a. una llamada al método bind_param.
- ☐ b. una llamada al método bind_param por cada parámetro.
- ☐ c. una llamada al método bindParam por cada parámetro.
- ☐ d. MySQLi no permite utilizar consultas preparadas.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **9**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Con la extensión PDO, para obtener un array a partir de un conjunto de resultados debes utilizar

Seleccione una:

- ☐ a. el método fetch_assoc.
- ☐ b. el método fetch_array.
- ☒ c. el método fetch.
- ☐ d. el método fetch_row.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **10**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para crear un tabla con phpMyAdmin en la que almacenar cierta información

Seleccione una:

- ☒ a. Antes debo tener una base de datos donde definirla.
- ☐ b. Sólo necesito un nombre de tabla, las columnas ya me las pone phpMyAdmin.
- ☐ c. Necesito un nombre de tabla, uno o varios nombres de columna y una clave ajena al menos.
- ☐ d. phpMyAdmin no permite crear tablas, solo consultarlas con órdenes select de SQL.

[Quitar mi elección](#)

Actividad previa

[◀ Examen DWES02.](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Examen DWES04. ►](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 Resumen de retención de datos

 Descargar la app para dispositivos móviles