

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)

[Segundo\(DAW\)](#)

[Despliegue de aplicaciones web - 2223](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen DAW02](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Un servidor Apache con una única interfaz de red con IP 192.168.200.250 en el que configuras que acepte conexiones en el puerto 8080, usas la directiva:

Respuesta:

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La rotación de logs consiste en guardar y comprimir los archivos de registro, pero eso si siempre por red y a través de Internet entre dos máquinas sincronizadas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En Apache el archivo `.htaccess` permite entre otras cosas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Configurar el control de acceso en directorios.
- ☒ b. Configurar directorios.
- ☐ c. Configurar el archivo `ServerName`.
- ☐ d. Configurar el archivo `ServerAlias`.

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Los hosts virtuales basados en IP permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor web siempre y cuando el puerto TCP de escucha sea el 80.
- ☒ b. Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.
- ☐ c. Configurar en un conjunto de IP un único dominio.
- ☒ d. Configurar en una misma IP varios dominios.

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En un host virtual _____ significa que atenderá peticiones por cualquier interfaz de red y a través del puerto 80.

Seleccione una:

- ☐ a. <VirtualHost 192.168.200.0:80>
- ☒ b. <VirtualHost *:80>
- ☐ c. <VirtualHost *:*>
- ☐ d. <VirtualHost *.*?>

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Asocia las siguientes directivas con su posible uso:

SSLEngine On	Activa SSL
TransferLog	Guardar información en un archivo de registro
CustomLog	Guardar información en un archivo de registro personalizando identificadores.
Listen 80	Escuchar la conexión en un puerto TCP

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Los hosts virtuales basados en nombre permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Configurar en un conjunto de IP un único dominio.
- ☒ b. Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.
- ☐ c. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor web siempre y cuando el puerto TCP de escucha sea el 80.
- ☒ d. Configurar en una misma IP varios dominios.

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El programa `rotate_log` es un programa proporcionado por Apache que permite:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Rotar logs por intervalo de tiempo siempre y cuando en el intervalo de tiempo definido existan nuevos datos.
- ☐ b. Solamente rotar logs por tamaño de los mismos.
- ☒ c. Rotar logs.
- ☒ d. Rotar logs por tamaño de los mismos.

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Alias `logformat` permite definir un grupo de modificadores en una palabra, de tal forma que incorporando esa palabra en la directiva log correspondiente estás activando todo un grupo de modificadores. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Los comandos `a2disite` y `a2ensite`

Seleccione una:

- ☐ a. Son alias de los comandos `a2dismod` y `a2enmod` respectivamente, utilizados para desactivar y activar.
- ☐ b. Permiten siempre y cuando el paquete `gnome-modular` esté instalado, habilitar y deshabilitar.
- ☒ c. Permiten deshabilitar y habilitar sitios definidos en `virtualhosts`.
- ☐ d. Permiten siempre y cuando el paquete `gnome-modular` esté instalado, deshabilitar y habilitar.

[Quitar mi elección](#)

Actividad previa

[◀ Examen DAW01.](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Tarea DAW01 ▶](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 [Resumen de retención de datos](#)

 [Descargar la app para dispositivos móviles](#)