

Las variables en JavaScript podrán contener cualquier tipo de datos. ¿Verdadero o Falso?

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

Incorrecto [Siguiente](#)

Los operadores Bit a Bit realizan operaciones aritméticas o de desplazamiento de columna en las representaciones binarias de los operandos. ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso

La palabra reservada var en JavaScript se usa para declarar funciones variables en parámetros. ¿Verdadero o Falso?

☐ Verdadero

✓ ☒ Falso

Si evaluamos dos operandos (!True && False) el resultado será False. ¿Verdadero o Falso?

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

Si evaluamos dos operandos (!True || !True) el resultado será True. ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Falso

☐ Verdadero

Si evaluamos dos operandos (False && False) el resultado será True. ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

¿Cuál de las siguientes funciones de JavaScript me permite convertir un número a un formato entero?

- ☐ parseFloat().
- ☐ convertInt().
- ☐ parseFloat().
- ☒ parseInt().
- ☐ parseint().

Si evaluamos dos operandos (True && False) el resultado será False. ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso

Incorrecto

Siguiente

Si sumamos $9+4+"10"$ en JavaScript obtendremos:

- ☐ 23.
- ☐ "23".
- ☒ "1310".

Indica si la operación $x += y$ es lo mismo que $x = x + y$. ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso

Incorrecto

Siguiente


- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Indica si la operación $x \leq y$ es lo mismo que $x = x \leq y$. ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso

Es correcta la instrucción if (a=b) then suma=a+b;

 ☐ No

☐ Si

Es recomendable usar cuantos más comentarios mejor, dentro del código de JavaScript.
¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso

¿Si no tuviéramos bucle for en JavaScript podríamos realizar ese mismo tipo de bucle empleando while()?

¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso

Para convertir un número a una cadena de texto en JavaScript usaremos la función `parseString()`. ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Falso

☐ Verdadero

Quando evaluamos una condición con operadores de comparación en JavaScript, el resultado de dicha evaluación puede ser de tipo cadena o integer. ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Falso

☐ Verdadero

¿Será verdadero o falso el resultado de la expresión $(2 > 4 \ \&\& \ 20 \neq 20)$?

☐ Verdadero

✓ ☒ Falso

Incorrecto [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

La expresión `8+6+"10"` en JavaScript da como resultado:

- ☐ 1410.
- ✓ ☒ "1410".
- ☐ 24.
- ☐ "24".

¿Quién inventó JavaScript?

✓ ☐ Brendan Eich.

☐ Microsoft.

☐ Oracle Corporation.

El operador typeof se usa para identificar cuando una variable o expresión es de algún tipo determinado (number, string, boolean, etc.). ¿Verdadero o Falso?

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

Si evaluamos dos operandos (False || False) el resultado será False. ¿Verdadero o Falso?

☐ Verdadero

✓ ☒ Falso

Es correcta la instrucción if (a=b) then suma=a+b;

☐ Verdadero

☒ Falso

¿Quién fue el desarrollador que inventó JavaScript?

- ☐ Steve Jobs.
- ☐ Bill Gates.
- ☐ James Clerk Maxwell.
- ☒ Brendan Eich.

El operador % en JavaScript nos permite calcular el resto de una división entera. ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso

Indica si la operación $[a,b]=[c,d]$ es lo mismo que $a=d, b=c$. ¿Verdadero o Falso?

☐ Verdadero

✓ ☒ Falso

Si queremos comentar un bloque de código que ocupa varias líneas lo haremos con // ... // . ¿Verdadero o Falso?

☐ Verdadero

✓ ☒ Falso

Microsoft le dio el nombre de LiveScript a su versión de JavaScript para evitar problemas de marca. ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Falso

☐ Verdadero

Si evaluamos dos operandos (True || True) el resultado será True. ¿Verdadero o Falso?

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

JavaScript se rige por el estándar DOM (Modelo de Objetos del Documento). ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto Siguiente

DWEC Unidad 2

Repetir: 31

Cuestión: 31/32

Aciertos: 0

Fallos: 31

Puntos: 0

¿Cuál sería el resultado de evaluar $2 \ll 3$?

RESPUESTAS:

16

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

La diferencia entre el bucle while() y do..while() simplemente radica en que en el bucle do..while() su contenido se ejecutará por lo menos una vez. ¿Verdadero o Falso?

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso