

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)

[Segundo\(DAW\)](#)

[Desarrollo web en entorno servidor - 2223](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen DWES02](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si ejecutamos las siguientes instrucciones,

```
$a[0]=0;
```

```
$a["c"]=1;
```

```
$a[2]=2;
```

```
$a[]=3;
```

Seleccione una:

- ☐ a. El valor 3 se asigna con la clave 0, sobrescribiendo el valor existente.
- ☐ b. El valor 3 se asigna con la clave 1.
- ☒ c. El valor 3 se asigna con la clave 3.
- ☐ d. Obtenemos un error al ejecutar la última sentencia.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para recorrer un array utilizando next, es recomendable utilizar la función key para comprobar si estamos dentro de los límites del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En las cadenas de texto encerradas entre comillas dobles, se deben escapar las comillas simples empleando \'. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta **4**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para definir una constante en PHP se utiliza:

Seleccione una:

- ☐ a. const
- ☐ b. global
- ☒ c. define
- ☐ d. constant

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **5**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La tercera expresión que forma parte de un bucle for podría ubicarse igualmente como última instrucción del bucle. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **6**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La sentencia continue:

Seleccione una:

- ☒ a. hace que se compruebe la condición del bucle actual para evaluar si se debe ejecutar una nueva iteración del mismo.
- ☐ b. fuerza la ejecución de una nueva iteración del bucle actual.
- ☐ c. continúa la ejecución del código en la línea siguiente.
- ☐ d. finaliza el bucle actual.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **7**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si queremos incluir sentencias PHP en un fichero externo, para incorporarlas posteriormente a nuestro código utilizando include, deberemos delimitarlas utilizando <?php y ?>. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **8**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La función each recibe como parámetro un array y devuelve

Seleccione una:

- ☐ a. un elemento del array.
- ☐ b. un entero.
- ☒ c. otro array.
- ☐ d. un boolean.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **9**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

De las tres expresiones que forman parte de un bucle for

la primera se ejecuta solo una vez al comienzo del bucle.

la segunda se evalúa para saber si se debe volver a ejecutar el bucle.

la tercera se ejecuta en cada iteración el bucle.

Pregunta **10**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para mostrar información en el navegador, podemos utilizar

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. print
- ☒ b. printf
- ☐ c. sprintf
- ☒ d. echo

Actividad previa

[◀ Examen DWES01.](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Examen DWES03. ▶](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 [Resumen de retención de datos](#)

 [Descargar la app para dispositivos móviles](#)