

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)

[Segundo\(DAW\)](#)

[Desarrollo web en entorno servidor - 2223](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen DWES05](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Respecto a la orientación a objetos en PHP5, señala la afirmación falsa

Seleccione una:

- ☐ a. Una clase sólo puede tener un constructor
- ☐ b. Existe el concepto de interfaz
- ☐ c. Se pueden declarar propiedades y métodos de una clase como static
- ☒ d. Se puede realizar la herencia múltiple

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El objeto `$o` es una instancia de la clase C. Desde fuera de la clase, ¿cuál es la forma correcta de hacer referencia al método estático `m()` de la clase C?

Seleccione una:

- ☒ a. `C::m();`
- ☐ b. `$o->m();`
- ☐ c. `$o::m();`
- ☐ d. `$this->m();`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si en una clase está definido el método mágico `__clone`, se ejecuta:

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando se crea un nuevo identificador al objeto.
- ☒ b. Cuando se copia un objeto de la clase utilizando la función clone.
- ☐ c. Cuando se crea una nueva instancia de la clase.
- ☐ d. Cuando se utiliza el operador = sobre un objeto de la clase.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El método mágico `__set` se puede utilizar para devolver los valores de los atributos privados y protegidos de la clase. ¿Verdadero o falso?



Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si tienes una clase `H` derivada de otra clase `B`, el siguiente código: `$h = new H();`

```
if ($h instanceof B) echo 'Cierto';
```

```
else echo 'Falso';
```

muestra 'Cierto'. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En PHP5 es posible indicar de qué clase deben ser los objetos que se pasen como parámetros a las funciones y métodos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En PHP5, una clase:

Seleccione una:

- ☐ a. Puede heredar de una o de varias clases, y simultáneamente implementar uno o varios interfaces.
- ☐ b. Sólo puede heredar de otra clase, y en este caso no podrá implementar ningún interface.
- ☐ c. Puede heredar de otra clase, y simultáneamente implementar un interface.
- ☒ d. Puede heredar de otra clase, y simultáneamente implementar uno o varios interfaces.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En PHP5, para crear un nuevo identificador `$i` a un objeto `$o` existente, debes hacer:

Seleccione una:

- ☐ a. `$i=&$o;`
- ☐ b. `$i=clone($o);`
- ☐ c. `$i=&($o);`
- ☒ d. `$i=$o;`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para acceder a las constantes definidas en una clase, se utiliza el operador de resolución de ámbito `::`. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál de los siguientes no es un método mágico válido en PHP5?

Seleccione una:

- ☐ a. `__sleep`
- ☐ b. `__set`
- ☐ c. `__clone`
- ☒ d. `__serialize`

[Quitar mi elección](#)

Actividad previa

[◀ Solución del examen](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Tarea DWES05 ▶](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 [Resumen de retención de datos](#)

 [Descargar la app para dispositivos móviles](#)