

t5Daw

Repetir: 1

Cuestión: 1/30

Aciertos: 0

Fallos: 1

Puntos: 0

Los comentarios JavaDoc deben incluir unos indicadores especiales, que comienzan siempre por _____ y se suelen colocar al comienzo de línea.

Seleccione una:

- ☐ c. !
- ✓ ☐ a. @
- ☐ d. *
- ☐ b. #

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 2

Cuestión: 2/30

Aciertos: 0

Fallos: 2

Puntos: 0

Git es un sistema rápido de control de versiones, está escrito en Java y se ha hecho popular sobre todo a raíz de ser el elegido para el kernel de Linux. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

✓ ☒ Falso

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)

Incorrecto

[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 3

Cuestión: 3/30

Aciertos: 0

Fallos: 3

Puntos: 0

Para que Javadoc interprete una etiqueta es necesario:

Seleccione una:

- ☐ b. Que se sitúe siempre al principio de la definición de funciones Java, y que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).
- ☒ a. Que se sitúe siempre al principio de una línea, o que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).
- ☐ d. Que se sitúe siempre al principio de la aplicación Java.
- ☐ c. Que se sitúe siempre al principio de la clase Java, y que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 4

Cuestión: 4/30

Aciertos: 0

Fallos: 4

Puntos: 0

Los sistemas de control de versiones son programas que permiten...

Seleccione una:

- ☒ a. Gestionar un repositorio de archivos y sus distintas versiones.
- ☐ b. Documentar aplicaciones.
- ☐ c. Insertar comentarios en el código fuente de las aplicaciones.
- ☐ d. Compilar aplicaciones web.

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 5

Cuestión: 5/30

Aciertos: 0

Fallos: 5

Puntos: 0

En phpDocumentor la documentación se distribuye en bloques "DocBlock". Estos bloques siempre se colocan _____ del elemento al que documentan.

Seleccione una:

- ☐ b. después
- ✓ ☐ a. antes
- ☐ c. en la definición
- ☐ d. en medio

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 6

Cuestión: 6/30

Aciertos: 0

Fallos: 6

Puntos: 0

La herramienta Javadoc esencialmente extrae comentarios del código fuente y genera con ellos un juego de documentación en formato HTML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)

Incorrecto

[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 7

Cuestión: 7/30

Aciertos: 0

Fallos: 7

Puntos: 0

Si existe la necesidad de excluir archivos del directorio del proyecto para que estos no sean rastreados por GIT, se emplea el archivo .gitignore ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

☐ Falso☒ Verdadero

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 8

Cuestión: 8/30

Aciertos: 0

Fallos: 8

Puntos: 0

Una plantilla en Javadoc se compone de
Seleccione una:

- ☒ a. Un nombre, una descripción, un contexto en función del lenguaje y un pattern.
- ☐ b. Un nombre, una descripción.
- ☐ c. Un nombre, un contexto en función del lenguaje y un pattern.
- ☐ d. Un nombre y un pattern.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 9

Cuestión: 9/30

Aciertos: 0

Fallos: 9

Puntos: 0

Los sistemas de control de versiones utilizan una arquitectura cliente-servidor en donde el servidor guarda la(s) versión(es) actual(es) del proyecto y su historia ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

☐ Falso☒ Verdadero

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 10

Cuestión: 10/30

Aciertos: 0

Fallos: 10

Puntos: 0

Git trae una herramienta llamada git config que permite obtener y establecer variables de configuración que controlan el aspecto y funcionamiento de Git. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)

Incorrecto

[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 11

Cuestión: 11/30

Aciertos: 0

Fallos: 11

Puntos: 0

En sistemas de control de versiones un _____ es el lugar en donde se almacenan las revisiones.
Seleccione una:

- ☒ d. parche
- ☐ a. repositorio
- ☐ c. cambio
- ☐ b. conflicto

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 12

Cuestión: 12/30

Aciertos: 0

Fallos: 12

Puntos: 0

Como requisitos previos a la instalación de phpDocumentor, de forma que este pueda usarse desde su interfaz web, Apache y PHP deben estar instalados y funcionando correctamente. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

☐ Falso☒ Verdadero

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 13

Cuestión: 13/30

Aciertos: 0

Fallos: 13

Puntos: 0

Un sistema de control de versiones permite:
Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ c. Ver históricos de cambios y comentarios.
- ✓ ☐ b. Recuperar versiones anteriores del proyecto.
- ✓ ☐ a. Que varios clientes puedan sacar copias del proyecto al mismo tiempo.
- ☐ d. Únicamente el trabajo de un desarrollador en un momento determinado sobre un proyecto.

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 14

Cuestión: 14/30

Aciertos: 0

Fallos: 14

Puntos: 0

Javadoc localiza las etiquetas incrustadas en los comentarios de un código Java. Las etiquetas comienzan con el símbolo @ y son sensibles a mayúsculas-minúsculas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:



☐ Verdadero

☐ Falso

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)

Incorrecto

[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 15

Cuestión: 15/30

Aciertos: 0

Fallos: 15

Puntos: 0

El comando _____ muestra cómo se encuentran los archivos de nuestro proyecto en relación al repositorio del servidor.

Seleccione una:

- ☐ c. git add
- ☐ b. git clone
- ✓ ☐ a. git status
- ☐ d. git cvs

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 16

Cuestión: 16/30

Aciertos: 0

Fallos: 16

Puntos: 0

¿Qué sección de Git almacena los metadatos y la base de datos de objetos para el proyecto):
Seleccione una:

- ☐ d. staging area.
- ☐ c. tating directory.
- ☐ b. working directory.
- ✓ ☐ a. Gitdirectory.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 17

Cuestión: 17/30

Aciertos: 0

Fallos: 17

Puntos: 0

Las plantillas de código en Javadoc son sugerencias de código asociadas a palabras clave. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

- ✓ ☐ Verdadero
☐ Falso

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 18

Cuestión: 18/30

Aciertos: 0

Fallos: 18

Puntos: 0

PhpDocumentor permite generar la documentación:
Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ c. Desde código. Como phpDocumentor está desarrollado en PHP, podemos incluir su funcionalidad dentro de scripts propios.
- ☐ d. Únicamente desde su editor de código, vía SSH.
- ✓ ☐ b. Desde interfaz web (incluida en la distribución).
- ✓ ☐ a. Desde línea de comandos (PHPCLI - Command Line Interpreter).

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 19

Cuestión: 19/30

Aciertos: 0

Fallos: 19

Puntos: 0

Los formatos de salida en los que PhpDocumentor permite generar la documentación son:
Seleccione una o más de una:

- ☐ d. ODT.
- ✓ ☐ c. XML.
- ✓ ☐ a. PDF.
- ✓ ☐ b. HTML.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 20

Cuestión: 20/30

Aciertos: 0

Fallos: 20

Puntos: 0

Indica cuales de los siguientes son estados en los que se pueden encontrar los archivos, de un proyecto integrado con Git.

Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ c. Preparado.
- ✓ ☐ b. Modificado.
- ☐ d. Inmutable.
- ✓ ☐ a. Confirmado.

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 21

Cuestión: 21/30

Aciertos: 0

Fallos: 21

Puntos: 0

Cuales de las siguientes herramientas sirven para generar documentación a partir del código fuente:
Seleccione una:

- ✓ ☐ a. JavaDoc.
- ☐ c. Subversion.
- ☐ b. Git.
- ☐ d. HTML.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 22

Cuestión: 22/30

Aciertos: 0

Fallos: 22

Puntos: 0

Los "DocBlock" de phpDocumentor comienzan con los caracteres:
Seleccione una:

- ☐ c. **/
☒ a. /**
☐ b. *//
☐ d. //

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 23

Cuestión: 23/30

Aciertos: 0

Fallos: 23

Puntos: 0

Tanto Eclipse como NetBeans disponen entre sus opciones la de generar javadoc y, mediante diversas ventanas que ofrecen, se pueden seleccionar las opciones para javadoc. Pero no solo eso, sino también ofrecen completado de código javadoc. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)

Incorrecto

[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 24

Cuestión: 24/30

Aciertos: 0

Fallos: 24

Puntos: 0

La herramienta de control de versiones no soluciona el _____, sólo informa de su existencia.
Seleccione una:

- ✓ ☐ a. conflicto
- ☐ c. parche
- ☐ b. cambio
- ☐ d. repositorio

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 25

Cuestión: 25/30

Aciertos: 0

Fallos: 25

Puntos: 0

El comando _____ sólo seguirá la pista de los archivos que estaban presentes la primera vez que se ejecutó git add.

Seleccione una:

- ☐ c. git reboot
- ☐ d. git init
- ☐ b. git clone
- ✓ ☐ a. git commit

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**[Siguiente](#)

t5Daw

Repetir: 26

Cuestión: 26/30

Aciertos: 0

Fallos: 26

Puntos: 0

Usando Git podemos obtener ayuda acerca de un comando ejecutando:
Seleccione una o más de una:

- ☐ d. git add [comando] ?
- ✓ ☐ a. git help [comando]
- ✓ ☐ b. git [comando] --help
- ✓ ☐ c. man git-[comando]

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 27

Cuestión: 27/30

Aciertos: 0

Fallos: 27

Puntos: 0

La documentación a ser utilizada por Javadoc se escribe en comentarios que comienzan con
Seleccione una:

- ✓ ☐ a. /**
- ☐ d. //
- ☐ c. **/
- ☐ b. *//

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

t5Daw

Repetir: 28

Cuestión: 28/30

Aciertos: 0

Fallos: 28

Puntos: 0

Existen herramientas que generan documentación de forma automática a partir del código fuente de las aplicaciones; entre las más utilizadas están Apache y PHP. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

- ☒ Falso
- ☐ Verdadero

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 29

Cuestión: 29/30

Aciertos: 0

Fallos: 29

Puntos: 0

En el caso de ya tener una copia de un proyecto usando git clone, podemos actualizar a la última versión con:
Seleccione una:

- ☐ b. git log
- ☐ d. git add
- ☐ c. git branch
- ✓ ☒ a. git pull

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 30

Cuestión: 30/30

Aciertos: 0

Fallos: 30

Puntos: 0

Para establecer la ruta donde guardar la documentación generada por phpDocumentor, es necesario establecer el valor deseado en el archivo .ini de nuestro proyecto, cambiando en él el contenido de la línea: Seleccione una:

- ☐ c. destination.
- ✓ ☐ a. target.
- ☐ d. path.
- ☐ b. directory.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

t5Daw

Repetir: 30

Cuestión: 30/30

Aciertos: 0

Fallos: 30

Puntos: 0

Los comentarios JavaDoc deben incluir unos indicadores especiales, que comienzan siempre por _____ y se suelen colocar al comienzo de línea.

Seleccione una:

- ☐ c. !
- ☐ b. #
- ☐ d. *
- ✓ ☒ a. @

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente