

VoHive 管理平台手动安装与部署指南

由于网络环境限制或脚本自动解析问题，通过全自动脚本安装可能会由于无法正确请求 GitHub Releases 导致 404 错误。本文档提供了完全脱离脚本的 **“三步单行死命令”** 部署方案，将目录创建、二进制文件下载、规范化重命名、配置文件写入以及 Systemd 后台服务守护一体化完成。

前提条件： 请确保您当前已通过 SSH 连接到目标 Linux 主机（如 192.168.1.12），并拥有 sudo 管理员特权。

第一步：创建系统目录、下载主程序并赋予执行权限

本命令将一次性创建所需的全部系统目录（bin、config、data、logs），直接从您的 GitHub 仓库下载编译好的 Linux amd64 架构二进制 ELF 文件，并自动去除文件后缀重命名为规范的 vohive，最后赋予其可执行权限。

```
sudo mkdir -p /opt/vohive/bin /opt/vohive/config /opt/vohive/data /opt/vohive/logs &&
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/563617356/vohive-release/master/
vohive_v1.4.3_linux_amd64.elf -O /opt/vohive/bin/vohive && sudo chmod +x /opt/vohive/
bin/vohive
```

第二步：一键构建并写入默认配置文件

为了避免手机端终端工具在粘贴多行命令（如 EOF 代码块）时可能出现的换行错位与格式崩塌，本步骤使用单行 printf 结构，直接向指定目录精准写入平台运行所需的 Web 端口及默认管理员账户信息。

```
sudo sh -c 'printf "server:
port: ":7575"

web:
username: "admin"
password: "admin"
" > /opt/vohive/config/config.yaml'
```

第三步：写入并注册 Systemd 后台自启服务

本步骤将原本属于安装脚本的服务注册功能解耦出来，直接向系统写入 vohive.service 后台守护配置文件，并执行守护进程重载、开机自启激活以及服务立即启动。

```
sudo sh -c 'cat > /etc/systemd/system/vohive.service << "EOF"
[Unit]
Description=VoHive Service
After=network-online.target
Wants=network-online.target
```

```
[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/opt/vohive
ExecStart=/opt/vohive/bin/vohive -c /opt/vohive/config/config.yaml
Restart=always
RestartSec=3
LimitNOFILE=1048576

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF' && sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable vohive && sudo systemctl
restart vohive
```

第四步：通关验证与后台访问

完整依次执行完上述三步命令后，服务已完全交由 Linux 系统在后台自守护运行。您可以通过以下命令随时检查其健康状态：

```
sudo systemctl status vohive
```

如果输出结果中显示绿色的 `active (running)`，即代表部署彻底成功。此时，您可以在局域网内的任何手机或电脑浏览器中输入以下地址，输入默认账户密码完成登录：

```
URL 地址：http://192.168.1.12:7575
默认账号：admin
默认密码：admin
```