



| 排水材料表 | | | |
|-------|--------|-----------|-----|
| No. | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | PVC管 | DN110 | 80m |
| 2 | | DN160 | 35m |
| 3 | 90° 弯头 | DN110 | 31个 |
| 4 | | DN160 | 3个 |
| 5 | 90° 弯头 | DN110 | 2个 |
| 6 | 带检查口 | DN160 | 2个 |
| 7 | 45° 弯头 | DN110 | 14个 |
| 8 | 斜三通 | DN110 | 16个 |
| 9 | | DN160-110 | 12个 |
| 10 | 顺水三通 | DN160 | 1个 |
| 11 | | DN110 | 1个 |
| 12 | 检查口 | DN110 | 2个 |

| 给水材料表 | | | |
|-------|--------|---------------|------|
| No. | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 不锈钢管 | Φ25 | 63m |
| 2 | S304 | Φ40 | 100m |
| 3 | | Φ50 | 20m |
| 4 | 三通S304 | Φ40 | 1个 |
| 5 | 中小三通 | Φ40-25 | 12个 |
| 6 | S304 | Φ50-40 | 2个 |
| 7 | 截止阀 | DN40 | 3个 |
| 8 | 止回阀 | DN40 | 1个 |
| 9 | 蝶阀 | DN50 | 1个 |
| 10 | 304波纹管 | DN25, 400mm | 14根 |
| 11 | 倒流防止器 | DN50 | 1个 |
| 12 | 灭火器 | MF/ABC5 | 12具 |
| 13 | 软管卷盘 | 包含30m软管、喷枪和阀门 | 2具 |

图例:

冷水管

污水管

废水管

软管卷盘

蝶阀

截止阀

灭火器

污水立管

废水立管

说明:

- 卫生间管并冷水管为Φ25, 上端预留外丝座接口; 污水水立管为DN110, 本层立管顶端预留接口并密封, 均在工厂预装在模组内
- 排水管均采用UPVC管。压力管道采用不锈钢管, 管径≥Φ50.8用卡箍连接, <Φ50.8用卡压连接, 穿楼板处采用不锈钢波纹管过度连接
- 室外安装的压力管道需做20mm厚保温, 保温材料采用福乐斯, 保温外做不锈钢保护层

图号: WQ15C1D-GPS-200315

替代旧号: WQ15C1D-GPS-200311

制图

审核

批准

用途: ☒方案 ☐制作 ☒安装 ☐非标

企业密级: ☐公开 ☒内部 ☐机密 ☐绝密

工艺

品管

日期

闻庆负压隔离病房

公共给排水安装

西大艺板