

OceanBase 0.4.1 配置指南

文档版本: 01

发布日期: 2013.10.30

支付宝(中国)网络技术有限公司·OceanBase 团队

前言

概述

本文档主要介绍搭建OceanBase主备RootServer、主备UpdateServer和主备集群的方法。

读者对象

本文档主要适用于:

- 安装工程师。
- 数据库管理工程师。

通用约定

在本文档中可能出现下列各式,它们所代表的含义如下。

格式	说明	
<u>敬</u> 生 言 口	表示可能导致设备损坏、数据丢失或不可预知的结果。	
注意	表示可能导致设备性能降低、服务不可用。	
小窍门	可以帮助您解决某个问题或节省您的时间。	
说明	表示正文的附加信息,是对正文的强调和补充。	
宋体	表示正文。	
粗体	表示命令行中的关键字(命令中保持不变、必须照输的部分)或者正文中强调的内容。	
斜体	用于变量输入。	
{a b }	表示从两个或多个选项中选取一个。	
[]	表示用"[]"括起来的部分在命令配置时是可选的。	

修订记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本。

联系我们

如果您有任何疑问或是想了解 OceanBase 的最新开源动态消息,请联系我们:

支付宝(中国)网络技术有限公司·OceanBase 团队

地址: 杭州市万塘路 18号黄龙时代广场 B座; 邮编: 310099

北京市朝阳区东三环中路 1号环球金融中心西塔 14层;邮编: 100020

邮箱: alipay-oceanbase-support@list.alibaba-inc.com

新浪微博: http://weibo.com/u/2356115944

技术交流群 (阿里旺旺): 853923637

目录

1	配置主备 RootServer	- 1 -
	1.1 基本信息	- 1 -
	注意: RoosServer 的 VIP(Virtual IP)地址和本机 IP 地址必须在同一个网段, "1.5.2 配置资源文件"中进行配置。	
	1.2 配置免登录	- 1 -
	1.3 安装 Pacemaker 及其依赖包	- 2 -
	1.4 配置并启动 corosync	- 4 -
	1.4.1 修改"corosync.conf"文件	- 4 -
	1.4.2 新增"pcmk"和"authkey"文件	- 6 -
	1.4.3 启动 corosync	- 6 -
	1.5 配置资源	- 6 -
	1.5.1 拷贝监控脚本	- 6 -
	1.5.2 配置资源文件	- 7 -
	1.5.3 启动程序	- 9 -
	1.6 启动和验证 OceanBase	12 -
	1.7 常用操作	16 -
2	配置主备 UpdateServer	18 -
3	配置 OceanBase 集群	19 -
	3.1 基本信息	19 -
	3.2 采用 RPM 包安装时的集群部署方法	19 -
	33 采用源码安装时的集群部署方法 -	22 -

1 配置主备 RootServer

配置主备 RootServer 双机前,请先参考《OceanBase 0.4.1 安装指南》的"1 安装前须知"至"4 采用源码安装",在各服务器上正确安装 OceanBase 软件。

1.1 基本信息

假设主备 RootServer 的服务器信息如表 1-1 所示。

表 1-1 RootServer 信息

类型	IP	Virtual IP	主机名
主 RootServer	10.10.10.2	10.10.10.254	obtest2.alipay.net
备 RootServer	10.10.10.3	10.10.10.254	obtest3.alipay.net

注意: RoosServer 的 VIP(Virtual IP)地址和本机 IP 地址必须在同一个网段,在"1.5.2 配置资源文件"中进行配置。

1.2 配置免登录

主备 RootServer 之间打通 SSH 免登录,需要注意以下几点:

- 主备 RootServer 双向进行免登录。
- RootServer 本机对本机可以进行免登录。

主备 RootServer 之间打通 SSH 免登录操作步骤如下:

- 1. 以 **admin** 用户登录主 RootServer 服务器(10.10.10.2)。
- 2. 执行以下命令,并按"Enter"键,直至生成公钥。 ssh-keygen -t rsa
- 3. 执行以下命令,并根据提示输入登录密码,配置免登录。 ssh-copy-id admin@10.10.10.2 ssh-copy-id admin@10.10.13
- 4. 参考"步骤 1"至"步骤 3",配置备 RootServer 服务器免登录。

配置完成后,分别在主备 RootServer 上执行以下命令,均可以免登录:

ssh admin@10.10.10.2

ssh admin@10.10.10.3

1.3 安装 Pacemaker 及其依赖包

阿里内部可直接使用"sudo yum install pacemaker.x86_64"命令,进行安装。 手动安装 Pacemaker 及其依赖包操作步骤如下:

- 1. 以 **root** 用户登录主 RootServer 服务器(10.10.10.2)。
- 2. 执行以下命令,获取 Pacemaker 及其依赖包。

wget

https://github.com/alibaba/oceanbase/blob/oceanbase_0.4/PacemakerAndDepLib/PacemakerAndDepLib.tar?raw=true

- 3. 执行以下命令,解压缩"PacemakerAndDepLib.tar"。 tar -xvf PacemakerAndDepLib.tar
- 4. 执行以下命令,进入"PacemakerAndDepLib"目录。 cd ~/PacemakerAndDepLib
- 5. 根据表 1-2, 按序号进行安装 Pacemaker 及其依赖包。如果在安装过程中还需其他依赖,请根据提示信息自行获取安装。

表 1-2 安装 Pacemaker 以及其依赖包

序号	安装 RPM 包	
1	rpm -ivh libtalloc-2.0.1-1.1.el6.x86_64.rpm	
2	rpm -ivh keyutils-1.4-3.el6.x86_64.rpm	
3	rpm -ivh cifs-utils-4.8.1-5.el6.x86_64.rpm	
4	rpm -ivh libtool-ltdl-2.2.6-15.5.el6.x86_64.rpm	
5	rpm -ivh libtool-ltdl-devel-2.2.6-15.5.el6.x86_64.rpm	
6	rpm -ivh cluster-glue-libs-1.0.5-2.el6.x86_64.rpm	
7	rpm -ivh libtasn1-2.3-3.el6.x86_64.rpm	
8	rpm -ivh gnutls-2.8.5-4.el6.x86_64.rpm	
9	rpm -ivh libxslt-1.1.26-2.el6.x86_64.rpm	

序号	安装 RPM 包
10	rpm -ivh pacemaker-libs-1.1.6-3.el6.x86_64.rpm
11	rpm -ivh libibverbs-1.1.5-3.el6.x86_64.rpm
12	rpm -ivh librdmacm-1.0.14.1-3.el6.x86_64.rpm
13	rpm -ivh perl-Module-Pluggable-3.90-119.el6_1.1.x86_64.rpm perl-Pod-Escapes-1.04-119.el6_1.1.x86_64.rpm perl-Pod-Simple-3.13-119.el6_1.1.x86_64.rpm perl-version-0.77-119.el6_1.1.x86_64.rpm
14	rpm -ivh lm_sensors-libs-3.1.1-10.el6.x86_64.rpm
15	rpm -ivh lm_sensors-3.1.1-10.el6.x86_64.rpm
16	rpm -ivh net-snmp-libs-5.5-37.el6.x86_64.rpm
17	rpm -ivh net-snmp-5.5-37.el6.x86_64.rpm
18	rpm -ivh corosync-1.4.1-4.el6.x86_64.rpm corosynclib-1.4.1-4.el6.x86_64.rpm
19	rpm -ivh perl-TimeDate-1.16-11.1.el6.noarch.rpm
20	rpm -ivh clusterlib-3.0.12.1-23.el6.x86_64.rpm
21	rpm -ivh pacemaker-cluster-libs-1.1.6-3.el6.x86_64.rpm
22	rpm -ivh pacemaker-cli-1.1.6-3.el6.x86_64.rpm
23	rpm -ivh cluster-glue-1.0.5-2.el6.x86_64.rpm
24	rpm -ivh tcp_wrappers-7.6-57.el6.x86_64.rpm
25	rpm -ivh quota-3.17-16.el6.x86_64.rpm

序号	安装 RPM 包	
26	rpm -ivh libgssglue-0.1-11.el6.x86_64.rpm	
27	rpm -ivh libtirpc-0.2.1-5.el6.x86_64.rpm	
28	rpm -ivh rpcbind-0.2.0-8.el6.x86_64.rpm	
29	rpm -ivh libevent-1.4.13-1.el6.x86_64.rpm	
30	rpm -ivh nfs-utils-lib-1.1.5-4.el6.x86_64.rpm nfs-utils-1.2.3-15.el6.x86_64.rpm	
31	rpm -ivh resource-agents-3.9.2-7.el6.x86_64.rpm	
32	rpm -ivh pacemaker-1.1.6-3.el6.x86_64.rpm	

6. 参考"步骤 1"至"步骤 2",在备 RootServer 服务器上安装 Pacemaker。

1.4 配置并启动 corosync

主要介绍配置和启动 corosync 的方法,包括:修改"corosync.conf"文件、新增"pcmk"和"authkey"文件和启动 corosync。

1.4.1 修改"corosync.conf"文件

"corosync.conf"的配置除 IP 外,其余参数配置请与步骤中的举例保持一致。

- 1. 以 **root** 用户登录主 RootServer 服务器(10.10.10.2)。
- 2. 执行以下命令,进入"/etc/corosync"目录。 cd /etc/corosync
- 3. 执行以下命令,复制"corosync.conf.example"文件。 cp corosync.conf.example corosync.conf
- 4. 使用 **vi** 编辑器,按照以下举例修改"corosync.conf"文件。其中两个 "member"分别为主备 RootServer 的 IP, "bindnetaddr"为本机 IP。

Please read the corosync.conf.5 manual page
compatibility: whitetank
totem {
 version: 2

```
secauth: off
         threads: 0
         netmtu: 1300
         token: 3000
         interface {
                   ringnumber: 0
                   member {
                            memberaddr: 10.10.10.2
                   member {
                            memberaddr: 10.10.10.3
                   bindnetaddr: 10.10.10.2
                   mcastport: 5543
                   ttl: 1
         transport: udpu
logging {
         fileline: off
         to_stderr: no
         to_logfile: yes
         to_syslog: yes
         logfile: /var/log/cluster/corosync.log
         debug: on
         timestamp: on
         logger_subsys {
                   subsys: AMF
                   debug: off
         }
amf {
         mode: disabled
aisexec {
         user: root
         group: root
```

5. 参考"步骤 1"至"步骤 4",配置备 RootServer 服务器的"corosync.conf"文件。

1.4.2 新增"pcmk"和"authkey"文件

"pcmk"和"authkey"文件在主备 RootServer 中必须相同,因此我们可以在主 RootServer 服务器中创建"pcmk"和生成"authkey"文件,然后再拷贝到备 RootServer 服务器。

- 1. 以 **root** 用户登录主 RootServer 服务器(10.10.10.2)。
- 2. 使用 vi 编辑器,新建"/etc/corosync/service.d/pcmk"文件。

```
service {
    ver: 0
    name: pacemaker
}
```

- 3. 将"/etc/corosync/service.d/pcmk"文件拷贝到备 RootServer 服务器。scp /etc/corosync/service.d/pcmk root@10.10.3:/etc/corosync/service.d
- 4. 执行以下命令,生成"/etc/corosync/authkey"文件。
 /usr/sbin/corosync-keygen
- 5. 将"/etc/corosync/authkey"文件拷贝到备 RootServer 服务器。 scp /etc/corosync/authkey root@10.10.13:/etc/corosync

1.4.3 启动 corosync

在主备 RootServer 服务器上分别启动 corosync。

- 1. 以 **root** 用户登录主 RootServer 服务器(10.10.10.2)。
- 2. 执行以下命令,启动 corosync。 service corosync start
- 执行以下命令,查看 corosync 是否启动成功。
 ps aux | grep corosync
- 4. 参考"步骤 1"至"步骤 3", 启动备 RootServer 服务器的 corosync。

1.5 配置资源

配置资源包括: 拷贝监控脚本、配置资源文件和启动程序。

1.5.1 拷贝监控脚本

将 RootServer 的监控脚本拷贝到"/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat"目录中。监控脚本为"rootserver"文件,可从 OceanBase 源代码中的"/script/ha"目录下获取。

- 1. 以 **root** 用户登录主 RootServer 服务器(10.10.10.2)。
- 执行以下命令,拷贝 rootserver 的监控脚本到 "/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat"目录。 cp /home/admin/oceanbase_install/script/ha/RootServer /usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/
- 3. 以 root 用户登录备 RootServer 服务器。
- 4. 执行以下命令,拷贝 rootserver 的监控脚本到 "/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat"目录。
 cp /home/admin/oceanbase_install/script/ha/RootServer
 /usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/

1.5.2 配置资源文件

资源文件为"rs.xml"文件,可从 OceanBase 源代码中的"/script/ha"目录下获取。

- 1. 以 **root** 用户登录主 RootServer 服务器(10.10.10.2)。
- 2. 使用 **vi** 编辑器,修改"/home/admin/ocenbase_install/script/ha/rs.xml"文件,如黑体部分所示,配置说明请参见表 1-3, 其余参数请保持缺省值。

```
<resources>
   <group id="rootserver-group">
       <pri><primitive class="ocf" provider="heartbeat" type="IPaddr2" id="ip-alias-rs">
          <instance attributes id="ip-alias-rs-instance attributes">
              <nvpair name="ip" id="ip-alias-rs-instance attributes-ip"
value="10.10.10.254"/>
              <nvpair name="nic" id="ip-alias-rs-instance_attributes-nic"
value="eth0:0"/>
          </instance attributes>
          <operations>
              <op id="ip-alias-rs-monitor-2s" interval="2s" name="monitor"/>
          </operations>
          <meta_attributes id="ip-alias-rs-meta_attributes">
              <nvpair id="ip-alias-rs-meta_attributes-target-role" name="target-role"
value="Started"/>
          </meta attributes>
       </primitive>
       <primitive class="ocf" id="ob-rootserver" provider="heartbeat"</pre>
type="RootServer">
          <instance attributes id="ob-rootserver-instance attributes">
              <nvpair id="ob-rootserver-instance attributes-basedir" name="basedir"
value="/home/admin/oceanbase/"/>
              <nvpair id="ob-rootserver-instance_attributes-pidfile" name="pidfile"
```

```
value="/home/admin/oceanbase/run/rootserver.pid"/>
              <nvpair id="ob-rootserver-instance_attributes-rsip" name="rsip"
value="localhost"/>
              <nvpair id="ob-rootserver-instance attributes-rsport" name="rsport"
value="2500"/>
              <nvpair id="ob-rootserver-instance_attributes-montool"</pre>
name="montool" value="/home/admin/oceanbase/bin/ob_ping"/>
              <nvpair id="ob-rootserver-instance_attributes-user" name="user"
value="admin"/>
          </instance_attributes>
          <operations>
              <op id="ob-rootserver-monitor-2s" interval="2s" name="monitor"/>
              <op id="ob-rootserver-start" interval="0s" name="start"</pre>
timeout="600s"/>
              <op id="ob-rootserver-stop" interval="0s" name="stop" timeout="30s"/>
          </operations>
          <meta_attributes id="ob-rootserver-meta_attributes">
              <nvpair id="ob-rootserver-meta_attributes-target-role"
name="target-role" value="Started"/>
              <nvpair id="ob-rootserver-meta_attributes-resource-stickiness"
name="resource-stickiness" value="INFINITY"/>
              <nvpair id="ob-rootserver-meta_attributes-resource-failure-stickiness"
name="resource-failure-stickiness" value="-INFINITY"/>
          </meta_attributes>
        </primitive>
   </group>
</resources>
```

表 1-3 参数说明

参数	说明
<nvpair id="ip-alias-rs-instance_attributes-ip" name="ip" value="10.10.10.254"></nvpair>	RootServer 的 VIP。
<nvpair id="ip-alias-rs-instance_attributes-nic" name="nic" value="eth0:0"></nvpair>	绑定 RootServer 的 VIP 的虚拟网卡名称。

参数	说明
<nvpair id="ob-rootserver-instance_attributes-basedir" name="basedir" value="/home/admin/oceanbase/"></nvpair>	OceanBase 的安装目录。
<nvpair id="ob-rootserver-instance_attributes-pidfile" name="pidfile" value="/home/admin/oceanbase/run/rootser ver.pid"></nvpair>	"rootserver.pid"文件路 径。
<nvpair id="ob-rootserver-instance_attributes-rsport" name="rsport" value="2500"></nvpair>	RootServer 的服务端口。
<nvpair id="ob-rootserver-instance_attributes-montool" name="montool" value="/home/admin/oceanbase/bin/ob_ping "></nvpair>	"ob_ping"文件路径。

3. 使用 **vi** 编辑器,在"/home/admin"目录下创建"constraints.xml"文件,内容如下所示。

<constraints>

1.5.3 启动程序

启动程序,实现主备 RootServer 服务器的 VIP 漂移。

- 1. 以 **root** 用户分别登录主备 RootServer 服务器(10.10.10.2 和 10.10.10.3)。
- 2. 根据表 1-4,按序号启动程序。

表 1-4 启动程序

序号	方式	命令
1	在主 RootServer 服务器中,右侧 列的命令分别执 行两次。	sudo crm_attributetype crm_configattr-name symmetric-clusterattr-value true sudo crm_attributetype crm_configattr-name stonith-enabledattr-value false sudo crm_attributetype rsc_defaultsname resource-stickinessupdate 100
2	在备 RootServer 服务器中,右侧 列的命令分别执 行两次。	sudo crm_attributetype crm_configattr-name symmetric-clusterattr-value true sudo crm_attributetype crm_configattr-name stonith-enabledattr-value false sudo crm_attributetype rsc_defaultsname resource-stickinessupdate 100

序号	方式	命令
		set no-quorum-policy = ignore sudo crm_attributetype crm_configattr-name no-quorum-policyattr-value ignore
	在主 RootServer 服务器中,右侧 列的命令执行一 次。 说明:请注意修 改命令中"rs.xml" 和 "constraints.xml" 文件所在路径。	sudo cibadminquery obj_type=resources
3		sudo cibadminreplace obj_type=resourcesxml-file /home/admin/oceanbase_install/script/ha/r s.xml
		sudo cibadminquery scope=constraints
		sudo cibadminreplace obj_type=constrantsxml-file /home/admin/constraints.xml
		sudo cibadminquery scope=constraints

3. 执行 **crm status** 命令,查看是否成功启动程序,并记录 **VIP** 所在节点。 系统显示如下,则说明启动成功。

=========

Last updated: Fri Oct 18 10:49:29 2013

Last change: Fri Oct 18 10:48:31 2013 via cibadmin on obtest2.alipay.net

Stack: openais

Current DC: obtest3.alipay.net - partition with quorum

Version: 1.1.6-3.el6-a02c0f19a00c1eb2527ad38f146ebc0834814558

2 Nodes configured, 2 expected votes

2 Resources configured.

=========

Online: [obtest2.alipay.net obtest3.alipay.net]

Resource Group: rootserver-group

ip-alias-rs (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started obtest2.alipay.net

ob-rootserver (ocf::heartbeat:RootServer): Stopped

Failed actions:

ob-rootserver_start_0 (node=obtest2.alipay.net, call=6, rc=1, status=complete): unknown error

ob-rootserver_start_0 (node=obtest3.alipay.net, call=7, rc=1, status=complete): unknown error

1.6 启动和验证 OceanBase

启动 OceanBase,并验证主 RootServer 故障时,可切换到备 RootServer。

* 启动 OceanBase

启动 OceanBase 并设置"10.10.10.2"服务器为主 RootServer。

注意: 启动 ChunkServer 前请先启动 RootServer, 否则 ChunkServer 在一段时间后会自动结束进程。

- 1. 以 admin 用户分别登录各 OceanBase 服务器。
- 2. 执行以下命令,进入 OceanBase 安装目录。 cd /home/admin/oceanbase
- 3. 启动 RootServer、UpdateServer、ChunkServer 和 MergeServer。参数 说明如<u>表 1-5</u>所示。

注意: 启动 ChunkServer 前请先启动 RootServer,否则 ChunkServer 在一段时间后会自动结束 进程。

- "10.10.10.2"中,启动主 RootServer/UpdateServer/Listener bin/rootserver -r 10.10.10.254:2500 -R 10.10.10.254:2500 -i eth0 -C 1 bin/updateserver -r 10.10.10.254:2500 -p 2700 -m 2701 -i eth0 bin/mergeserver -r 10.10.10.254:2500 -p 2800 -z 2828 -i eth0
- "10.10.10.3"中,启动备 RootServer
 bin/rootserver -r 10.10.10.254:2500 -R 10.10.10.254:2500 -i
 eth0 -C 1
- 依次在"10.10.10.4"和"10.10.10.5"中,启动 ChunkServer/MergeServer bin/chunkserver -r 10.10.10.254:2500 -p 2600 -n obtest -i eth0 bin/mergeserver -r 10.10.10.254:2500 -p 2800 -z 2880 -i eth0

表 1-5 参数说明

服务器	参数	说明
	-r	需要启动的RootServer的IP地址和服务端口。主备RootServer时,为需要启动的RootServer的VIP地址和服务端口。 格式:-r[IP]:[Port]
RootServer	-R	主集群的 RootServer 的 IP 地址和端口。主备 RootServer 时,为主集群的 RootServer 的 VIP 地址和服务端口。 格式:-R [IP]:[Port]
	-i	设置绑定的网卡。 格式: -i [NIC Name]
	-C	设置集群 ID,必须为数字。 格式: -C [Cluster ID]
	-r	所在集群的RootServer的IP地址和端口。主备RootServer时,为所在集群的RootServer的VIP地址和服务端口。 格式:-r[IP]:[Port]
UpdateServer	-p	设置当前 UpdateServer 的服务端口。 格式: -p [Port]
	-m	每日合并操作时,ChunkServer 请求合并数据所用的端口。 格式:-m [Port]

服务器	参数	说明
	-i	设置绑定的网卡。 格式: -i [NIC Name]
	-r	所在集群的RootServer的IP地址和端口。主备RootServer时,为所在集群的RootServer的VIP地址和服务端口。 格式:-r[IP]:[Port]
ChunkServer	-p	设置当前 ChunkServer 的服务端口。 格式: -p [Port]
	-n	APP 名称。与"4.6 创建各 Server 所需目录"中 sstable 的父目录名 称保持一致。 格式:-n [APP Name]
	-i	设置绑定的网卡。 格式: -i [NIC Name]
	-r	所在集群的RootServer的IP地址和端口。主备RootServer时,为所在集群的RootServer的VIP地址和服务端口。 格式:-r[IP]:[Port]
MergeServer	-p	设置当前 MergeServer 的服务端口。 格式:-p [Port]
	-Z	设置 MergeServer 的 MySQL 的协议端口。 格式: -z [Port]

服务器	参数	说明
	-i	设置绑定的网卡。 格式: -i [NIC Name]
Listener	-r	所在集群的RootServer的IP地址和端口。主备RootServer时,为所在集群的RootServer的VIP地址和服务端口。 格式:-r[IP]:[Port]
	-p	设置 Listener 的服务端口。 格式: -p [Port]
	-z	设置 Listener 的 MySQL 协议端口。该端口只能为 2828,不允许修改。 格式: -z [Port]
	-i	设置绑定的网卡。 格式: -i [NIC Name]

4. 以 **admin** 用户登录主 RootServer 所在的 OceanBase 服务器(10.10.10.2)。

说明: 以下操作仅第一次启动 OceanBase 各 Server 后需要执行。

- 5. 执行以下命令,进入 OceanBase 安装目录。cd /home/admin/oceanbase
- 6. 依次执行以下命令,初始化 OceanBase。 bin/rs_admin -r 10.10.10.254 -p 2500 set_obi_role -o OBI_MASTER bin/rs_admin -r 10.10.10.254 -p 2500 -t 60000000 boot_strap
- 7. 执行以下命令,清空"constraints.xml"。 sudo cibadmin --replace --obj_type=constraints --xml-file /home/admin/constraints.xml
- 8. 依次执行以下命令,设置"10.10.10.2"服务器为主 RootServer。 sudo crm resource failcount ob-rootserver set obtest2.alipay.net 0 sudo crm resource failcount ob-rootserver set obtest3.alipay.net 0 sudo crm resource failcount ob-rootserver set obtest2.alipay.net 1

* 验证

验证主备 RootServer 是否可以正常切换方法如下:

- 1. 执行 **crm status** 命令,查看 VIP 在哪个服务器上,则该服务器为主 RootServer。
- 2. 使用 kill -9 命令,结束主 RootServer 服务进程。
- 3. 执行 **crm status** 命令,查看 VIP 所在节点是否迁移到备 RootServer 服务器。
- 4. 重新启动原主 RootServer 服务,则该服务器为新备 RootServer,原备 RootServer 服务器为新主 RootServer。
- 5. 使用 kill -9 命令,结束新主 RootServer 服务进程。
- 6. 执行 **crm status** 命令,查看 VIP 所在节点是否迁移到新备 RootServer 服务器。

1.7 常用操作

其他常用操作如表 1-6 所示。

表 1-6 常用操作

目的	说明	
查看主备状态	执行 sudo crm status 命令,查看主备状态。	
查看节点状态	执行 sudo crm resource failcount ob-rootserver show obtest2.alipay.net 命令,查看 "obtest2.alipay.net"服务器状态。	
	依次执行以下命令,设置 OceanBase146001.cm4 服务为主 RootServer。	
	sudo cibadminreplaceobj_type=constraintsxml-file /home/admin/constraints.xml	
主备迁移	sudo crm resource failcount ob-rootserver set obtest2.alipay.net 0	
	sudo crm resource failcount ob-rootserver set obtest3.alipay.net 0	
	sudo crm resource failcount ob-rootserver set obtest3.alipay.net 1	

目的	说明	
查看 corosync 日志	执行 sudo cat /var/log/cluster/corosync.log 命令, 查看 corosync 日志。	
查看 crm 命令帮助	 执行 sudo crm 命令,进入 crm 的管理台。 执行 help 命令,查看帮助。 	

2 配置主备 UpdateServer

UpdateServer 主备由 RootServer 内部算法进行选举决定,因此无需进行特定设置。请直接根据《OceanBase 0.4.1 安装指南》进行安装、启动。

注意: 在配置免登录时,需要配置主备 UpdateServer 间的双向免登录。

3 配置 OceanBase 集群

配置 OceanBase 集群前,请先参考《OceanBase 0.4.1 安装指南》的"1 安装前须知"至"4 采用源码安装",在各服务器上正确安装 OceanBase 软件。

3.1 基本信息

假设主备 OceanBase 集群各服务器的 IP,如表 3-1 所示。

表 3-1 集群信息

集群	RootServer/UpdateServer	ChunkServer/MergeServer
主集群	10.10.10.2	10.10.10.4,10.10.10.5
备集群	10.10.10.12	10.10.10.14,10.10.10.15

3.2 采用 RPM 包安装时的集群部署方法

如果您采用源码安装,则跳过本小节。

采用 RPM 包安装部署 OceanBase 集群时,配置一键脚本"deploy.conf"及初始 化方法如下:

- 1. 以 **admin** 用户登录 OceanBase 服务器(10.10.10.2)。
- 2. 执行以下命令,进入一键脚本目录。cd ~/oceanbase_install/Script
- 3. 执行以下命令,复制配置文件。 cp oceanbase.conf.template deploy.conf
- 4. 使用 **vi** 编辑器,修改配置文件"deploy.conf",如黑体部分所示。参数说明见注释部分。

注意: 所有以"#@"开始的行有特殊含义,不允许当注释删除。

#@begin global [settings]

#rs_admin 工具的位置,请勿修改。

rs admin=./bin/rs admin

OceanBase 的安装目录。

ob_home=/home/admin/oceanbase

[public]

#APP 名称。

appname=obtest

- # 主集群 ID, 与集群名称对应, 即以#@begin_cluster_x 和#@end_cluster_x 开头的行。
- # OceanBase 内部使用纯数字 ID,即该配置中的数字部分为 ob 内部使用的集群 ID 号。
- # 如果不指定集群 ID,则默认使用数字最小的集群为主集群。

master_cluster_id=cluster_1

网络接口名称,默认是 bond0。放到不同的 section 下可以单独为那个 section 中的 server 进行配置。

devname=eth0

[rootserver]

#RootServer 的服务端口。

port=2500

- # RootServer 存放 commitlog 的目录。
- # 执行脚本后,会在"/home/admin/oceanbase/data"下创建"rs_commitlog"目录,并软连接到"/data/log/rs_commitlog"。

commitlog_dir=/data/log/rs_commitlog

[chunkserver]

#ChunkServer的端口。

port=2600

- # ChunkServer 使用的磁盘数。
- # 需要已经建立/data/{1..max_disk_num}的目录。

max disk num=8

[mergeserver]

MergeServer 的服务端口。

port=2800

MergeServer 的 MySQL 端口。

sql port=2880

- # 部署在 RootServer 上的 Listener 端口。
- #请勿修改!

lms_port=2828

[updateserver]

#UpdateServer 的服务端口。

port=2700

UpdateServer 用于每日合并的端口。

inner_port=2701

- #UpdateServer 转储用的磁盘的数目。
- # 需要已经建立/data/{1..max_disk_num}的目录。

max disk num=8

- #UpdateServer 存放 commitlog 的目录。
- # 执行脚本后,会在"/home/admin/oceanbase/data"下创建"ups_commitlog"目录,并软连接到"/data/log/ups_commitlog"。

commitlog_dir=/data/log/ups_commitlog

#@end_global

#@begin_init_config

```
# 各 Server 启动时使用的配置项。
[rootserver]
[chunkserver]
[mergeserver]
[updateserver]
log_sync_type=1
#@end_init_config
#@begin_cluster_1
[public]
[rootserver]
# vip 为主备 RootServer 的虚拟 IP。
# 当 RootServer 单机时,请输入 RootServer 的实际 IP。
vip=10.10.10.2
# 主备 RootServer 的 IP 地址。
10.10.10.2
[updateserver]
# 主备 UpdateServer 的 IP 地址。
10.10.10.2
[chunkserver]
# 所有 ChunkServer 的 IP 地址。
10.10.10.4
10.10.10.5
[mergeserver]
# 所有 MergeServer 的 IP 地址。
10.10.10.4
10.10.10.5
#@end_cluster_1
#@begin_cluster_2
[public]
[rootserver]
# vip 为主备 RootServer 的虚拟 IP。
# 当 RootServer 单机时,请输入 RootServer 的实际 IP。
vip=10.10.10.12
# 主备 RootServer 的 IP 地址。
10.10.10.12
[updateserver]
# 主备 UpdateServer 的 IP 地址。
10.10.10.12
[chunkserver]
```

所有 ChunkServer 的 IP 地址。

10.10.10.14

10.10.10.15

[mergeserver]

所有 MergeServer 的 IP 地址。

10.10.10.14

10.10.10.15

#@end_cluster_2

5. 执行以下命令,一键启动及初始化。参数说明如<u>表 3-2</u>所示。

./oceanbase.pl init --force deploy.conf

表 3-2 参数说明

参数	说明
oceanbase.pl	运行脚本名称。
init	操作类型。初始化环境、启动并初始化集群。在首次安装时使用。
force	强制执行,可省略。
-c	"-c 1"表示只对 cluster_1 进行初始化。如果不指定集群 ID,则初始化配置文件中的所有集群。
deploy.conf	配置文件名称。

3.3 采用源码安装时的集群部署方法

如果您采用 RPM 安装,则跳过本小节。

OceanBase 集群部署时,各 Server 启动及初始化的操作步骤如下:

- 1. 以 admin 用户分别登录各 OceanBase 服务器。
- 2. 执行以下命令, 进入 OceanBase 安装目录。

cd /home/admin/oceanbase

3. 启动 RootServer、UpdateServer、ChunkServer 和 MergeServer。参数 说明如表 3-3 所示。

注意: 启动 ChunkServer 前请先启动 RootServer, 否则 ChunkServer 在一段时间后会自动结束 进程。

• "10.10.10.2"中,启动主集群的 RootServer/UpdateServer/Listener bin/rootserver -r 10.10.10.2:2500 -R 10.10.10.2:2500 -i eth0 -C

1 bin/updateserver -r 10.10.10.2:2500 -p 2700 -m 2701 -i eth0 bin/mergeserver -r 10.10.10.2:2500 -p 2800 -z 2828 -i eth0

- 依次在"10.10.10.4"和"10.10.10.5"中,启动主集群的 ChunkServer/MergeServer
 bin/chunkserver -r 10.10.10.2:2500 -p 2600 -n obtest -i eth0 bin/mergeserver -r 10.10.10.2:2500 -p 2800 -z 2880 -i eth0
- "10.10.10.12"中,启动备集群的
 RootServer/UpdateServer/Listener
 bin/rootserver -r 10.10.10.12:2500 -R 10.10.10.2:2500 -i eth0
 -C 2
 bin/updateserver -r 10.10.10.12:2500 -p 2700 -m 2701 -i eth0
 bin/mergeserver -r 10.10.10.12:2500 -p 2800 -z 2828 -i eth0
- 依次在"10.10.10.14"和"10.10.10.15"中,启动备集群的 ChunkServer/MergeServer
 bin/chunkserver -r 10.10.10.12:2500 -p 2600 -n obtest -i eth0 bin/mergeserver -r 10.10.10.12:2500 -p 2800 -z 2880 -i eth0

说明: obtest 为《OceanBase 0.4.1 安装指南》的"4.6 创建各 Server 所需目录"中创建 sstable 所在的目录。

表 3-3 参数解释

服务器	参数	说明
RootServer	-r	需要启动的RootServer的IP地址和服务端口。主备RootServer时,为需要启动的RootServer的VIP地址和服务端口。格式:-r[IP]:[Port]
	-R	主集群的RootServer的IP地址和端口。主备RootServer时,为主集群的RootServer的VIP地址和服务端口。 格式:-R[IP]:[Port]
	-i	设置绑定的网卡。 格式: -i [NIC Name]

服务器	参数	说明
	-C	设置集群 ID,必须为数字。 格式:-C [Cluster ID]
UpdateServer	-r	所在集群的RootServer的IP地址和端口。主备RootServer时,为所在集群的RootServer的VIP地址和服务端口。 格式:-r[IP]:[Port]
	-p	设置当前 UpdateServer 的服务端口。 格式: -p [Port]
	-m	每日合并操作时,ChunkServer 请求合并数据所用的端口。 格式:-m [Port]
	-i	设置绑定的网卡。 格式: -i [NIC Name]
ChunkServer	-r	所在集群的RootServer的IP地址和端口。主备RootServer时,为所在集群的RootServer的VIP地址和服务端口。格式:-r[IP]:[Port]
	-p	设置当前 ChunkServer 的服务端口。 格式: -p [Port]
	-n	APP 名称。与"4.6 创建各 Server 所需目录"中 sstable 的父目录名 称保持一致。 格式:-n [APP Name]

服务器	参数	说明
	-i	设置绑定的网卡。 格式: -i [NIC Name]
MergeServer	-r	所在集群的RootServer的IP地址和端口。主备RootServer时,为所在集群的RootServer的VIP地址和服务端口。 格式:-r[IP]:[Port]
	-p	设置当前 MergeServer 的服务端口。 格式: -p [Port]
	-Z	设置 MergeServer 的 MySQL 的协议端口。 格式: -z [Port]
	-i	设置绑定的网卡。 格式: -i [NIC Name]
Listener	-r	所在集群的RootServer的IP地址和端口。主备RootServer时,为所在集群的RootServer的VIP地址和服务端口。格式:-r[IP]:[Port]
	-p	设置 Listener 的服务端口。 格式:-p [Port]
	-Z	设置 Listener 的 MySQL 协议端口。该端口只能为 2828,不允许修改。 格式: -z [Port]

服务器	参数	说明
	-i	设置绑定的网卡。 格式: -i [NIC Name]

- 4. 以 **admin** 用户登录主集群的主 RootServer 服务器(10.10.10.2)。
- 5. 执行以下命令,进入 OceanBase 安装目录。cd /home/admin/oceanbase
- 6. 依次执行以下命令,初始化 OceanBase,参数说如<u>表 3-4</u>所示。 bin/rs_admin -r 10.10.10.2 -p 2500 set_obi_role -o OBI_MASTER bin/rs_admin -r 10.10.10.12 -p 2500 set_obi_role -o OBI_SLAVE bin/rs_admin -r 10.10.10.2 -p 2500 -t 60000000 boot_strap

表 3-4 参数说明

农 3-4 多数 此 约	说明
参数 	远
-r	RootServer 的 IP 地址。主备 RootServer 时,为 RootServer 的 VIP 地址。 格式: -r [IP]
-p	RootServer 的端口号。 格式: -r [Port]
-0	指定主备集群 RootServer。 主集群格式: set_obi_role -o OBI_MASTER 备集群格式: set_obi_role -o OBI_SLAVE
-t	命令的超时时长。 单位: 微秒。 格式: -t [Time] boot_strap