

Gestion des images dans le canvas

Charger des images avant de les dessiner

Pour dessiner des images sur le canvas, vous devez d'abord les charger. Vous pouvez utiliser l'objet `Image` pour cela. Une fois l'image chargée, vous pourrez la dessiner sur le canvas.

Pour chaque image, vous devez créer un nouvel objet `Image`, définir sa source (`src`) et attendre que l'image soit complètement chargée avant de la dessiner. Vous pouvez utiliser l'événement `load` pour vous assurer que l'image est prête.

Nous verrons en détail la gestion des événements plus tard de la session.

```
//Placez ce code au début votre fichier JavaScript
let oArrierePlan = new Image(); // Crée un nouvel objet Image
oArrierePlan.src = "chemin/vers/votre/image.png"; // Spécifie le chemin de l'image

function initialiser() {
    //...Code pour dessiner sur le canvas. Voir la section suivante
}

window.addEventListener("load", initialiser); // Assurez-vous que l'image est
chargée avant de dessiner
```

Dessiner une image sur le canvas

Une fois l'image chargée, vous pouvez la dessiner sur le canvas en utilisant la méthode `drawImage` de l'objet contexte du canvas. Vous devez spécifier la position (x, y) où l'image doit être dessinée.

L'ordre est important. Dessinez d'abord l'arrière-plan, puis les autres éléments par-dessus. Cela permet de créer des couches visuelles.

Le mot `function` permet d'englober le code dans une fonction qui sera appelée lorsque la fenêtre sera complètement chargée. Cela garantit que toutes les ressources, y compris les images, sont prêtes avant de tenter de les dessiner. Nous verrons les fonctions plus en détail dans une section ultérieure du cours.

```
let oCanvasHTML = document.getElementById("monCanvas");
let oContexte = oCanvasHTML.getContext("2d");

let oArrierePlan = new Image(); // Crée un nouvel objet Image
oArrierePlan.src = "assets/images/arriereplan.png"; // Spécifie le chemin de
l'image

let oPersonnage = new Image(); // Crée un nouvel objet Image pour le personnage
oPersonnage.src = "assets/images/personnage.png"; // Spécifie le chemin de l'image
du personnage

function initialiser() {
```

```
oContexte.drawImage(oArrierePlan, 0, 0); // Dessine l'arrière-plan à la
position (0, 0)
}

window.addEventListener("load", initialiser); // Assurez-vous que tout est chargé
avant de dessiner
```

Redimensionner une image lors du dessin

Si vous souhaitez redimensionner l'image lors du dessin, vous pouvez spécifier la largeur et la hauteur dans la méthode `drawImage`. Cela permet de modifier la taille de l'image sans avoir à la redimensionner au préalable.

```
let oCanvasHTML = document.getElementById("monCanvas");
let oContexte = oCanvasHTML.getContext("2d");

let oArrierePlan = new Image(); // Crée un nouvel objet Image
oArrierePlan.src = "assets/images/arriereplan.png"; // Spécifie le chemin de
l'image

let oPersonnage = new Image(); // Crée un nouvel objet Image pour le personnage
oPersonnage.src = "assets/images/personnage.png"; // Spécifie le chemin de l'image
du personnage

function initialiser() {
    oContexte.drawImage(oArrierePlan, 0, 0); // Dessine l'arrière-plan à la
    position (0, 0) à la taille originale
    oContexte.drawImage(oPersonnage, 50, 100, 100, 150); // Dessine le personnage
    à la position (50, 100) avec une largeur de 100 et une hauteur de 150
}

window.addEventListener("load", initialiser); // Assurez-vous que tout est chargé
avant de dessiner
```

Exemple plus complet

Voici un exemple complet qui combine le chargement d'images, le dessin sur le canvas et le redimensionnement des images :

```
//Définition des variables globales
let oCanvasHTML = document.getElementById("monCanvas");
let oContexte = oCanvasHTML.getContext("2d");
let nLargeurCanvas = oCanvasHTML.width;
let nHauteurCanvas = oCanvasHTML.height;

// Initialisation des médias
let oSalle1 = new Image(); // Crée un nouvel objet Image pour l'arrière-plan de la
salle 1
oSalle1.src = "assets/images/arriereplan.png"; // Spécifie le chemin de l'image de
```

l'arrière-plan

```
let oSalle2 = new Image(); // Crée un nouvel objet Image pour l'arrière-plan de la
salle 2
oSalle2.src = "assets/images/arriereplan2.png"; // Spécifie le chemin de l'image
de l'arrière-plan de la salle 2

// Tout le reste du code du programme doit être placé dans la fonction initialiser
function initialiser() {
    let reponse = prompt("Quelle salle voulez-vous afficher ? (1 ou 2)");
    if (reponse == "1") {
        oContexte.drawImage(oSalle1, 0, 0, nLargeurCanvas, nHauteurCanvas); //
Dessine l'arrière-plan de la salle 1 à la position (0, 0) avec la taille du canvas
    } else if (reponse == "2") {
        oContexte.drawImage(oSalle2, 0, 0, nLargeurCanvas, nHauteurCanvas); //
Dessine l'arrière-plan de la salle 2 à la position (0, 0) avec la taille du canvas
    } else {
        alert("Salle inconnue. Veuillez entrer 1 ou 2.");
    }
}

// Écouteur d'événement pour s'assurer que tout est chargé avant de commencer à
dessiner
window.addEventListener("load", initialiser); // Assurez-vous que tout est chargé
avant de dessiner
```