

企业容器云平台实践

构建以应用为中心的企业云平台

SPEAKER

刘相





促进软件开发领域知识与创新的传播



关注InfoQ官方信息

及时获取QCon软件开发者 大会演讲视频信息



[北京站] 2016年12月2日-3日

咨询热线: 010-89880682



[北京站] 2017年4月16日-18日

咨询热线: 010-64738142


自我介绍

- 刘相
- 10年•专注于企业应用架构
- 普元·加速企业数字化转型·SOA、大数据、云计算


大纲


- 企业对容器的认知
- 企业云平台实践
- 关键设计与思考

企业应用架构日益复杂化



容器技术2015、2016年的双子星









发展最快的开源项目



最具颠覆性的开源项目


容器只是轻量的虚拟机吗?





基础设施提升抽象层次的挣扎


TOSCA: Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications




容器的一体两面?



是"轻量的IT基础设施",还是"应用的发布和管理工具"?



容器带来了应用新时代



容器最大的价值提升应用抽象层级

缺少:数据、配置、监控、状态、日志、安全、流控......

Layer 应用 Layer 容器 Rkt, Docker Layer 编排 Kubernetes, Mesos, fleet Layer 集群资源 flannel, weave, locksmith Layer 集群协调 etcd, Zookeeper, Consul 3 Layer OS Kernel, Systemd, cgroups, jails, zones Layer 设备/虚拟设备

容器技术栈 应用的带内管理

虚拟化技术栈 设备的带外管理

企业在拥抱容器中思考的问题

100%

已有历史系统 的迁移与演进

70%

实施需要多少 成本、多少时 间

90%

容器能给企业 带来什么样的 提升

50%

安全、自主掌控、有前瞻性

与互联网异构的企业现状

N套 环境 开发环境 测试环境 实验室 预发环境 生产环境

异构 环境 容器 虚拟机 物理机

权限与 隔离

应用组数据组系统组监控组

个性化 流程

服务申请 发布管理 变更管理 監控管理

•••••

不要期望所有应用运行在容器

无状态应用 Heroku 12 factor

网络高吞吐 频繁动态调整CPU、内存 重型基础设施:数据库 ...




避免以资源为中心建设企业云平台


- 主机管理
- 代码构建
- 镜像仓库
- 应用部署(软件部署)
- 安全、权限
- •




互联网上的一些常见能力是这样的




以应用为中心构建企业容器云平台




企业级容器云平台架构图




容器支撑的DevOps搭建IT生产线




DevOps概念模型,实现代码、配置、环境分离






全面降低集成与交付的协作成本



支撑微服务的应用平台






容器/传统环境

动

技术栈,难得产生共鸣



选择开源的四项基本原则

技术/功能

项目 运作模式 技术提供者 的背景

生态环境

- 功能特性
- 技术架构
- 开发语言
- Roadmap

- License
- 开发模式
- 测试模式
- 决策模式


- 产业经验
- 自己有没有规模化
- 需求来源

- 提供者的产业链位置
- 与友商的关系
- 众望所归/单打独斗?


不要只看单一维度的功能 确保你的团队能cover住 生产者是否是使用者 建立开源基线平台

....

关键设计: 异构资源一体化模型



关键设计: 容器资源的隔离与互通



关键设计: 提供应用最佳实践模式

后端服务组件(standalone jar)

```
/
|--- app
| |--- conf
| | |--- autoconfig.properties
| | |--- application.yaml
| |--- bin
| | |--- entrypoint.sh
| | |--- autoconfig.sh
| |--- lib
| | |--- application.jar
| |--- data
|--- jdk
```

前端服务组件(html)

```
|--- app
    l--- conf
        |--- autoconfig.properties
       |--- nginx.conf
        I--- conf.d
           |--- *.conf
    --- bin
       |--- entrypoint.sh
       |--- autoconfig.sh
    l--- html
       I--- *.html
       |--- images
           |--- *.png
    l--- data
l--- usr
   I--- lib
       --- nginx
```

JEE组件

```
/
|--- app (tomcat)
| |--- conf
| | |--- autoconfig.properties
| | |--- *.xml
| |--- bin
| | |--- entrypoint.sh
| | |--- autoconfig.sh
| |--- webapps
| | |--- ROOT
| | |--- WEB-INF
| |--- data
|--- jdk
```

关键设计: 伸缩与漂移



关键设计:应用的升级与回退

企业最常见的三种:

覆盖

蓝绿

rolling

用Replication结合rollingupdate的方式来做灰度,难点在于流量的控制和数据兼容



针对于数据灰度的两种方式:

- 类似现在很多传统行业的方案,只可以增加字段,不可以删除资源
- 从数据访问层中间件着手,往两个库同时差异写(这个有些互联网公司是这样的)

流量控制:


- 业务方解决
- 可通过APIGateway实现


关键设计: 简单有效的容错机制

熔断: 与股市熔断概念一致, 当调用下游服务出现问题时, 需要自行进行智能处理

降级:由于整体<mark>资源出现瓶颈</mark>时,为保证核心服务的可用性,将低等级服务暂停

关键点





平台截图概览



e-k8s-work-02

u-k8s-master-03

版本 1.0.0

2.5

2.5

62.92

7.8

26.8

26.3

16.85

2.05

192.168.20.23

192.168.20.27

192.168.20.28

192.168.20.31

u-k8s-work-01

u-k8s-work-04

总结与展望

应用服务器已死



- Docker
- Kubernetes
- 分布式计算
- DevOps
- 微服务
- • •

新的应用服务器?

欢迎关注二维码

讲师二维码



扫描二维码关注





International Software Development Conference