

# 项目笔记

## less的&含义

### 父选择符 &放在类后面

```
.ant-menu{
  background: #fff;
  border-bottom:0;
  .ant-menu-item{
    color: rgba(0,0,0,0.65);
    padding-left:16px;
    padding-right:16px;
    &:hover {
      color: #235FB8; border-bottom-color:transparent;
    }
  }
  .ant-menu-submenu &{
    border-color: #235FB8;
  }
}
```

转化为CSSh后:

```
.ant-menu {
  background: #fff;
  border-bottom: 0;
}
.ant-menu .ant-menu-item {
  color: rgba(0,0,0,0.65);
  padding-left: 16px;
  padding-right: 16px;
}
.ant-menu .ant-menu-item:hover {
  color: #235FB8;
  border-bottom-color: transparent;
}
.ant-menu-submenu .ant-menu {
  border-color: #235FB8;
}
```

### 表示且 &放在类前面

```
.ant-menu{
  background: #fff;
  border-bottom:0;

  .ant-menu-item{
    color: rgba(0,0,0,0.65);
    padding-left:16px;
    padding-right:16px;
  }
}
```

```
&.ant-menu-submenu{  
  border-color: #235FB8;  
}  
}
```

转化为CSS的效果：.ant-menu.ant-menu-submenu与.ant-menu .ant-menu-submenu不一样，前者是同级，后者是父子关系

```
.ant-menu {  
  background: #fff;  
  border-bottom: 0;  
}  
.ant-menu .ant-menu-item {  
  color: rgba(0,0,0,0.65);  
  padding-left: 16px;  
  padding-right: 16px;  
}  
.ant-menu.ant-menu-submenu {  
  border-color: #235FB8;
```