





goods
id: int(11)
name: varchar(50)
price: decimal(10, 0)
stock: int(10)
seller_id: int(11)
type_id: int(11)
brand_id: int(11)
img_url: varchar(150)

address
 id: int(11)
linkman: varchar(40)
tel: varchar(20)
province: varchar(40)
city: varchar(40)
area: varchar(40)
detailed_address: varchar(255)

shop
id: int(11)
name: varchar(50)
tel: varchar(20)
address: varchar(50)
company: varchar(30)


comment
 id: int(11)
content: text
user_id: int(11)
goods_id: int(11)
description_score: int(2)
service_score: int(2)
logistics_score: int(2)

order_info
 id: int(11)
user_id: int(11)
order_details_id: int(11)
start_time: datetime(0)
pay_time: datetime(0)
pay: int(2)
address_id: int(11)

user
 id: int(11)
name: varchar(20)
password: varchar(50)
salt: varchar(10)
role: int(11)
tel: varchar(13)
email: varchar(30)

oder_details
 id: int(11)
order_id: int(11)
goods_id: int(11)
count: int(11)


permission
 id: int(11)
name: varchar(50)
url: varchar(50)
method: varchar(50)

brand
 id: int(11)
name: varchar(30)
img_url: varchar(100)

goods_type
 id: int(11)
name: varchar(100)
super_id: int(11)

role
 id: int(11)
name: varchar(16)
level: int(10)

role_permission
 id: int(11)
role_id: int(11)
permission_id: int(11)

shopping_car
 id: int(11)
user_id: int(11)
goods_id: int(11)

test
a: char(1)