



Name:

The name of the view is parsed automatically from the DDL statement. The DDL is parsed automatically while you type.

DDL:

```

1 • CREATE VIEW `VistaLocalizacion` AS
2   select
3       U.NombreUsuario as 'Nombre',
4       U.Edad as 'Edad',
5       U.Direccion as 'Dirección',
6       U.Provincia as 'Provincia',
7       U.Ciudad as 'Ciudad',
8       U.CP as 'Código Postal',
9       U.Telefono as 'Teléfono',
10      Co.UltimaConexion as 'Última_Conexion'
11  from Usuarios as U, Conexiones as Co
12  where
13      U.fk_idConexion=Co.idConexion
  
```

Name: VistaIntentosLogin

The name of the view is parsed automatically from the DDL statement. The DDL is parsed automatically while you type.

DDL:



```
1 • CREATE VIEW `VistaIntentosLogin` AS
2     SELECT
3         U.NombreUsuario AS 'Nombre',
4         Cl.Clave AS 'Clave',
5         Co.intentosConexiones AS 'Intentos_Conexion'
6     FROM
7         Usuarios AS U,
8         Conexiones AS Co,
9         Claves AS Cl
10    WHERE
11        U.fk_idClave = Cl.idClave
12        AND U.fk_idConexion = Co.idConexion
```

ame: VistaHistoricoConexiones

The name of the view is parsed automatically from the DDL statement. The DDL is parsed automatically while you type.

DDL:



```
1 CREATE VIEW `VistaHistoricoConexiones` AS
2 select
3     U.NombreUsuario as 'Nombre',
4     U.Activo as 'EstadoUsuario',
5     Co.UltimaConexion as 'Última_Conexion',
6     Co.EstadoConexion as 'Estado_Conexion',
7     Co.intentosConexiones as 'Intentos'
8 from Usuarios as U, Conexiones as Co
9 where
10     U.fk_idConexion=Co.idConexion
```

