### SISTEMAS E SINAIS - EXERCÍCIO VI

#### SÉRGIO CORDEIRO

1. Verificar como calcular série de Fourier e transformada de Fourier no MATLAB (simbólica e numérica).

A função **fft** calcula a transformada discreta de Fourier (DFT) a partir de uma tabela de valores dada. A DFT é a versão discreta da série de Fourier. Exemplo:


```
dft = fft(y);
```

A saída é um espectro completo, portanto redundante. Para obter-se o espectro apenas para  $\omega>0$ , seleciona-se a primeira metade dos valores. Exemplo:


```
len = size(dft, 2) / 2;
espectro = dtf(1:len);
```

Os valores são complexos. Para plotar os gráficos de módulo e ângulo em função de  $\omega$ , deve-se extrair a informação por meio de funções como **abs** e **arg**. O processo está ilustrado nos gráficos abaixo: Os gráficos de resposta em frequência são os seguintes:


#### SÉRGIO CORDEIRO




Função  $y=sin(t)\left[ \ \boldsymbol{u}\left( t\right) -\boldsymbol{u}\left( t-1\right) \right]$ 



Amostras de y(t)





A função **fit** calcula os coeficientes da série trigonométrica de Fourier que melhor se ajusta a uma tabela de valores dada; deve-se informar ainda o número de termos a ser usado. Exemplo:

```
coef = fit(x, y, 'fourier8');
```

Os valores obtidos, neste caso são reais, se a função de entrada for real. Os primeiros valores são os coeficientes  $a_0$  a  $a_n$ , e os últimos, os coeficientes  $b_n$ . Em todos os casos acima, os valores de entrada devem corresponder a exatamente um período do sinal.

Se se desejar uma expressão analítica para a transformada de Fourier, pode-se empregar a função **fourier**:

```
syms x;
fourier(sin(x));
```


2. Reproduzir o exemplo M.6.2 (página 587).

O problema consiste em gerar um sinal contendo componentes sempre nas mesmas frequências  $\omega_n$ , com amplitudes constantes, mas diferentes valores para os ângulos de fase  $theta_n$ . O sinal gerado terá formas diversas, dependendo da escolha dos ângulos de fase; por conseguinte, também variará a amplitude máxima atingida pelo sinal. As situações simuladas foram as seguintes:


- 1. Ângulos nulos para todas as componentes ( $theta_n = 0$ )
- 2. Ângulos aleatórios
- 3. Ângulos aleatórios, mas usando-se uma semente diferente para o gerador de números aleatórios
- 4. Ângulos otimizados

A otimização significa obter valores de  $theta_n$  que minimizem a amplitude máxima atingida pelo sinal. Essa situação é desejável para que se obtenha a melhor relação sinal-ruído possível para análise em todas as frequências.


Os sinais gerados podem ser prolongados no tempo por alguns segundos e então ouvidos; a diferença entre eles é facilmente perceptível. Os gráficos resultantes são os seguintes:




Para  $\theta_n = 0$ 



# Para $\theta_n$ aleatório (semente = 0)



# Para $\theta_n$ aleatório (semente = 1)



Para  $\theta_n$  otimizado

- 6
- 3. Resolver os exercícios 6.5.8 e 6.5.9.

a) O exercício 6.5.8 consiste em encontrar os dois primeiros coeficientes não nulos da série de Fourier baseada em polinômios de Legendre, bem como calcular a energia do erro na aproximação, para as duas funções:

(1) 
$$f_A(t) = \begin{cases} 1 & -1 < t < 0 \\ -1 & 0 < t < 1 \end{cases}$$

(2) 
$$f_B(t) = \begin{cases} 1 & -\pi < t < 0 \\ -1 & 0 < t < \pi \end{cases}$$

O período de  $f_A(t)$  é igual a 2. Como a função é impar, os coeficientes pares serão nulos. Os polinômios não constituem uma base ortonormal, pois a energia de cada um é igual a:

$$E_n = \mathcal{E}\left\{ \mathbf{P_L}^{(n)} \right\}$$
$$= \frac{2}{2n+1}$$

Os primeiros polinômios de Legendre ímpares são:

$$\mathbf{P_L}^{(1)}(t) = t$$

$$\mathbf{P_L}^{(3)}(t) = \frac{1}{2}(5t^3 - 3t)$$

Os coeficientes são, então:

$$c_{1} = \frac{2 \cdot 1 + 1}{2} \int_{-1}^{1} f_{A}(t) \, \mathbf{P}_{L}^{(1)}(t) \, dt$$

$$= \frac{3}{2} \left\{ \int_{-1}^{0} 1 \cdot t \, dt + \int_{0}^{1} - 1 \cdot t \, dt \right\}$$

$$= \frac{3}{2} \left\{ \frac{t^{2}}{2} \Big|_{-1}^{0} - \frac{t^{2}}{2} \Big|_{0}^{1} \right\}$$

$$= \frac{3}{2} \left\{ -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\}$$

$$= -\frac{3}{2}$$

$$c_{3} = \frac{2 \cdot 3 + 1}{2} \int_{-1}^{1} f_{A}(t) \, \mathbf{P}_{L}^{(3)}(t) \, dt$$

$$= \frac{7}{2} \left\{ \int_{-1}^{0} 1 \cdot \frac{1}{2} (5t^{3} - 3t) \, dt + \int_{0}^{1} -1 \cdot \frac{1}{2} (5t^{3} - 3t) \, dt \right\}$$

$$= \frac{7}{4} \left\{ \frac{5t^{4}}{4} \Big|_{-1}^{0} - \frac{3t^{2}}{2} \Big|_{-1}^{0} - \frac{5t^{4}}{4} \Big|_{-1}^{0} + \frac{3t^{2}}{2} \Big|_{-1}^{0} \right\}$$

$$= \frac{7}{4} \left\{ -\frac{5}{4} + \frac{3}{2} - \frac{5}{4} + \frac{3}{2} \right\}$$

$$= \frac{7}{8}$$

Assim:

$$f_A(t) \approx \tilde{f}_A(t)$$

$$= c_1 \, \mathbf{P_L}^{(1)}(t) + c_3 \mathbf{P_L}^{(3)}(t)$$

$$= -\frac{3}{2} \cdot t + \frac{7}{8} \, \frac{1}{2} (5t^3 - 3t)$$

$$= \frac{1}{16} (35t^3 - 45t)$$

$$= \frac{5}{16} (7t^3 - 9t)$$

O erro é dado por:

$$e(t) = f_A(t) - \tilde{f}_A(t)$$

$$= \begin{cases} 1 - \frac{5}{16}(7t^3 - 9t) & -1 < t < 0 \\ -1 - \frac{5}{16}(7t^3 - 9t) & 0 < t < 1 \end{cases}$$

e sua energia, por:

$$\begin{split} \mathcal{E}\left\{e(t)\right\} &= \int_{-\infty}^{-\infty} |e(t)|^2 \, dt \\ &= \int_{-1}^{1} e(t)^2 \, dt \\ &= \int_{-1}^{0} \left(1 - \frac{5}{16}(7t^3 - 9t)\right)^2 \, dt + \int_{0}^{1} \left(-1 - \frac{5}{16}(7t^3 - 9t)\right)^2 \, dt \\ &= \int_{-1}^{0} \left(1 - \frac{5}{8}(7t^3 - 9t) + \frac{25}{256}(7t^3 - 9t)^2\right) \, dt + \dots \\ &\dots + \int_{0}^{1} \left(1 + \frac{5}{8}(7t^3 - 9t) + \frac{25}{256}(7t^3 - 9t)^2\right) \, dt \\ &= \int_{-1}^{1} \left(1 + \frac{25}{256}(7t^3 - 9t)^2\right) \, dt - \int_{-1}^{0} \frac{5}{8}(7t^3 - 9t) \, dt + \int_{0}^{1} \frac{5}{8}(7t^3 - 9t) \, dt \\ &= \int_{-1}^{1} \left(1 + \frac{25}{256}(49t^6 - 126t^4 + 81t^2)\right) \, dt - \int_{-1}^{0} \frac{5}{8}(7t^3 - 9t) \, dt + \dots \\ &\dots + \int_{0}^{1} \frac{5}{8}(7t^3 - 9t) \, dt \\ &= t \Big|_{-1}^{1} + \frac{25}{256} \left(7t^7 - \frac{126t^5}{5} + 27t^3\right) \Big|_{-1}^{1} - \frac{5}{8} \left(\frac{7t^4}{4} - \frac{9t^2}{2}\right) \Big|_{-1}^{0} + \dots \\ &\dots + \frac{5}{8} \left(\frac{7t^4}{4} - \frac{9t^2}{2}\right) \Big|_{0}^{1} \end{split}$$

:

$$\mathcal{E}\left\{e(t)\right\} = 1 + 1 + \frac{25}{256}\left(7 + 7 - \frac{126}{5} - \frac{126}{5} + 27 + 27\right) - \frac{5}{8}\left(-\frac{7}{4} + \frac{9}{2}\right) + \dots$$

$$\dots + \frac{5}{8}\left(\frac{7}{4} - \frac{9}{2}\right)$$

$$= 2 + \frac{25}{256}\frac{88}{5} - \frac{5}{8}\frac{11}{2}$$

$$= 2 + \frac{55}{32} - \frac{55}{16}$$

$$= \frac{9}{32}$$

Uma maneira alternativa de calcular a energia do erro é pela fórmula:

$$\mathcal{E}\left\{e(t)\right\} = \mathcal{E}\left\{f_{A}(t)\right\} - \mathcal{E}\left\{\tilde{f}_{A}(t)\right\}$$

$$= \int_{-\infty}^{-\infty} |f_{A}(t)|^{2} dt - \sum_{n} c_{n}^{2} E_{n}$$

$$= \int_{-1}^{1} f_{A}(t)^{2} dt - c_{1}^{2} E_{1} - c_{2}^{2} E_{2}$$

$$= \int_{-1}^{1} 1 dt - \left[\frac{3}{2}\right]^{2} \frac{2}{3} - \left[\frac{7}{8}\right]^{2} \frac{2}{7}$$

$$= 2 - \frac{3}{2} - \frac{7}{32}$$

$$= \frac{9}{32}$$

A função  $f_B(t)$  pode ser escrita como  $f_A\left(\frac{t}{\pi}\right)$ . Sua aproximação, portanto, será:

$$f_B(t) \frac{5}{16} \left( 7 \left[ \frac{t}{\pi} \right]^3 - 9 \left[ \frac{t}{\pi} \right] \right)$$
$$= \frac{5}{16\pi^3} \left( 7t^3 - 9\pi^2 t \right)$$

b) O exercício 6.5.9 consiste em encontrar os quatro primeiros coeficientes da série de Fourier baseada em funções de Walsh, bem como calcular a energia do erro na aproximação, para a função:

(3) 
$$f(t) = t$$
  $0 < t < 1$ 

O período da função é igual a 1 e as funções são ortonormais; portanto, os coeficientes são:

$$c_1 = \int_0^1 f(t) \mathbf{W}^{(1)}(t) dt$$
$$= \int_0^1 t \cdot 1 dt$$
$$= \left. \frac{t^2}{2} \right|_0^1$$
$$= \frac{1}{2}$$

$$c_2 = \int_0^1 f(t) \ \mathbf{W}^{(2)}(t) \ dt$$

$$= \int_0^{0.5} t \cdot 1 \ dt + \int_{0.5}^1 t \cdot -1 \ dt$$

$$= \frac{t^2}{2} \Big|_0^{0.5} - \frac{t^2}{2} \Big|_{0.5}^1$$

$$= \frac{1}{8} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8}\right)$$

$$= -\frac{1}{4}$$

$$c_{3} = \int_{0}^{1} f(t) \mathbf{W}^{(3)}(t) dt$$

$$= \int_{0}^{0.25} t dt - \int_{0.25}^{0.75} t dt + \int_{0.75}^{1} t dt$$

$$= \frac{t^{2}}{2} \Big|_{0}^{0.25} - \frac{t^{2}}{2} \Big|_{0.25}^{0.75} + \frac{t^{2}}{2} \Big|_{0.75}^{1}$$

$$= \frac{1}{32} - \frac{9}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{2} - \frac{9}{32}$$

$$= 0$$

$$c_{4} = \int_{0}^{1} f(t) \mathbf{W}^{(4)}(t) dt$$

$$= \int_{0}^{0.25} t dt - \int_{0.25}^{0.5} t dt + \int_{0.5}^{0.75} t dt - \int_{0.75}^{1} t dt$$

$$= \frac{t^{2}}{2} \Big|_{0}^{0.25} - \frac{t^{2}}{2} \Big|_{0.25}^{0.5} + \frac{t^{2}}{2} \Big|_{0.5}^{0.75} - \frac{t^{2}}{2} \Big|_{0.75}^{1}$$

$$= \frac{1}{32} - \frac{1}{8} + \frac{1}{32} + \frac{9}{32} - \frac{1}{8} - \frac{1}{2} + \frac{9}{32}$$

$$= -\frac{1}{8}$$

Assim:

$$f(t) \approx \tilde{f}(t)$$

$$= c_1 \mathbf{W}^{(1)}(t) + c_2 \mathbf{W}^{(2)}(t) + c_3 \mathbf{W}^{(3)}(t) + c_4 \mathbf{W}^{(4)}(t)$$

$$= \begin{cases} c_1 + c_2 + c_4 & 0 < t < 0.25 \\ c_1 + c_2 - c_4 & 0.25 < t < 0.5 \\ c_1 - c_2 + c_4 & 0.5 < t < 0.75 \\ c_1 - c_2 - c_4 & 0.75 < t < 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{8} & 0 < t < 0.25 \\ \frac{3}{8} & 0.25 < t < 0.5 \\ \frac{5}{8} & 0.5 < t < 0.75 \\ \frac{7}{8} & 0.75 < t < 1 \end{cases}$$

A energia do erro é dada por:

$$\begin{split} \mathcal{E}\left\{\left.e(t)\right\} &= \mathcal{E}\left\{\left.f(t)\right\} - \mathcal{E}\left\{\left.\tilde{f}(t)\right\}\right\} \\ &= \int_{-\infty}^{-\infty} |f(t)|^2 \ dt - \int_{-\infty}^{-\infty} |\tilde{f}(t)|^2 \ dt \\ &= \int_{0}^{1} f_A(t)^2 \ dt - \int_{0}^{1} \tilde{f}(t)^2 \ dt \\ &= \int_{0}^{1} t^2 \ dt - \int_{0}^{0.25} \left(\frac{1}{8}\right)^2 \ dt - \int_{0.25}^{0.5} \left(\frac{3}{8}\right)^2 \ dt - \int_{0.5}^{0.75} \left(\frac{5}{8}\right)^2 \ dt - \int_{0.75}^{1} \left(\frac{7}{8}\right)^2 \ dt \\ &= \frac{t^3}{3} \Big|_{0}^{1} - \frac{t}{64} \Big|_{0}^{0.25} - \frac{9t}{64} \Big|_{0.25}^{0.5} - \frac{25t}{64} \Big|_{0.25}^{0.5} - \frac{49t}{64} \Big|_{0.75}^{1} \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{256} - \frac{9}{256} - \frac{25}{256} - \frac{49}{256} \\ &= \frac{1}{192} \end{split}$$

### Simulação realizada com **Scilab** 5.5.2:

https://www.scilab.org

Texto formatado com **pdflatex** em ambiente **MiKTeX** 2.9:

http://miktex.org/download/