

```
14389 3.970874      192.168.0.13      192.168.0.16      UDP      54      64860 → 5001
Len=12
Frame 14389: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Apple_aa:88:68 (60:f8:1d:aa:88:68), Dst: Apple_0c:6b:03 (a0:99:9b:0c:6b:03)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.13, Dst: 192.168.0.16
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 40
  Identification: 0xb711 (46865)
  Flags: 0x00
  Fragment offset: 0
  Time to live: 64
  Protocol: UDP (17)
  Header checksum: 0x4246 [correct]
  Source: 192.168.0.13
  Destination: 192.168.0.16
  [Source GeoIP: Unknown]
  [Destination GeoIP: Unknown]
User Datagram Protocol, Src Port: 64860 (64860), Dst Port: 5001 (5001)
  Source Port: 64860
  Destination Port: 5001
  Length: 20
  Checksum: 0x0812 [correct]
    [Calculated Checksum: 0x0812]
    [Good Checksum: True]
    [Bad Checksum: False]
  [Stream index: 3]
Data (12 bytes)
0000  00 00 5b 89 57 1c 11 f7 00 06 a0 bd      ..[.W.....
Data: 00005b89571c11f70006a0bd
[Length: 12]
```