```
    15 6.401048        192.168.0.16          128.119.245.12         UDP        70      45910 → 33435  Len=28
Frame 15: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits)
Ethernet II, Src: Apple_0c:6b:03 (a0:99:9b:0c:6b:03), Dst: Netgear_f6:28:ea (50:6a:03:f6:28:ea)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.16, Dst: 128.119.245.12
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
        .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
    Total Length: 56
    Identification: 0xb357 (45911)
    Flags: 0x00
        0... .... = Reserved bit: Not set
        .0.. .... = Don't fragment: Not set
        ..0. .... = More fragments: Not set
    Fragment offset: 0
    Time to live: 1
    Protocol: UDP (17)
    Header checksum: 0xd021 [validation disabled]
    Source: 192.168.0.16
    Destination: 128.119.245.12
    [Source GeoIP: Unknown]
    [Destination GeoIP: Unknown]
User Datagram Protocol, Src Port: 45910 (45910), Dst Port: 33435 (33435)
    Source Port: 45910
    Destination Port: 33435
    Length: 36
    Checksum: 0x9377 [validation disabled]
    [Stream index: 7]
Data (28 bytes)
0000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00               ............
```