

# Halbleiter und Nanotechnologie, Übung 3, Prof. Förster

Christoph Hansen

[chris@university-material.de](mailto:chris@university-material.de)

Dieser Text ist unter dieser [Creative Commons](#) Lizenz veröffentlicht.

Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Falls ihr Fehler findet oder etwas fehlt, dann meldet euch bitte über den Emailkontakt.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Aufgabe 1</b>	<b>2</b>
<b>Aufgabe 2</b>	<b>2</b>
<b>Aufgabe 3</b>	<b>3</b>
<b>Aufgabe 4</b>	<b>3</b>
<b>Aufgabe 5</b>	<b>4</b>

## Aufgabe 1

a)

Der Strom aus dem Behälter ist:

$$\begin{aligned}
 j_N &= \frac{N}{V} \cdot \frac{\langle v \rangle}{4} = \frac{\partial N}{\partial t} \cdot \frac{1}{A} \\
 \Leftrightarrow N(t + dt) &= N(t) - j_{N(t)} \cdot A \cdot dt \\
 \Leftrightarrow n(t + dt) &= n(t) - \frac{j_{N(t)} \cdot A \cdot dt}{V} \\
 \Leftrightarrow \frac{n(t + dt) - n(t)}{dt} &= -\frac{j_{N(t)} \cdot A}{V} = \frac{-n(t) \cdot \langle v \rangle \cdot A}{V \cdot 4} \\
 \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\dot{n}}{n} &= \frac{\langle v \rangle \cdot A}{4V} := \frac{1}{\tau} \\
 \Rightarrow n(t) &= n_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}
 \end{aligned}$$

Wir rechnen ein Beispiel mit  $N_2$  Gas bei  $T = 300$  K und  $P = 1$  mbar, dabei ist  $\langle v \rangle = 426$  m/s.

$$\tau = \frac{4 \cdot 1}{426 \cdot \frac{(10^{-3})^2 \pi}{4}} = 1,2 \cdot 10^4 \text{ s}$$

Dieses  $\tau$  nutzen wir jetzt für die Bestimmung des 50 % Wertes:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} n_0 &= n_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \\
 \Leftrightarrow t &= -\tau \ln\left(\frac{1}{2}\right) = 8,3 \cdot 10^3 \text{ s}
 \end{aligned}$$

## Aufgabe 2

a)

Wir berechnen zunächst den Clausing Faktor:

$$K'' = \frac{15 \cdot \frac{1}{0,05} + 12 \cdot \left(\frac{1}{0,05}\right)^2}{20 + 38 \cdot \frac{1}{0,05} + 12 \cdot \left(\frac{1}{0,05}\right)^2} = 0,91$$

Der Leitwert ist dann:

$$C = 0,91 \cdot 1,2 \cdot \sqrt{\frac{300}{28 \cdot 10^{-3}}} \cdot \frac{(50 \cdot 10^{-3})^2}{1} = 0,0142 \text{ m}^3/\text{s}$$

Die andere Teilaufgaben gehen genauso, deshalb spare ich mir die!

### Aufgabe 3

a)

Wir berechnen die Leitwerte wie in Aufgabe 2)

$$C_1 = 141/\text{s}$$

$$C_2 = 2,71/\text{s}$$

$$C_3 = 301/\text{s}$$

$$C_4 = 11771/\text{s}$$

Der Gesamtleitwert ist dann:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} = 0,476 \text{ s/l}$$
$$C_{ges} = 2,11/\text{s}$$

b)

Bei einer Parallelschaltung addieren sich die Leitwerte:

$$C_{ges} = \sum_1^4 C_i = 12241/\text{s}$$

c)

Der effektive Saugvermögen ist:

$$\frac{1}{S_{eff}} = \frac{1}{C_{ges}} + \frac{1}{1000} = 0,477 \text{ s/l}$$
$$S_{eff} = \frac{1}{0,477} = 2,11/\text{s}$$

### Aufgabe 4

Allgemein ist der Gasstrom durch eine Öffnung:

$$q_v = 1,15 \cdot \sqrt{\frac{T}{M}} \cdot A$$

Wir rechnen mit Stickstoff:

$$\begin{aligned}
 &= 1,15 \cdot \sqrt{\frac{300}{28 \cdot 10^{-3}}} \cdot A = 119 \cdot A \\
 \Leftrightarrow A &= \frac{q_v \cdot 10^{-3} \cdot 10^4}{119} \quad q_v \text{ in l/s und } A \text{ in cm}^2 \\
 &= 8,4 \cdot 10^{-2} \cdot q_v
 \end{aligned}$$

Damit ergeben sich die folgenden Flächen:

$$\begin{aligned}
 A_1 &= 8,4 \text{ cm}^2 & d &= 3,3 \text{ cm} \\
 A_2 &= 33,6 \text{ cm}^2 & d &= 6,5 \text{ cm} \\
 A_3 &= 84 \text{ cm}^2 & d &= 10,3 \text{ cm} \\
 A_4 &= 168 \text{ cm}^2 & d &= 14,6 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

## Aufgabe 5

a)

Wir rechnen zunächst die Torr in Pascal um:

$$P = \frac{5 \cdot 10^{-11}}{1,33} = 6,65 \cdot 10^{-11} \text{ mbar}$$

Der Gas Druckstrom berechnet sich dann über:

$$I = P \cdot S = 6,65 \cdot 10^{-11} \cdot 1000 = 6,65 \cdot 10^{-9} \text{ Pa m}^3/\text{s}$$

b)

$$q_N = \frac{I}{kT} = \frac{6,65 \cdot 10^{-9}}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300} = 1,57 \cdot 10^{12} \text{ 1/s}$$

c)

Die Leckrate entspricht dem Gasstrom aus a)

d)

In einem  $P(t)$  ist die Steigung einfach:

$$\frac{I}{V_{rez}} = \frac{6,65 \cdot 10^{-9}}{0,5} = 1,38 \cdot 10^{-8} \text{ Pa/s}$$

Bei Teilchen erhalten wir folgendes:

$$\frac{PV}{kT} = \frac{I}{kT} = 1,57 \cdot 10^{12} \text{ 1/s}$$

Daraus erhalten wir:

$$P = P_0 + 1,38 \cdot 10^{-8} \cdot t$$

$$N(t) = N_0 + 1,57 \cdot 10^{12} \cdot t$$

**f)**

Man klemmt die Pumpe luftdicht ab und erstellt ein  $P - t$  Diagramm, indem man eine Gerade mit der Steigung  $\frac{I}{V_{rez}}$ . Die Leckrate ist dann  $L = \text{Steigung} - V_{rez}$

**g)**

Wir haben also einen ungefähren Druckunterschied von  $\approx 10^{-6}$  mbar. Diese müssen wir einfach durch unsere Leckrate teilen:

$$\Delta t = \frac{\Delta P}{L} = \frac{10^{-6}}{1,38 \cdot 10^{-8}} = 72,4 \text{ s}$$