

# **CURSO DE PROGRAMACION SCALA**

## **Sesión 2**

**Sergio Couto Catoira**  
**ingscc00@gmail.com**

# Índice

- > Más colecciones
  - Vector
  - Set
  - Listas 2
  - Tuplas
  - Map
- > Principios de la programación funcional 1 : Efectos de lado
- > Option
- > Either
- > Más testing unitario

# Más colecciones

## › Vector

- Óptima para acceso aleatorio
- Append => :+
- Prepend => +:
- Update => updated

## › List

- Óptima para LIFO
- elemento +: lista || lista.+: (elemento)
- Lista :+ elemento || lista.:+ (elemento)

# Y más colecciones

## › Set

- No duplicados
- Añadir elementos => +
- Quitar => -
- Union (++), intersect, diff, contains etc..
- No ordenado => Ojo con pattern matching => .toSeq

## › List

- Óptima para LIFO
- elemento +: lista || lista.+: (elemento)
- Lista :+ elemento || lista.:+ (elemento)

# Ejercicio

- › Función que compruebe si una lista de enteros es un palíndromo
  - `def isPalindrome(list: List[Int]) : Boolean = ???`

# Y todavía más colecciones

## › Tuplas

- Puede ser de entre 2 y 22 elementos (Tuple2, Tuple3 etc..)
- Se accede con underscore + numero (myTuple.\_2)
- Puede combinar tipos
- Válido para pattern matching

## › Map

- Val romanos = Map(1 → "I", 2->"II", 3->"III", 4->"IV", 5->"V", 6->"VI", 7->"VII", 8->"VIII", 9->"IX", 10->"X")
- Contains, keys, values
- Recuperar valores:
  - › romanos(5)
  - › romanos.get(5)
- “Ejercicio”: ¿Cuál es la diferencia entre las dos formas de recuperar valores? ¿Qué pasa si recuperar un valor que no existe en el map?

# Ejercicios

- > Imprime el mapa anterior o uno semejante de tal forma (no importa el orden)
- > ¿Eres capaz de hacerlo ordenado?

```
5 => V
10 => X
1 => I
6 => VI
9 => IX
2 => II
7 => VII
3 => III
8 => VIII
4 => IV
```

```
1 => I
2 => II
3 => III
4 => IV
5 => V
6 => VI
7 => VII
8 => VIII
9 => IX
10 => X
```

Pista: Cuando hablamos de sets, vimos como convertirlo a una colección ordenada. Dicha colección tiene el método `SortBy`, (tendrás que indicarle el elemento por el que quieras ordenar)

# Efectos de lado

## > Función pura vs impura

- `def sum (x:Int, y: Int) = x+y`
- `Def sum (x: Int, y:Int)= {  
 val z = x+y  
 println (s"$x + $y equals $z")  
 z  
}`

## > Ejemplos de efectos de lado:

- Leer o escribir un fichero
- Invocar un servicio web
- Arrancar otro thread
- Lanzar una excepción
- Enviar un email
- Lanzar un misil



# Consecuencias de los efectos de lado

- > Dificultad para mantener un programa
  - Comprender el programa
  - Pruebas del programa
  - Descubrir y solucionar bugs
  - Optimizar
  - Reutilizar

# Como “evitarlos”

- > Imposible evitarlos, son necesarios
- > Objetivo: Descoplar la parte pura de la parte impura
- > Parte pura se encarga de definir qué efectos necesitamos ejecutar.
- > Parte impura los ejecuta
- > Programación monádica



# Mónadas (muy light)

- > Tipo de lenguaje que encapsula datos y cumple ciertas leyes.
- > Proveen de 2 funciones siempre
  - Identidad = `apply`
  - Binding = `flatMap`

# Option

- › No aporta información del error
  - Compuesto por Some y None
  - Se indica el tipo que puede contener: Option[T]
  - Útil para pattern matching
  - Permite tratar casos especiales sin levantar un efecto de lado
- › Ejercicio: Define una función que devuelva el penúltimo elemento de una lista
  - `def penultimate(list: List[Int]): Option[Int] = ???`

# Either

- › Similar a Option, pero aporta información del error
  - Compuesto por Some y None
  - Se indica los tipos que puede contener: `Either[U, V]`
  - Útil para pattern matching
  - Permite tratar casos especiales sin levantar un efecto de lado y aportando información del error
  - Por convención, el valor izquierdo [U] se utiliza para representar la información del fallo

# Más test unitario

## › Scalacheck

- Permite definir propiedades genéricas y generadores de pruebas

```
val genPositiveInteger = for (n <- Gen.choose(-500, 500)) yield n
```

```
"sum" should "work for all numbers" in {  
  forAll(genPositiveInteger, genPositiveInteger) { (n1: Int, n2: Int) =>  
    val result = sum(n1, n2)  
    println(s"${n1} + ${n2} equals: ${result}")  
    result shouldEqual n1 + n2  
  }  
}
```



# Ejercicios

- › Función que duplica cada elemento de la lista x veces
  - `def duplicate(list: List[Int], x: Int) : List[Int]`
- › Función que haga rotar una lista de enteros x lugares hacia la izquierda
  - `def rotate(list: List[Int], x: Int): List[Int]`
    - `rotate(List(1,2,3,4,5), 2) = List(3,4,5,1,2)`
    - `rotate(List(1,2,3,4,5), -2) = List(4,5,1,2,3)`
- › Función que compruebe si una palabra es un palíndromo
  - `def isPalindrome(word: String): Boolean = ???`