- 1. 미로 2주차에서 작성할 함수들의 pseudo code를 작성 (Template code 참조)
- bool readFile(const char* filename)

```
if the extension of file is .maz
Open file.
Read the file and save all information about the maze.
Save the HEIGHT, WIDTH of the maze.
Save all the wall coordinates of the maze.
Set open flag to 1.
Close file.
return true
else
return false
```

- void freeMemory()

```
Reset flags.
Free all dynamically allocated memories used to store maze.
```

- void draw()

```
Set color.
Set line width.
if file has opened
for each wall of the maze
Draw the wall.
```

2. 미로 프로그램 윈도우 창에서 메뉴와 버튼 추가 방법에 대해 조사

openFrameworks 프로젝트를 만들 때, 다양한 addon을 사용할 수 있다. projectGenerator로 프로젝트 생성 시 추가할 수 있는 addon이 존재한다. 이 중 ofxGui를 활용하면 버튼을 만들 수 있다. 이러한 addon을 이용하여 다음과 같이 개발자들이 제작한 다양한 addon을 사용하는 것도 가능하다. ofxDropdown은 ofxGUI addon을 활용해 dropdown 메뉴를 만드는 addon이다. ofxWinMenu는 Microsoft 윈도우 상에 메뉴를 생성하는 것과 관련된 코드이다.

