`add(dot(X, Y), Z)`

T = dot(X, Y); O = add(T, Z)

Example shapes: X [m, k], Y [k, n], T/Z/O [m, n]

Addition scope

`Add(` **Dot scope · T** `Reduce(K,Product(X,Y))` `, Z)`

Local mappings

Dot mapping

Tensor	I	K	J
X	ρ(I) [0]	|I|+ρ(K) [1]	—
Y	—	ρ(K) [0]	|K|+ρ(J) [1]
T	ρ(I) [0]	—	|I|+ρ(J) [1]

Addition mapping

Tensor	S
T	ρ(S) [0, 1]
Z	ρ(S) [0, 1]
O	ρ(S) [0, 1]

S ↔ I ++ J, through T

Same expression, aligned coordinates.

Shared mapping

`S = I ++ J`

Tensor	I	K	J
X	ρ(I) [0]	|I|+ρ(K) [1]	—
Y	—	ρ(K) [0]	|K|+ρ(J) [1]
T	ρ(I) [0]	—	|I|+ρ(J) [1]
Z	**ρ(I) [0]**	—	**|I|+ρ(J) [1]**
O	**ρ(I) [0]**	—	**|I|+ρ(J) [1]**

Aligned coordinates enable algebraic rewriting.

Symbolic above gray zero-based positions; — absent.
ρ(G) = range(|G|); ++ concatenates axis groups.
Adding |I| or |K| shifts every position.