可子翔

求职意向：AI 应用开发实习生（20 岁）

17839928640 | 2070819828@qq.com | github.com/600kill | 600kill.github.io/portfolio

教育背景

宁夏理工学院 软件工程（本科） 2024.09 – 2028.06

相关课程：数据结构 / 操作系统 / 计算机网络 / 数据库系统 / 软件工程 / 机器学习

专业技能

- 语言基础：Python（面向对象、常用数据结构与算法）、SQL、JavaScript、HTML/CSS
- AI 工程：LangGraph / LangChain（StateGraph 编排、Tool Calling、多 Agent、Human-in-the-loop）、RAG（pgvector、文档 ETL、混合检索与重排序）、LLM-as-Judge 评测、Prompt 工程、LiteLLM 多模型调度、MCP 协议（接触）
- 后端：FastAPI（asyncio 异步、SSE 流式）、PostgreSQL、Redis（哈希缓存与宕机降级 / LRU 兜底、RQ 队列）、JWT / RBAC、SlowAPI 限流、Alembic、pytest
- 前端与工程化：Vue 3 + Vite、Docker / Docker Compose、Linux、Git、Langfuse、Trae / Claude Code 等 AI 编程工具

项目经历

AI Agent 开发•运行•评测平台

2026.06 – 2026.09

个人项目 · 独立完成（需求设计 / FastAPI 后端 / Vue 3 控制台前端 / Docker 部署） **技术栈：Python / FastAPI / LangGraph / PostgreSQL + pgvector / Redis / Vue 3 / Docker**

- 独立设计配置驱动的 Agent 运行时：基于 LangGraph StateGraph 实现 ReAct 工具循环（知识检索→对话→工具调用回环）与 Human-in-the-loop 中断恢复，配套 pgvector RAG 知识库与 LiteLLM 多模型调度，单会话平均 1 次 LLM 调用完成（2.9s）
- 构建 LLM-as-Judge 自动评测闭环：测试集考验 Agent 工具调用正确性与 answer 质量——工具三档判分、期望文档召回率、LLM 对 answer 三维打分，支持版本 A/B 对比与失败用例续跑；实测工具命中率与召回率 100%，综合分 0.98
- 实现版本快照与软回滚：发布时将提示词、模型参数、工具完整定义、知识库绑定固化为自包含快照；刻意选择「新建回滚版本」而非覆盖历史（接受版本表增长），换来任何评测可按 version_id 精确复现
- 落地全链路可观测：LLM / 向量检索 / 工具 / 图节点四类耗时与 token 落 7 张指标表，合并为前端甘特图可回放 trace（定位「模型慢还是检索慢」），接入 Langfuse；自研浏览器压测面板可对任意业务接口做固定/阶梯并发压测（P50/P95/P99、429 标注），对向量检索接口实测 4 并发 30s 1207 请求，40.1 RPS、P95 113ms、0 失败
- 工程保障：JWT + RBAC 鉴权，独立定位并修复「管理端工具删除接口未鉴权」「401 触发前端重入导致无限刷请求」两个真实缺陷；SlowAPI 限流、Docker Compose 一键部署，pytest 88 项测试通过（3 项跳过）

简历多智能体优化助手

2026.09 – 至今

个人项目 · 独立完成（FastAPI + RQ Worker / Vue 3 + Vite 前端） **技术栈：Python / FastAPI / LangGraph / Redis(RQ) / PostgreSQL / Vue 3 + Vite**

- 用 LangGraph 编排 5 Agent 串行流水线（简历解析 → JD 三级拆解 → 顾问诊断 → XYZ 结构改写 → HR 五维质检）；质检不达标时携带 fix_instructions 自动打回重写（≤3 轮，轮次对用户可见），避免黑盒重试
- 建立质量约束机制：改写 Agent 只重组已有事实、严禁编造指标拔高经历；质检 Agent 每维打分必须引用简历原文作证据；3 份网上搜集的真实简历实测五维均分 86 → 95.4（+9.4），最优样本 85 → 100
- 设计异步任务架构：任务模型仅需入队与重试，刻意选 RQ 而非 Celery（以轻量运维换掉 broker 级复杂度）；FastAPI 建记录入队即返回，RQ Worker 独立执行 2–7 分钟 LLM 流程，以 stream_mode="updates" 逐节点落库，步骤状态全部由真实执行推导，不做假进度条
- 实现按输入哈希隔离的 Redis 缓存（简历 / JD / 诉求 / 岗位 / 模式五要素，参数顺序无关），命中时跳过 LLM 调用秒级返回，Redis 宕机自动降级直连
- 全栈交付 Vue 3 前端：任务步骤追踪、五维评分报告、优化前后双栏 diff 对比；bcrypt + JWT + 记录归属校验防越权；独立定位修复评分差值显示 1.219999… 的浮点缺陷（四舍五入 + clamp 边界保护）

个人亮点

两个项目均独立完成从需求、后端、前端到 Docker 部署的全链路交付；习惯以评测、压测、trace 数据驱动迭代而非凭感觉调参；保持开源习惯，GitHub 多仓库沉淀。