

様々な UI の理解

1, ポップオーバー (Popover)

目的: 追加のコンテンツやメニューを一時的に表示すること。

特徴: 関連する要素のすぐ近くに表示される半独立した枠。

操作性: ポップオーバー以外の場所をクリックすると閉じます。ツールチップと似ていますが、よりリッチな内容（テキストだけでなくボタンや画像などを含む）を扱えます。

具体例: ログインメニューの展開、フィルターの選択ウィンドウ、共有ボタンのメニュー。

2, ツールチップ (Tooltip)

目的: UI 要素に対する「補足情報のヒント」の提供。

特徴: アイコンやボタンにマウスオーバーした時に、小さな吹き出しで表示されます。

操作性: ユーザーが該当箇所からマウスを外すとすぐに消えます。

具体例: 「このアイコンをクリックすると設定が開きます」といった説明文。

3, トースト (Toast)

目的: ユーザーのアクションに対する「処理結果の通知」。

特徴: 画面の隅（右上や下部など）に現れ、一定時間で自動的に消えます。

操作性: トーストが出ている間も、他の場所を自由に操作できます。

具体例: 「ファイルを保存しました」「メッセージを送信しました」。

4, モーダル (Modal / ダイアログ)

目的: ユーザーの注意を強く引き、必ず応答やアクションを求める重要なお知らせ。

特徴: 画面の中央に大きく表示され、背景を暗くして覆い隠します。

操作性: モーダルを閉じる（または選択肢を選ぶ）まで、後ろの画面は一切操作できません。

具体例: 「本当に削除しますか？（はい / いいえ）」、利用規約の同意画面。