

ツールチップ実装手順

ポップオーバーAPI を利用して「ツールチップ」を実装します。

ツールチップはホバーした際にヒントになる情報を表示する UI です。

HTML の例

```
<li class="nav__item">

  <a href="#" class="nav__link" popovertarget="tooltip-home">Home</a>

  <div id="tooltip-home" class="nav__tooltip" popover="hint">

    ホームへのリンクです

  </div>

</li>
```

CSS の例

```
[popovertarget="tooltip-home"] {

  anchor-name: --tooltip-home;

}

#tooltip-home {

  position-anchor: --tooltip-home;

  bottom: anchor(top);

  justify-self: anchor-center;

}
```

JS の例

```
// 要素の取得（クラス名に link を含む要素をすべて取得）

const links = document.querySelectorAll("[class*='link']");

// メソッドの定義

links.forEach((link) => {

    // リンクの「次の要素」がツールチップである、という前提で設定する

    const tooltip = link.nextElementSibling;

    if (tooltip && tooltip.matches("[class*='tooltip']")) {

        link.addEventListener("mouseenter", () => tooltip.showPopover());

        link.addEventListener("mouseleave", () => tooltip.hidePopover());

        link.addEventListener("focus", () => tooltip.showPopover());

        link.addEventListener("blur", () => tooltip.hidePopover());

    }

});
```

簡単な説明

document.querySelectorAll 対象のセレクタの要素を取得します

addEventListener 要素にイベントを追加します

mouseenter マウスポインタが要素の領域内に入るとき（イベント）

mouseleave マウスポインタが要素の領域外にでるとき（イベント）

focus 要素がフォーカスされたら（イベント）

blur 要素からフォーカス外れたら（イベント）

showPopover() ポップオーバーを表示する（メソッド）

hidePopover() ポップオーバーを非表示にする（メソッド）