

**B 站教程:** <https://space.bilibili.com/30677217/video>

**知乎配置:** <https://zhuanlan.zhihu.com/p/34753075>

如果是第一次安装 git 并且上传代码, 请在 VS Code 的命令终端 (ctrl+`) 中进行一下操作, 以使自己的电脑识别你的 github 账户


## 一、Git 全局设置

```
git config --global user.name "用户名"
```

```
git config --global user.email "邮箱"
```

## 二、新建 github 仓库 并用 vs code+git 拉取、推送、同步、克隆

### 1. GitHub 新建仓库



code!

and open a pull request.

New repository

Import repository

New gist

New organization

This repository

New issue

Owner: 614674490 / Repository name: Dial\_Helper ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **turbo-palm-tree**?

Description (optional)

☒ Public  
Anyone can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private  
You choose who can see and commit to this repository.

Skip this step if you're importing an existing repository.


☒ Initialize this repository with a README  
This will let you immediately clone the repository to your computer.

Add .gitignore: None | Add a license: None ⓘ


Create repository

## 2. 在 VS Code 上获取远程仓库，并进行关联

打开要上传工程所在的文件夹→ctrl+K 然后 ctrl+O




打开命令终端 (ctrl+`)



注意所有的 git 指令操作要在工程文件夹下进行

git init → 初始化仓库 就是建立仓库 生成.git 文件夹

(1) 通过 Https 的方法进行关联



获取图中的仓库连接 即获取远程存储库 后面的操作都是基于该存储库的

[git remote add origin https://github.com/614674490/Dial\\_Helper.git](https://github.com/614674490/Dial_Helper.git)



(2) 通过 SSH 的方式进行关联

通过密钥进行关联，首先要生成密钥


`ssh-keygen -t rsa -C "614674490@qq.com"` //此处为 github 的个人注册邮箱  
生成的密钥默认保存在 C:\Users\ DELL \.ssh

名称	修改日期	类型	大小
id_rsa	2019/4/6 12:31	文件	2 KB
id_rsa.pub	2019/4/6 12:31	Microsoft Publis...	1 KB
known_hosts	2019/4/5 10:57	文件	2 KB

打开 id\_rsa.pub，复制里面的内容，然后粘贴到 github 的生成密钥的页面中  
ssh 的添加在用户的设置页面 头像→Setting→SSH/GPG Keys



由于我之前已经生成的密钥，在此处不再生成密钥  
然后在 VS Code 的命令终端输入



`git remote add origin git@github.com:614674490/Dial_Helper.git`

注意：用 Https 的办法的缺点是每次 push 的时候，都需要输入用户名和密码，如果不想输

入，可以通过命令 `git config --global credential.helper store` 记住密码  
而用 SSH 的优点是不用输入用户名和密码，因为密钥是用来识别每一个 github 用户的。

### (3) 直接修改 config 文件

初始化仓库后，.git 文件中有一个 config 文件



然后添加如下内容

```
[remote "origin"]
    url = https://github.com/614674490/Dial_Helper.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "master"]
    remote = origin
    merge = refs/heads/master

[core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = false
    bare = false
    logallrefupdates = true
    symlinks = false
    ignorecase = true
[remote "origin"]
    url = https://github.com/614674490/Dial_Helper.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "master"]
    remote = origin
    merge = refs/heads/master
```

#首次 push，设置 master 分支


```
git push --set-upstream -u origin master
```

#保持 SSH 连接

```
ssh -T git@github.com
```

### 3. Pull push

在上传代码前，先要点击 ✓ (commit) 并输入版本说明



如果是第一次上传该工程，需要 **pull**，将远程存储库拉取到本地，然后 **push**  
 在 `git pull` 可能会出现 `fatal: refusing to merge unrelated histories`(拒绝合并无关历史)  
 用该命令解决: `git pull origin master --allow-unrelated-histories`  
 Push 完成后出现以下页面:

对于刚创建的仓库，没有任何内容，可通过以下命令进行操作

```
echo "# STM32F1_Example" >> README.md
```

`git init`


`git add README.md`

`git commit -m "first commit"`

`git remote add origin https://github.com/614674490/STM32F1_Example.git`


`git push -u origin master`

- 1) 连接远程仓库: `git remote add <name> <url>`  
 <name>:自己给远程仓库起的名字，一般为 `origin`  
 <url>:远程仓库链接  
 只要保证 `name` 不一样，就可以链接多个远程仓库了(`http`/`SSH`)
- 2) 移除远程仓库: `git remote rm <name>`
- 3) 仓库路径查询: `git remote -v`



此时，基本的仓库关联和 `pull push` 完成，之后可以进行 `sync` 远程和本地仓库的同步

注意: 如果在 `GitHub` 上创建仓库后没有勾选自动添加 `README.MD`，不在仓库中添加任何内容会出现以下页面




此时若在 VS Code 中进行 pull 和 push 可能会出现 **not found any branch** 因为此时没有任何分支可言，但是有仓库连接，此时可直接 push，VSCode 会提示没有 branch，是否需要发布新的分支，直接发布就可以了。如果是勾选自动生成 README.MD，或者在 VS Code 上更改好文件后，关联远程库，点击发布分支(如果是第一次提交，远程库有 readme.md，而本地仓库没有，是无法 push 成功的，需要先 pull rebase 才可以)，将默认分支 master 发布到 GitHub 的远程库上，之后就可以随便 pull 和 push 了

## 二、克隆远程仓库

复制仓库的 Https 或者 SSH,在 VS Code 上输入以下命令，即可自动克隆远程仓库 **git clone https/ssh** 由于网络原因，大型仓库可能时间比较长，也可以直接把代码以压缩包的形式下载到本地

## 三、GitHub 上单个文件的下载

在 Google 浏览器 chrome 中的应用商店下载扩展应用“GitZip for github”，然后在仓库中双击某个文件即可下载



## 四、搜索框快捷键


**ctrl+shift+P**

## 五、分支的添加与删除

### 1. 分支的作用


对一个项目同时进行多个版本的控制编写，并且最后可以进行分支合并

## 2. GitHub 上的添加与删除（即远程仓库分支）




输入你要创建的分支名字，会自动弹出创建选项，进行创建即可  
*No description, website, or topics provided.*

[Manage topics](#)




点击 **branches** 进入如下页面




点击垃圾桶即可删除

## 4. VS Code 上的添加与删除（即本地仓库分支）




点击该处，便会在搜索框中出现提示，点击创建分支即可，也可通过该方式更改当前的工程所在分支，两个分支之间不会产生影响，通过快捷键 `ctrl+shift+P` 打开搜索框，输入 `git:`，即可搜索到删除本地分支的指令，点击之后选择分支删除即可



创建一个分支后再 `push` 工程，如果远程仓库没有该分支，会提示发布该分支，将其同步到远程仓库，然后再 `push`，如果本地仓库想要获取远程仓库的建立的分支，可以通过 `sync` 同步功能进行获取

**以上本地仓库操作完全可以通过 VSCode 自带的 git 去完成**






## 1. History 视图

- 1) **reset soft** 用于提交历史版本回退, **reset hard** 用于回滚版本, 会将本地文件更改为上一版本。说白了 **reset** 就是回滚历史版本用的, 只不过 **soft** 不会改变工作区文件罢了。
- 2) **Revert**: 针对某个历史版本进行 **revert**, 既替换, 但是只会增加新的提交, 不会删除所替换的历史版本, 常用于公共分支
- 3) **Checkout**: 我目前了解的只是可以切换分支, 文件层面的操作目前没有理解。

## 2. 侧边栏视图中的

- 1) **discard**: 撤销上一次更改, 会改变本地文件
- 2) **stage**: 将当前变化 **add** 到 **index**, 并不提交
- 3) **unstage**: 将 **index** 区中的文件撤回回到工作区
- 4) **Undo Last Commit**: 撤销上一次提交(HEAD 区), 可再此更改并重新提交,




## 六、Git 基础知识

### 1. 工作区、版本库和暂存区

<https://brianway.github.io/2016/08/07/git-basic-git-commands/>

如图所示：



- **工作区**：就是你在电脑里能看到的目录，比如我的 `learngit` 文件夹就是一个工作区。
- **版本库**：工作区有一个隐藏目录 `.git`，这个不算工作区，而是 Git 的版本库。
- **暂存区**：Git 的版本库里存了很多东西，其中最重要的就是称为 `stage`（或者叫 `index`）的暂存区，还有 Git 为我们自动创建的第一个分支 `master`，以及指向 `master` 的一个指针叫 `HEAD`。

我们把文件往 Git 版本库里添加的时候，是分两步执行的：

1. 第一步是用 `git add` 把文件添加进去，实际上就是把文件修改添加到暂存区；
2. 第二步是用 `git commit` 提交更改，实际上就是把暂存区的所有内容提交到当前分支。

因为我们创建 Git 版本库时，Git 自动为我们创建了唯一一个 `master` 分支，所以，现在 `git commit` 就是往 `master` 分支上提交更改。

**简单理解:**需要提交的文件修改通通放到暂存区，然后，一次性提交暂存区的所有修改。

详细知识见[工作区和暂存区](#)和[Git 基础 - 记录每次更新到仓库](#)

## 2. 本地库和远程库

### 新建仓库

- 建立远程库(为空，不要加 README.md，不然后面会 push 不上去)
- 本地新建文件夹
- `git init` 初始化仓库，可以发现当前目录下多了一个.git 的目录，这个目录是 Git 来跟踪管

理版本库的。勿人为瞎改

- 远程库的名字就是 `origin`，这是 Git 默认的叫法
- `git remote add origin git@github.com:michaelliao/learngit.git` 这个命令是在本地的 `learngit` 仓库下执行的。这两个地方的 *仓库名不需要相同*，因为会通过在本地的仓库目录下执行这条命令（命令中包含远程库的名字）已经将两者建立了联系
- `git push -u origin master` 把本地库的所有内容推送到远程库上。把本地库的内容推送到远程，用 `git push` 命令，实际上是把当前分支 `master` 推送到远程。由于远程库是空的，我们第一次推送 `master` 分支时，**加上了-u 参数(推送和关联)**，Git 不但会把本地的 `master` 分支内容推送到远程新的 `master` 分支，还会把本地的 `master` 分支和远程的 `master` 分支关联起来，在以后的推送或者拉取时就可以简化命令。
- `git push origin master` 每次本地提交后,推送最新修改到远程库

### 从远程库克隆

假设 github 上面已经有一个远程库，但是本地没有，需要克隆到本地，远程库的名字叫 `gitskills`

- `git clone git@github.com:michaelliao/gitkills.git` 克隆一个本地库,则在当前文件夹下会多一个 `gitkills` 的文件夹。
- `cd gitkills` 进入克隆下来的本地库,默认的名字是和 `github` 上的一样的
- `git push origin master` 推送分支,就是把该分支上的所有本地提交推送到远程库。推送时,要指定本地分支,这样, `Git` 就会把该分支推送到远程库对应的远程分支上

### 3. 指令

#### 常用查看指令

- `git status` 查看仓库当前的状态
- `git diff 文件名` 查看对文件做什么修改
- `git diff 版本号 1 版本号 2 --stat` 查看两个版本的差异的文件列表,包括被修改行数和增删图。参数改为 `--name-status` 前面显示修改说明字母(A,M 等),无行数
- `git log` 显示从最近到最远的提交日志
- `git log --pretty=oneline` 简化日志输出的显示信息, `commit id` 很长,详细显示见[这里](#)
- `git reflog` 记录你的每一次命令,最先显示的是这个命令执行之后的版本的版本号的前七位,这样就算你清屏了或者重启了,也能找到某个版本的版本号,就可以轻松回退到那个版本
- `git branch` 查看当前所在的分支。 `git branch` 命令会列出所有分支,当前分支前面会标一个 `*` 号
- `git log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit` 用带参数的 `git log` 可以看到分支的合并情况。用 `git log --graph` 命令可以看到分支合并图
- `git remote` 查看远程库的信息
- `git remote -v` 显示更为详细的信息

## 常用修改指令

- `git add readme.txt` 添加，但是不提交
- `git commit -m "提交描述"` 提交，**只有 add 后提交才有效**。“改文件->add 文件->再改->提交”，则第二次修改无效,不会被提交，只会成功提交第一次的修改。

## 撤销修改和版本回退

- `git checkout -- 文件名` 把没暂存(即没 add)的干掉，或者说，丢弃工作区，回到到暂存状态
- `git reset HEAD 文件名` 把暂存的状态取消，工作区内容不变，但状态变为“未暂存”。

简单来说，没有 add 过的修改，只需要 `git checkout -- 文件名` 即可撤销；add 过的修改，先 `git reset HEAD 文件名` 变成没 add 过的修改，再 `git checkout -- 文件名` 撤销。操作示例可以看[这张图](#)

- `git reset --hard HEAD^` 会回退到上一个版本

1. `git reset -soft`:回滚到上一个 commit，不更改工作区文件

2. `git reset -hard`:回滚到上一个 commit 并且同步到工作区文件

3. 注意 reset 不适用于回滚已经提交到远程仓库的版本，只适用于撤销提交到本地仓库的 commit

- `git reset --hard 某版本号前几位` 通过命令行上的历史信息（假如你没清屏的话），找到某版本的版本号回到指定版本。不一定要全部版本号，就像这个命令的例子，只要前面的约 7、8 位这样就可以。
- `reset、checkout、revert 对比`

命令	作用域	常用情景
git reset	提交层面	在私有分支上舍弃一些没有提交的更改
git reset	文件层面	将文件从缓存区中移除
git checkout	提交层面	切换分支或查看旧版本
git checkout	文件层面	舍弃工作目录中的更改
git revert	提交层面	在公共分支上回滚更改
git revert	文件层面	然而并没有

## 4. 分支管理

### 创建和合并分支

- `git checkout -b dev` 创建一个新的分支：**dev**，并且会切换到 **dev** 分支。所以这条命令有两个作用。`git checkout` 命令加上 `-b` 参数表示创建并切换，相当于以下两条命令：`git branch dev` 和 `git checkout dev`
- `git branch dev`，新建分支是新建指针,指向当前 **commit**
- `git checkout dev` 切换到 **dev** 分支
- `git checkout master` **dev** 分支的工作完成，我们就可以切换回 **master** 分支(此时在 **dev** 分支的修改在 **master** 上是看不到的)
- `git merge dev` 这是在 **master** 分支上执行的命令，作用是：把 **dev** 分支上的工作成果合并到 **master** 分支上
- `git branch -d dev` 删除已合并的分支。删除分支就是删除指针
- `git branch -D dev` Git 友情提醒，**dev** 分支还没有被合并，如果删除，将丢失掉修改，如果要强行删除，需要使用 `git branch -D dev` 命令

- `git rebase master` 变基。在当前分支(非 `master`)下执行该命令，则相当于把当前分支和 `master` 分支合并，和 `merge` 操作类似，但提交历史不同，`rebase` 操作的 `log` 更干净。具体可参考 [Git 分支 - 变基](#)

## 解决冲突

假设在 `master` 分支和 `feature1` 分支对同一文件做了修改

- `git merge feature1` 在 `master` 分支上执行该命令，与 `feature1` 分支合并。这种情况下，Git 无法执行“快速合并”，只能试图把各自的修改合并起来，但这种合并就可能会有冲突，果然冲突了！Git 告诉我们，`readme.txt` 文件存在冲突，必须手动解决冲突后再提交。`git`

`status` 也可以告诉我们冲突的文件

合并分支时，如果可能，Git 会用 `Fast forward` 模式，但这种模式下，删除分支后，会丢掉分支信息。如果要强制禁用 `Fast forward` 模式，Git 就会在 `merge` 时生成一个新的 `commit`，这样，从分支历史上就可以看出分支信息

- `git merge --no-ff -m "merge with with no-ff" dev` 准备合并 `dev` 分支，注意 `--no-ff` 参数表示禁用 `Fast forward`，因为本次合并要创建一个新的 `commit`，所以加上 `-m` 参数，把 `commit` 描述写进去

## bug 分支

Git 还提供了一个 `stash` 功能，可以把当前工作现场“储藏”起来，等以后恢复现场后继续工作

- `git stash` 保存工作现场
- `git stash list` 查看工作现场
- `git stash apply` 恢复工作现场，但是恢复后，`stash` 内容并不删除，有多个工作现场时可以通过 `git stash apply stash@{0}` 恢复特定的现场



- `git stash drop` 删除 `stash` 的内容
- `git stash pop` 恢复的同时也把 `stas` 内容删除了

## 远程分支

这部分只介绍常用的几个操作

- `git fetch origin` 这个命令查找 “origin” 是哪一个服务器，从中抓取本地没有的数据，并且更新本地数据库，移动 `origin/master` 指针指向新的、更新后的位置
- `git push (remote) (branch)` 推送本地的分支来更新远程仓库上的 同名分支。如前文提到的 `git push origin master` 就是将本地 `master` 分支推送到远程 `master` 分支；复杂一点的，`git push origin serverfix:awesomebranch` 将本地的 `serverfix` 分支推送到远程仓库上的 `awesomebranch` 分支
- `git push origin --delete serverfix` 或者 `git push origin :remotebranch` 删除远程的 `serverfix` 分支
- `git pull` 在大多数情况下它的含义是一个 `git fetch` 紧接着一个 `git merge` 命令。具体可参考 [Git 远程操作详解](#)和 [Documentation git-pull](#)

## 七、VSCode 中 git 使用笔记

### 加速下载

Chrom 商店下载 GitHub 加速



### 加快访问速度

大概步骤分为：


1. 获取 GitHub 访问方式的真实地址
2. 找到 host 配置文件，配置访问网站的地址
3. 保存退出，查看是否成功

下面开始来吧

- 1、获取 GitHub 访问方式的真实地址

访问网站：<https://github.com.ipaddress.com/>

分别搜索：github.com 、 github.global.ssl.fastly.net 如下图所示



2、找到 host 配置文件，配置访问网站的地址

windows 系统的 hosts 文件的位置如下：

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

mac/linux 系统的 hosts 文件的位置如下： /etc/host

在文件的最后添加

140.82.112.4      GitHub.com

199.232.69.194      github.global.ssl.fastly.net

3、保存退出，查看是否成功