



Analisi della complessità degli algoritmi

Matteo Migliavacca, Mirko Cesarini, Paolo Costa

18 maggio 2005

Valutazione di un algoritmo

Passi da compiere

1. Esprimere la complessità come una funzione matematica della dimensione dei dati in ingresso
2. Risolvere la serie in forma chiusa
3. Valutare il Growth Rate della funzione

Alcuni esempi banali

```
a = b;
```

$$f(n) = c$$

```
for (i=1; i <=n; i++)  
    copia[i]=orig[i];
```

$$f(n) = c_0 + c_1 + \sum_{i=1}^n (c_2 + c_3 + c_1) =$$

$$= c'_0 + \sum_{i=1}^n (c'_1) = c'_0 + nc'_1$$

Attenzione a indice iniziale e finale (i=n sono ancora nel ciclo) c_0, c_1, c_3 sono legati ai tre parametri della riga “for”

Linearità

$$\sum_{k=1}^n (ca_k + b_k) = c \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

Ad esempio

$$\sum_{k=a}^b c = (b - a + 1)c$$

Alcuni esempi banali(2)

```
sum = 0;  
for (i=1; i <=n; i++)  
    for(j=1; j<=n; j++)  
        sum++
```

$$f(n) = c_0 + c_1 + c_2 + \sum_{i=1}^n (c_3 + c_4 + \sum_{j=1}^n (c_5 + c_6 + c_4) + c_7 + c_2)$$

$$f(n) = c_0 + \sum_{i=1}^n (c_2 + \sum_{j=1}^n c_3) =$$

$$= c_0 + \sum_{i=1}^n c_2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_3 = c_0 + nc_2 + n^2c_3$$

Analisi asintotica del growth rate

Proprietà utili

1. If $f(n)$ is in $O(kg(n))$ for any constant $k > 0$, then $f(n)$ is in $O(g(n))$. [No constant]
2. If $f_1(n)$ is in $O(g_1(n))$ and $f_2(n)$ is in $O(g_2(n))$, then $(f_1 + f_2)(n)$ is in $O(\max(g_1(n), g_2(n)))$. [Drop low order terms]

Queste regole valgono per O , Ω e Θ .

Alcuni esempi banali(3)

```
static int largest(int[] array) {  
    int largest = 0;  
    for(int i=0; i<array.length; i++)  
        if (array[i] > currLargest)  
            currLargest = array[i];  
    return currLargest;  
}
```

$$f(n) = c_0 + \sum_{i=0}^{n-1} (c_{\text{test}} + p_{\text{true}}c_1) = c_0 + \sum_{i=0}^{n-1} c_2$$

Selection Sort: codice

```
int [] array;  
array = ... //inizializ. dell'array  
  
for (int i=0; i<array.length-1; i++){  
    int curMax = i;  
    for (int j=i+1; j<array.length; j++){  
        if (array[curMax] < array[j])  
            curMax = j;  
    swap (array, curMax, i);  
}
```


Selection Sort: calcolo della $f(n)$

$$f(n) = \sum_{i=0}^{n-2} (c_a + c_s + \sum_{j=i+1}^{n-1} c_b) =$$


Tenendo conto che:

- ⑥ il loop esterno compie $n - 1$ passi ,
- ⑥ $\sum_{j=i+1}^{n-1} c_b = c_b * (n - (i + 1))$

si può semplificare così la formula:

$$= (n - 1)(c_a + c_s) + c_b \sum_{i=0}^{n-2} (n - (i + 1)) = \dots$$

Selection Sort: calcolo della $f(n)$ 2


$$\begin{aligned} \dots &= (n-1)(c_a + c_s) + c_b(1 + 2 + \dots n-1) = \\ &= (n-1)(c_a + c_s) + c_b \frac{(1 + (n-1))(n-1)}{2} = \\ &= \frac{c_b}{2}n^2 + (c_a + c_s - \frac{c_b}{2})n - (c_a + c_s) \end{aligned}$$

Selection Sort: Growth Rate

$$f(n) = \frac{c_b}{2}n^2 + (c_a + c_s - \frac{c_b}{2})n - (c_a + c_s)$$

I termini $(c_a + c_s - \frac{c_b}{2})n - (c_a + c_s)$ sono minorabili da 0 e maggiorabili da kn^2 (k costante arbitraria). Quindi per n sufficientemente grande:

$$f(n) \geq \frac{c_b}{2}n^2 \Rightarrow f(n) \text{ is in } \Omega(n^2)$$

$$f(n) \leq (\frac{c_b}{2} + k)n^2 \Rightarrow f(n) \text{ is in } O(n^2)$$

$$\dots \Rightarrow f(n) = \Theta(n^2)$$

Proprietà utili

1. If $f(n)$ is in $O(kg(n))$ for any constant $k > 0$, then $f(n)$ is in $O(g(n))$. [No constant]
2. If $f_1(n)$ is in $O(g_1(n))$ and $f_2(n)$ is in $O(g_2(n))$, then $(f_1 + f_2)(n)$ is in $O(\max(g_1(n), g_2(n)))$. [Drop low order terms]
3. If $f_1(n)$ is in $O(g_1(n))$ and $f_2(n)$ is in $O(g_2(n))$ then $f_1(n)f_2(n)$ is in $O(g_1(n)g_2(n))$. [Loops]
4. If $f(n)$ is in $O(g(n))$ and $g(n)$ is in $O(h(n))$, then $f(n)$ is in $O(h(n))$. [Transit.]

Queste regole valgono per O , Ω e Θ .

Proprietà utili: esempio

Proviamo ad utilizzare le proprietà per il calcolo delle seguenti funzioni:

⑥ $c_6 2^n + c_7 n^6$

$$O(c_6 2^n + c_7 n^6) \rightarrow [\text{Drop low order t.}] O(c_6 2^n)$$

$$O(c_6 2^n) \rightarrow [\text{No Constants}] O(2^n)$$

⑥ $n(\log n + n)$

$$f_1(n) = n; O(f_1(n)) = O(n)$$

$$f_2(n) = \log n + n; O(f_2(n)) \rightarrow [\text{Drop low o. t.}] O(n)$$

$$O(f_1(n)f_2(n)) \rightarrow [\text{Loops}] O(nn) = O(n^2)$$

[Loops]: attenzione

Data un'espressione $f(n)$ esprimibile attraverso la moltiplicazione di due sottoespressioni:

$$f(n) = f_1(n) f_2(n)$$

la proprietà [Loops] si può applicare se e solo se f_1 e f_2 sono tra loro indipendenti (e quindi *separabili*).

Prendiamo il seguente esempio:

```
for(i=1; i<=n; i++)  
    for(j=1; j<=i; j++)  
        sum++;
```

[Loops]: attenzione 2

... In questo caso i passi del ciclo interno hanno un costo variabile (e dipendente dal contatore del ciclo esterno). Non posso usare il prodotto di due funzioni indipendenti, ma devo procedere così:
Nel caso dell'inner loop, abbiamo

$$f_2(i) = ic_s$$

Nel caso del loop esterno abbiamo

$$f_1(n) = \sum_{i=1}^n f_2(i) = \sum_{i=1}^n c_s i = c_s \sum_{i=1}^n i = c_s \frac{n(n+1)}{2} = \Theta(n^2)$$

[Serie 2] Serie utili

Serie Aritmetica

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Serie Geometrica Per $x \in R, x \neq 1$:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{(n+1)} - 1}{x - 1} = \frac{1 - x^{(n+1)}}{1 - x}$$

Somma di quadrati

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Attenzione al valore iniziale (geometrica)

Cicli con incremento esponenziale

Non sempre la complessità di due cicli innestati è $\Theta(n^2)$.
Consideriamo il seguente esempio:

```
sum2=0;  
for (k=1; k<=n; k*=2)  
    for (j=1; j<=k; j++)  
        sum2++;
```

Siccome k assume valori della potenza di due posso sostituirlo con 2^i e far variare i da 0 a $\log n$:

$$f(n) = \sum_{i=0}^{\log n} (c_s 2^i) = c_s \sum_{i=0}^{\log n} 2^i =$$

Cicli con incremento esponenziale 2

$$f(n) = \sum_{i=0}^{\log n} (c_s 2^i) = c_s \sum_{i=0}^{\log n} 2^i =$$

applico $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1}-1}{x-1}$ (serie geometrica) ottenendo

$$= c_s \frac{2^{1+\log n} - 1}{2 - 1} = 2c_s 2^{\log n} - c_s = 2c_s n - c_s$$

A questo punto é facile dedurre che $f(n) = \Theta(n)$

Tema d'esame: 6 settembre 2002

Si consideri il seguente frammento di codice in pseudo-C:

```
int a[n], b[n];  
j = 1; i = 2;  
while (i <= n) {  
    b[j] = a[i];  
    j++;  
    i = i * i;  
}
```

Si determini l'ordine di grandezza Θ della complessità temporale di tale frammento in funzione di n .

Soluzione

Si considerino i valori assunti da i nelle prime iterazioni:

$$2, 4, 16, 256, \dots$$

A prima vista non è immediato ricondurli ad una potenza di un qualche numero k . Proviamo però a riscriverli così:

$$2^{2^0}, 2^{2^1}, 2^{2^2}, 2^{2^3}, \dots$$

A questo punto risulta evidente che i cresce come 2^{2^k}

Soluzione - 2

Se utilizziamo k come indice della nostra sommatoria, esprimiamo k in funzione di i ovvero $k = \log \log i$ e varierà tra 0 (per $i = 2$) e $\log \log n$ (per $i = n$). $f(n)$ diventa:

$$\begin{aligned} f(n) &= \sum_{k=0}^{\log \log n} (c_s) = c_s \sum_{i=0}^{\log \log n} 1 = \\ &= c_s \log \log n \\ &= \Theta(\log \log n) \end{aligned}$$

Algoritmi ricorsivi

Con la ricorsione il calcolo di $f(n)$ si complica:

```
int findMax(int[] array, int low, int up){  
    if (low == up)  
        return array[low];  
    med = (low + up)/2;  
    maxsx = findMax(array, low, med);  
    maxdx = findMax(array, med+1, up);  
    if (maxdx > maxsx)  
        return maxdx;  
    else  
        return masx;  
}
```

Equazioni alle ricorrenze

Per il calcolo di $f(n)$ bisogna utilizzare le equazioni alle ricorrenze.

$$f(n) = \begin{cases} 2f(\frac{n}{2}) + k & \text{se } n > 1 \\ k_1 & \text{se } n = 1 \end{cases}$$

Espandiamo le ricorrenze nell'equazione:

$$f(n) = \dots$$

Equazioni alle ricorrenze 2

$$= 2(2f(\frac{n}{4}) + k) + k$$

$$= 2(2(2f(\frac{n}{8}) + k) + k) + k$$

...

$$= 2^{\log n} f(1) + k \sum_{i=0}^{\log n - 1} 2^i =$$

$$= 2^{\log n} k_1 + k \sum_{i=0}^{\log n - 1} 2^i$$