

注册

POST /api/register

参数

phone 手机号
password 密码
vcode 手机验证码

获取手机验证码

POST /api/verifycode

参数

phone 手机号
t 类型, 注册为 register

登录

POST /api/login

参数

username 用户名(可以是手机号, 邮箱, 用户名)
password 密码

获取个人详细信息

GET /api/user/profile

参数

无

退出

POST /api/logout

参数

无

注: 需要登录

修改密码

PUT /api/user/password

参数

oldpassword 旧密码
newpassword 新密码

注: 需要登录

修改个人信息

PUT /api/user/profile

参数

email 邮箱(可选)
username 用户名(可选)
phone 手机号(可选)
vcode 手机验证码(可选)(change)

注: 需要登录, 修改邮箱会发送验证邮件, 修改手机号需要发送手机验证码。

重发验证邮件

POST /api/user/verifyemail

参数

无

注：需要登录

创建笔记

POST /api/note

参数

title 标题
content 内容
tags 标签(以 , 分隔)
folder_id 文件夹 id(可选)
longitude 经度(可选)
latitude 纬度(可选)
address 地址(可选)
radius 半径(可选)

注：需要登录，地址位置如果传，需要全部传，文件夹 id 为这篇笔记创建在哪个文件夹下面

修改笔记

PUT /api/note

参数

note_id 笔记 id
folder_id 文件夹 id(可选)
title 标题(可选)
content 内容(可选)
tags 标签(可选)
create_time 创建时间(可选)

注：需要登录，传 folder_id 表示修改笔记所属文件夹，创建时间可修改。

获取笔记

GET /api/note

参数

note_id 笔记 id(可选)
pagesize 每页大小
pagenum 页码
sortord 排序(create_at, update_at)

注：需要登录，传 note_id 表示获取单篇笔记。传 pagenum 和 pagesize 表示分页获取笔记列表。sortord 为笔记排序方式

删除笔记到回收站

DELETE /api/note

参数

note_id 笔记 id

注：需要登录

恢复回收站的笔记

PUT /api/note/trash

参数

note_id
folder_id

注：需要登录

获取回收站笔记列表

GET /api/note/trash

参数

pagesize
pagenum

注：需要登录

从回收站删除笔记

DELETE /api/note/trash

参数

note_id

注：需要登录

获取标签列表

GET /api/tags

参数

tag_id 标签 id(可选)
pagenum 页码(可选)
pagesize 每页大小(可选)
sortord 排序方式

注：需要登录，传 tag_id 表示分页获取此标签下的笔记，获取所有标签不需要传分页参数

创建标签

POST /api/tags

参数

name 名字

注：需要登录

修改标签

PUT /api/tags

参数

name 名字
tag_id 标签 id

注：需要登录

删除标签

DELETE /api/tags

参数

tag_id 标签 id

注：需要登录，删除标签会把所有属于此标签的笔记标签清除，不会删除笔记。

获取文件夹

GET /api/folders

参数

folder_id 文件夹 id

注：需要登录，不传为获取所有根目录文件夹，传 folder_id 为获取此文件夹下的所有文件夹，不分页。

创建文件夹

POST /api/folders

参数

pid 父文件夹 id

name 文件夹名

注：需要登录。最多可为 5 级目录

修改文件夹

PUT /api/folders

参数

folder_id

name

注：需要登录

删除文件夹

DELETE /api/folders

参数

folder_id 文件夹 id

注：需要登录，删除文件夹会把属于此文件夹的所有笔记文件夹信息删除，不会删除笔记，文件夹只可一级一级删除。

设置默认文件夹

PUT /api/folders/default

参数

folder_id 文件夹 id

注：需要登录，设置笔记的默认文件夹。

移动文件夹

POST /api/folders/move

参数

folder_id 文件夹 id
parent_id 目录文件夹 id

注：需要登录，文件夹只可一级一级移动，有子文件夹则不能移动。

[获取文件夹下的笔记列表](#)

GET /api/folders/note

参数

folder_id 文件夹 id
pagesize 每页大小
pagenum 页码
sortord 排序值(create_at, update_at)

注：需要登录

[APP 更新](#)

GET /api/app/upgrade

参数

无

注：返回相应的 app 升级信息

[上传附件](#)

POST /api/attachment

参数

body 里面的文件字段为 file

注：需要登录

[下载附件](#)

GET /attachment/(id)

参数

无

注：需要登录。

附件的处理和轻笔记之前的处理文件相同，先上传附件，然后将附件信息写到笔记内容中，后台为自动判断有没有附件并将附件对应到笔记上。

[邮件找回密码，发送邮件验证码](#)

POST /api/verifycode/email

参数: email

vtype (register, change, forgot)

第三方登陆

一共两个接口，一个登录，一个绑定，所有逻辑都在客户端做，服务端公做记录。

绑定

POST /api/login/bind

参数 btype (2 微博, 3qq)
 bid (第三方 id)
 name (第三方昵称, 没有传空)
 access_token
 refresh_token
 stamp (时间戳)
 phone (轻笔记的手机号)
 sign (签名)

接口需要做签名，具体方法为，按参数名排序，组成待加密串，最后加上字符串 qingbiji，然后做 md5

access_token={0}&bid={1}&btype={2}&name={3}&phone={4}&refresh_token={5}&stamp={6}qingbiji

登录

POST /api/login/third

参数 btype (2 微博, 3qq)
 bid (第三方的 id)
 stamp (时间戳)
 sign (签名)

签名方法和上面一样，没有传空，不能不传。