装备参数

一、无线电设备

（一）TDOA-X1B

工作模式：无线电频谱/TDOA

探测对象：无人机图传、飞控信号

工作频段：100MHz－6GHz

定位误差：＜20m（TDOA）

多目标能力：同时探测＞35 架次

可探测机型：800+种（含大疆、道通、自制机、穿越机、WiFi 机等）

工作半径：城市环境 2－6km

设备尺寸：260×260×637mm（±5mm）

主机重量：≈12kg

（二）OA-X1Bmini

工作模式：无线电频谱/TDOA

探测对象：无人机图传、飞控信号

工作频段：100MHz－6GHz

定位误差：＜20m（TDOA）

多目标能力：同时探测＞30 架次

工作半径：城市环境 0.5－2km

工作温度：-30℃－65℃

设备尺寸：185×185×350mm（±5mm）

主机重量：≈5kg

（三）X1C 无人机侦测设备

无源无人机侦测定位设备，采用无线电频谱分析与 TDOA 技术，被动接收无人机信号实现精准定位。城市环境覆盖半径广，空旷环境探测距离可达 10km 以上，适用于机关要地、机场、重大活动安保及高铁沿线等关键基础设施的低空安防管控。

工作模式：无线电频谱/TDOA

工作频段：900MHz/1.2GHz/2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz

定位误差：＜10m

多目标探测：＞15 架次（同时）

工作半径：城市环境 2－5km；空旷环境最远 10+km

工作温度：-20℃－65℃

主机尺寸：513×462×187mm

主机重量：≈25kg

二、雷达

（一）02C 三坐标雷达

X 波段线性调频脉冲三坐标雷达，采用方位机扫+俯仰相扫的脉冲多普勒体制，专用于低空飞行器探测定位。支持车载式与固定式灵活架设，具备大目标容量、高探测精度及 360° 全向覆盖能力，适用于机关要地、机场、重大活动安保等关键场景的低空监视。

雷达波段：X 波段

技术体制：线性调频脉冲

扫描方式：方位机扫+俯仰相扫

探测距离：≥8km

覆盖范围：方位 0°－360°/俯仰 0°－40°

探测精度：距离＜8m/方位≤0.6°/俯仰≤0.4°

数据率：3s

目标容量：500 批

重量：≤73kg

尺寸：≤980×450×660mm

功耗：≤400W

架设方式：车载式/固定式

（二）03D 三坐标雷达

Ku 波段 DBF 三坐标雷达，采用方位机扫+俯仰相扫的脉冲多普勒体制，基于数字波束形成技术实现高精度低空飞行器探测定位。同时具备要地补盲能力，支持车载式与固定式灵活部署，适用于机关要地、机场、重大活动安保等关键场景的低空监视与补盲覆盖。

雷达波段：Ku 波段

技术体制：DBF（数字波束形成）

扫描方式：方位机扫+俯仰相扫

探测距离：≥8km

覆盖范围：方位 0°－360°/俯仰 0°－60°

探测精度：距离 6m/方位≤0.3°/俯仰≤0.3°

数据率：2s

目标容量：500 批

重量：≤85kg

尺寸：≤775×450×760mm

功耗：≤1500W

架设方式：车载式/固定式

三、光电

（一）NVT-951 光电设备

双光谱光电跟踪识别设备，集成可见光与热成像双通道，搭载机载核心识别算法，可智能区分无人机、飞机、鸟类等目标。支持多源引导接入，可接收 5G-A、雷达、TDOA、RID 等设备的目标信息实现自动引导、锁定、跟踪与识别。具备全天候工作能力，适用于城市布防、通信铁塔部署、车载移动布防及机场安全跟踪等场景。

成像通道：可见光+非制冷热成像

可见光：1920×1080/48×光学变焦/6.5－312mm

热成像：640×512/定焦 75mm

云台范围：水平 0°－360°/俯仰-90°－90°

系统跟踪：50m 距离、切向运动 15m/s 可持续稳定跟踪

识别能力：可识别≥35cm 无人机

引导接入：5G-A/雷达/TDOA/RID 等

识别算法：无人机/飞机/鸟等类型自动识别

电源及功耗：AC220V/DC24－36V；≤60W

重量：≤8kg

尺寸：345×190×245mm（W/D/H）

防护等级：IP66

工作温度：-35℃－60℃

标配功能：角度偏转、内舱温湿度/压力监测、温控、雨刷

四、声学

（一）CRY8500 系列声像派声学相机

产品集成 208 个 MEMS 麦克风，采用模块化阵列设计，提供 30cm、70cm 和 110cm 多种阵型配置，声像派频率响应符合 1 级精度要求，能够在 8 英寸触摸屏上同步显示高精度声级数据与声源定位结果。

声全息频率范围：20-20kHz（110cm 阵列）

有效探测距离：0.01-500m

声压级范围：28-132dB

动态范围：最高可达 40dB

续航：8 小时

尺寸：8 英寸

视场角：94°(H)×76°(V)

重量：2.9kg(30cm 阵列)，最大 3.8kg(110cm 阵列)