

ชื่อ-นามสกุล..นายฟ้าใหม่ แซ่เฮ้ง.....รหัสนิสิต.....69160197.....

Lab08

เอกสารเนื้อหาเรื่องDecision

ส่วนที่ 1 ฝึกไล่โปรแกรม ทำความเข้าใจว่าโปรแกรมทำอะไรอย่างไรด้วยตนเอง และแสดงผลรันด้วยตนเอง

1.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 80; if (score >= 50) { System.out.println("Pass"); } System.out.println("End"); } }</pre>	80	Pass

2.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 40; if (score >= 50) { System.out.println("Pass"); } System.out.println("End"); } }</pre>	40	End

}		
---	--	--

3.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร age	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; if (age >= 18) { System.out.println("Adult"); } System.out.println("Program End"); } } </pre>	20	Adult

4.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 15; if (number > 10) { System.out.println("A"); } if (number > 20) { System.out.println("B"); } System.out.println("C"); } } </pre>	15	A

5.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 25; if (number > 10) { System.out.println("A"); } if (number > 20) { System.out.println("B"); } System.out.println("C"); } } </pre>	25	A B C

6.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 5; if (number > 10) { System.out.println("A"); } if (number > 20) { System.out.println("B"); } System.out.println("C"); } } </pre>	5	C

<pre> } } </pre>		
------------------------------	--	--

7.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 20; if (number > 10) { System.out.println("A"); } if (number > 20) { System.out.println("B"); } if (number > 30) { System.out.println("C"); } System.out.println("D"); } </pre>	20	A B D

8.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 30; if (number > 10) { System.out.println("A"); } </pre>	30	A B D

<pre> if (number > 20) { System.out.println("B"); } if (number > 30) { System.out.println("C"); } System.out.println("D"); } </pre>		
---	--	--

9.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 57; if (number > 10) { System.out.println("A"); } if (number > 20) { System.out.println("B"); } if (number > 30) { System.out.println("C"); } System.out.println("D"); } } </pre>	57	A B C D

10.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
---------------------------	-----------------	----------------

<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 35; if (score >= 60) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } System.out.println("Done"); } } </pre>	35	Fail Done
--	----	--------------

11.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 60; if (score >= 60) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } System.out.println("Done"); } } </pre>	60	Pass Done

12.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { </pre>	215	Pass

<pre> public static void main(String[] args) { int score = 215; if (score >= 60) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } System.out.println("Done"); } </pre>		Done
---	--	------

13.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 8; if (number % 2 == 0) { System.out.println("Even"); } else { System.out.println("Odd"); } System.out.println("Bye"); } } </pre>	8	Even Bye

14.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 13; </pre>	13	Odd Bye

<pre> if (number % 2 == 0) { System.out.println("Even"); } else { System.out.println("Odd"); } System.out.println("Bye"); } </pre>		
--	--	--

15.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 12; if (number % 2 != 0) { System.out.println("Odd"); } else { System.out.println("Even"); } System.out.println("Bye"); } } </pre>	12	Even Bye

16.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 15; if (number % 2 != 0) { System.out.println("Odd"); } } } </pre>	15	Odd Bye

<pre> } else { System.out.println("Even"); } System.out.println("Bye"); } }</pre>		
---	--	--

17.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 85; if (score >= 80) { System.out.println("Grade A"); } else if (score >= 70) { System.out.println("Grade B"); } else if (score >= 60) { System.out.println("Grade C"); } else { System.out.println("Grade F"); } System.out.println("Goodluck"); } }</pre>	85	Grade A Goodluck

18.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 60; if (score >= 80) {</pre>	60	Grade C Goodluck

<pre> System.out.println("Grade A"); } else if (score >= 70) { System.out.println("Grade B"); } else if (score >= 60) { System.out.println("Grade C"); } else { System.out.println("Grade F"); } System.out.println("Goodluck"); } } </pre>		
---	--	--

19.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 25; if (score >= 80) { System.out.println("Grade A"); } else if (score >= 70) { System.out.println("Grade B"); } else if (score >= 60) { System.out.println("Grade C"); } else { System.out.println("Grade F"); } System.out.println("Goodluck"); } } </pre>	25	Grade F Goodluck

20.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร temperature	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int temperature = 35; if (temperature >= 40) { System.out.println("Very Hot"); } else if (temperature >= 30) { System.out.println("Hot"); } else if (temperature >= 20) { System.out.println("Normal"); } else { System.out.println("Cold"); } } } </pre>	35	Hot

21.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร temperature	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int temperature = 10; if (temperature >= 40) { System.out.println("Very Hot"); } else if (temperature >= 30) { System.out.println("Hot"); } else if (temperature >= 20) { System.out.println("Normal"); } else { System.out.println("Cold"); } } } </pre>	10	Cold

<pre> } } </pre>		
------------------------------	--	--

22.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร age	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; int score = 80; if (age >= 18 && score >= 50) { System.out.println("Qualified"); } else { System.out.println("Not Qualified"); } System.out.println("Bye"); } } </pre>	20	80	Qualified Bye

23.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร age	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; int score = 40; if (age >= 18 && score >= 50) { System.out.println("Qualified"); } else { System.out.println("Not Qualified"); } } } </pre>	20	40	Not Qualified bye

<pre> } System.out.println("Bye"); } }</pre>			
--	--	--	--

24.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร age	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 10; int score = 70; if (age >= 18 && score >= 50) { System.out.println("Qualified"); } else { System.out.println("Not Qualified"); } System.out.println("Bye"); } }</pre>	10	70	Not Qualified Bye

25.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร age	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 10; int score = 40;</pre>	10	40	Not Qualified Bye

<pre> if (age >= 18 && score >= 50) { System.out.println("Qualified"); } else { System.out.println("Not Qualified"); } System.out.println("Bye"); } } </pre>			
--	--	--	--

26.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร age	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 16; int score = 90; if (age >= 18 score >= 80) { System.out.println("Condition True"); } else { System.out.println("Condition False"); } System.out.println("Bye"); } } </pre>	16	90	Condition True Bye

27.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร age	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; </pre>	20	50	Condition True Bye

<pre> int score = 50; if (age >= 18 score >= 80) { System.out.println("Condition True"); } else { System.out.println("Condition False"); } System.out.println("Bye"); } </pre>			
--	--	--	--

28.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร age	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 15; int score = 40; if (age >= 18 score >= 80) { System.out.println("Condition True"); } else { System.out.println("Condition False"); } System.out.println("Bye"); } } </pre>	15	40	Condition False bye

29.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 10; } } </pre>	10	A C

<pre> if (x > 5 && x < 15) { System.out.println("A"); } else { System.out.println("B"); } System.out.println("C"); } </pre>		
--	--	--

30.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 20; if (x > 5 && x < 15) { System.out.println("A"); } else { System.out.println("B"); } System.out.println("C"); } } </pre>	20	B C

31.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { </pre>	5	B C

<pre> int x = 5; if (x > 5 && x < 15) { System.out.println("A"); } else { System.out.println("B"); } System.out.println("C"); } </pre>		
--	--	--

32.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร age	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; int score = 75; if (age >= 18) { System.out.println("Adult"); if (score >= 50) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } } else { System.out.println("Underage"); } } } </pre>	20	75	Adult Pass Bye

<pre> System.out.println("Bye"); } }</pre>			
--	--	--	--

33.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร age	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 15; int score = 75; if (age >= 18) { System.out.println("Adult"); if (score >= 50) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } } else { System.out.println("Underage"); } System.out.println("Bye"); } }</pre>	15	75	Underage Bye

34.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร age	ค่าตัวแปร score	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) {</pre>	25	45	Adult Fail

<pre> int age = 25; int score = 45; if (age >= 18) { System.out.println("Adult"); if (score >= 50) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } } else { System.out.println("Underage"); } System.out.println("Bye"); } </pre>			Bye
--	--	--	-----

35.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 14; if (number > 0) { System.out.println("Positive"); if (number % 2 == 0) { System.out.println("Even"); } else { System.out.println("Odd"); } } } } </pre>	14	Positive Even Number

<pre> } else { System.out.println("Not Positive"); } System.out.println("Number"); } }</pre>		
---	--	--

36.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 17; if (number > 0) { System.out.println("Positive"); if (number % 2 == 0) { System.out.println("Even"); } else { System.out.println("Odd"); } } else { System.out.println("Not Positive"); } System.out.println("Number"); } }</pre>	17	Positive Odd Number

37.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main {</pre>	-5	Not Positive

<pre> public static void main(String[] args) { int number = -5; if (number > 0) { System.out.println("Positive"); if (number % 2 == 0) { System.out.println("Even"); } else { System.out.println("Odd"); } } else { System.out.println("Not Positive"); } System.out.println("Number"); } </pre>		Number
--	--	--------

38.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ค่าตัวแปร attendance	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 85; int attendance = 90; if (score >= 80) { System.out.println("Grade A"); if (attendance >= 80) { System.out.println("Excellent Attendance"); } else { System.out.println("Low Attendance"); } } } } </pre>	85	90	Grade A Excellent Attendance Finish

<pre> } } else if (score >= 50) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } System.out.println("Finish"); } } </pre>			
--	--	--	--

39.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ค่าตัวแปร attendance	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 65; int attendance = 90; if (score >= 80) { System.out.println("Grade A"); if (attendance >= 80) { System.out.println("Excellent Attendance"); } else { System.out.println("Low Attendance"); } } } else if (score >= 50) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } } } </pre>	-65	90	Pass Finish

<pre> System.out.println("Finish"); } }</pre>			
---	--	--	--

40.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ค่าตัวแปร attendance	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 45; int attendance = 90; if (score >= 80) { System.out.println("Grade A"); if (attendance >= 80) { System.out.println("Excellent Attendance"); } else { System.out.println("Low Attendance"); } } else if (score >= 50) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } System.out.println("Finish"); } }</pre>	45	90	Fail Finish

41.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ค่าตัวแปร attendance	ผลลัพธ์ที่แสดง
---------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 85; int attendance = 60; if (score >= 80) { System.out.println("Grade A"); if (attendance >= 80) { System.out.println("Excellent Attendance"); } else { System.out.println("Low Attendance"); } } else if (score >= 50) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } System.out.println("Finish"); } } </pre>	85	60	Grade A Low Attendance
---	----	----	---------------------------

42.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ค่าตัวแปร y	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 10; int y = 20; if (x < y) { x = x + 5; } else { y = y + 5; } } } </pre>	10	20	15 20

<pre> } System.out.println(x); System.out.println(y); } }</pre>			
--	--	--	--

43.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ค่าตัวแปร y	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 40; int y = 30; if (x < y) { x = x + 5; } else { y = y + 5; } System.out.println(x); System.out.println(y); } }</pre>	40	30	40 35

44.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ค่าตัวแปร y	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 15; int y = 15;</pre>	15	15	15 20

<pre> if (x < y) { x = x + 5; } else { y = y + 5; } System.out.println(x); System.out.println(y); } </pre>			
--	--	--	--

45.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 5; if (x < 10) { x = x * 2; } if (x > 5) { x = x + 3; } System.out.println(x); } } </pre>	5	10

46.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { </pre>	15	18

<pre> int x = 15; if (x < 10) { x = x * 2; } if (x > 5) { x = x + 3; } System.out.println(x); } </pre>		
---	--	--

47.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 10; if (x < 10) { x = x * 2; } if (x > 5) { x = x + 3; } System.out.println(x); } } </pre>	10	13

48.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ค่าตัวแปร result	ผลลัพธ์ที่แสดง
---------------------------	-----------------	------------------	----------------

<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 70; String result; if (score >= 60) { result = "Pass"; } else { result = "Fail"; } System.out.println("Result = " + result); } } </pre>	70	Pass Fail	Result = Pass
---	----	--------------	---------------

49.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ค่าตัวแปร result	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 50; String result; if (score >= 60) { result = "Pass"; } else { result = "Fail"; } System.out.println("Result = " + result); } } </pre>	50	Pass Fail	Result = Fail

50.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ผลลัพธ์ที่แสดง
---------------------------	-------------	----------------

<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 15; if (x >= 10) { if (x <= 20) { System.out.println("A"); } else { System.out.println("B"); } } else { System.out.println("C"); } System.out.println("End"); } } </pre>	15	A End
---	----	----------

51.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 30; if (x >= 10) { if (x <= 20) { System.out.println("A"); } else { System.out.println("B"); } } else { System.out.println("C"); } } } </pre>	30	B End

<pre> System.out.println("End"); } }</pre>		
--	--	--

52.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร x	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 5; if (x >= 10) { if (x <= 20) { System.out.println("A"); } else { System.out.println("B"); } } else { System.out.println("C"); } System.out.println("End"); } }</pre>	5	C End

53.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ค่าตัวแปร age	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) {</pre>	82	19	A1 End

<pre> int score = 82; int age = 19; if (score >= 80) { if (age >= 18) { System.out.println("A1"); } else { System.out.println("A2"); } } else if (score >= 50) { if (age >= 18) { System.out.println("B1"); } else { System.out.println("B2"); } } else { System.out.println("C"); } System.out.println("End"); } </pre>			
--	--	--	--

54.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ค่าตัวแปร age	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 82; int age = 15; if (score >= 80) { if (age >= 18) { </pre>	82	15	A2 End

<pre> System.out.println("A1"); } else { System.out.println("A2"); } } else if (score >= 50) { if (age >= 18) { System.out.println("B1"); } else { System.out.println("B2"); } } else { System.out.println("C"); } System.out.println("End"); } } </pre>			
---	--	--	--

55.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ค่าตัวแปร age	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 65; int age = 19; if (score >= 80) { if (age >= 18) { System.out.println("A1"); } else { System.out.println("A2"); } } } else if (score >= 50) { </pre>	65	19	B1 End

<pre> if (age >= 18) { System.out.println("B1"); } else { System.out.println("B2"); } } else { System.out.println("C"); } System.out.println("End"); } } </pre>			
---	--	--	--

56.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ค่าตัวแปร age	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 45; int age = 19; if (score >= 80) { if (age >= 18) { System.out.println("A1"); } else { System.out.println("A2"); } } else if (score >= 50) { if (age >= 18) { System.out.println("B1"); } else { System.out.println("B2"); } } } } </pre>	45	19	C End

<pre> } else { System.out.println("C"); } System.out.println("End"); } } </pre>			
--	--	--	--

57.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร score	ค่าตัวแปร age	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 35; int age = 17; if (score >= 80) { if (age >= 18) { System.out.println("A1"); } else { System.out.println("A2"); } } else if (score >= 50) { if (age >= 18) { System.out.println("B1"); } else { System.out.println("B2"); } } else { System.out.println("C"); } System.out.println("End"); } } </pre>	35	17	C End

<pre> } } </pre>			
------------------	--	--	--

58.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร day	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int day = 2; switch (day) { case 1: System.out.println("Monday"); break; case 2: System.out.println("Tuesday"); break; case 3: System.out.println("Wednesday"); break; default: System.out.println("Other Day"); } } } </pre>	2	Tuesday

59.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร day	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int day = 6; switch (day) { </pre>	6	Other Day

<pre> case 1: System.out.println("Monday"); break; case 2: System.out.println("Tuesday"); break; case 3: System.out.println("Wednesday"); break; default: System.out.println("Other Day"); } } </pre>		
---	--	--

60.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร day	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int day = 0; switch (day) { case 1: System.out.println("Monday"); break; case 2: System.out.println("Tuesday"); break; case 3: System.out.println("Wednesday"); break; default: System.out.println("Other Day"); } } } </pre>	0	Other Day

}		
---	--	--

61.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร menu	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int menu = 3; switch (menu) { case 1: System.out.println("Add"); break; case 2: System.out.println("Edit"); break; case 3: System.out.println("Delete"); break; default: System.out.println("Invalid"); } System.out.println("End"); } } </pre>	3	Delete End

62.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร menu	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int menu = 5; switch (menu) { case 1: </pre>	5	Invaild End

<pre> System.out.println("Add"); break; case 2: System.out.println("Edit"); break; case 3: System.out.println("Delete"); break; default: System.out.println("Invalid"); } System.out.println("End"); } } </pre>		
--	--	--

63.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 1; switch (number) { case 1: System.out.println("One"); break; case 2: System.out.println("Two"); case 3: System.out.println("Three"); case 4: System.out.println("Four"); break; default: System.out.println("Other"); } } } </pre>	1	One

<pre> } } }</pre>		
-------------------------------	--	--

64.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 2; switch (number) { case 1: System.out.println("One"); break; case 2: System.out.println("Two"); case 3: System.out.println("Three"); case 4: System.out.println("Four"); break; default: System.out.println("Other"); } } }</pre>	2	Two

65.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 3; switch (number) {</pre>	3	Three

<pre> case 1: System.out.println("One"); break; case 2: System.out.println("Two"); case 3: System.out.println("Three"); case 4: System.out.println("Four"); break; default: System.out.println("Other"); } } } </pre>		
---	--	--

66.

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรม	ค่าตัวแปร number	ผลลัพธ์ที่แสดง
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 7; switch (number) { case 1: System.out.println("One"); break; case 2: System.out.println("Two"); case 3: System.out.println("Three"); case 4: System.out.println("Four"); break; default: System.out.println("Other"); } } } </pre>	7	Other

<pre> } } }</pre>		
-------------------------------	--	--

ส่วนที่ 2 เติมโปรแกรมส่วนที่ขาดหายไปสมบูรณ์

ข้อ 1 ตรวจสอบการสอบผ่าน

กำหนดคะแนนเป็น 80 ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ให้แสดง **Pass**

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Pass

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 80; if (_____) { System.out.println(_____); } } }</pre>	<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 80; if (score>=50) { System.out.println("Pass"); } } }</pre>

ข้อ 2 ตรวจสอบอายุ

กำหนดอายุเป็น 20 ถ้าอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้แสดง Adult

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Adult

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; if (_____) { System.out.println(_____); } } }</pre>	<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; if (age>=18){ System.out.println("Adult"); } } }</pre>

ข้อ 3 ตรวจสอบจำนวน

กำหนด number = 15 ถ้าจำนวนมากกว่า 10 ให้แสดง Greater than 10

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Greater than 10

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 15; if (_____) { System.out.println(_____); } } }</pre>	<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 15; if (number>=10) { System.out.println("Greater than 10"); } } }</pre>

ข้อ 4 ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่

ถ้า **number** หารด้วย 2 ลงตัว ให้แสดง **Even** มิฉะนั้นแสดง **Odd**

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Even

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre>public class Main {</pre>	

<pre> public static void main(String[] args) { int number = 8; if (_____) { System.out.println(_____); } else { System.out.println(_____); } } } </pre>	<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int number = 8; if (number % 2 == 0) { System.out.println("Even"); } else { System.out.println("Odd"); } } } </pre>
--	--

ข้อ 5 ตรวจสอบสอบผ่าน/ไม่ผ่าน

กำหนดคะแนนเป็น 55 ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ให้แสดง **Pass** ถ้าน้อยกว่านั้นให้แสดง **Fail**

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Fail

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 55; if (_____) { System.out.println("Pass"); } } } </pre>	<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 55; if (score >= 60) { System.out.println("Pass"); } } } </pre>

<pre> } else { System.out.println(_____); } } }</pre>	<pre> } else { System.out.println("Fail"); } } }</pre>
---	--

ข้อ 6 ตรวจสอบอายุ

ถ้าอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้แสดง Can Vote มิฉะนั้นแสดง Cannot Vote

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Cannot Vote

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 17; if (_____) { System.out.println(_____); } else { System.out.println(_____); } } }</pre>	<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 55; if (score >= 60) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } } }</pre>

ข้อ 7 หาค่าที่มากกว่า

กำหนด $x = 10$ และ $y = 20$ ให้แสดงข้อความบอกว่าตัวแปรนั้นมีค่ามากกว่า

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

y is greater

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 10; int y = 20; if (_____) { System.out.println("x is greater"); } else { System.out.println(_____); } } }</pre>	<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int x = 10; int y = 20; if (x > y) { System.out.println("x is greater"); } else { System.out.println("y is greater"); } } }</pre>

ข้อ 8 ตรวจสอบจำนวนบวกหรือลบ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Negative

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int number = -5; if (_____) { System.out.println("Positive"); } else { System.out.println(____); } } }</pre>	<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int number = -5; if (number > 0) { System.out.println("Positive"); } else { System.out.println("Negative"); } } }</pre>

ข้อ 9 ตรวจสอบเกรด

กำหนดคะแนน **score = 85**

- 80 ขึ้นไป → A
- 70-79 → B
- 60-69 → C
- 50-59 → D
- ต่ำกว่า 50 → F

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

A

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 85; if (_____) { System.out.println("A"); } else if (_____) { System.out.println("B"); } else if (_____) { System.out.println("C"); } else if (_____) { System.out.println("D"); } else { System.out.println("F"); } } }</pre>	<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 85; if (score >= 80) { System.out.println("A"); } else if (score >= 70) { System.out.println("B"); } else if (score >= 60) { System.out.println("C"); } else if (score >= 50) { System.out.println("D"); } else { System.out.println("F"); } } }</pre>

ข้อ 10 ระดับคะแนน

กำหนดเงื่อนไข

- 80 ขึ้นไป → Excellent
- 70 ขึ้นไป → Good

- 60 ขึ้นไป → Fair
- นอกนั้น → Poor

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Fair

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 65; if (score >= 80) { System.out.println("Excellent"); } else if (_____) { System.out.println("Good"); } else if (_____) { System.out.println("Fair"); } else { System.out.println("Poor"); } } } </pre>	<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 65; if (score >= 80) { System.out.println("Excellent"); } else if (score >= 70) { System.out.println("Good"); } else if (score >= 60) { System.out.println("Fair"); } else { System.out.println("Poor"); } } } </pre>

ข้อ 11 ตรวจสอบคุณสมบัติ

ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และ คะแนนอย่างน้อย 50 จึงจะแสดง **Qualified**

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Qualified

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; int score = 70; if (_____) { System.out.println("Qualified"); } else { System.out.println("Not Qualified"); } } }</pre>	<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; int score = 70; if (age >= 18 && score >= 50) { System.out.println("Qualified"); } else { System.out.println("Not Qualified"); } } }</pre>

ข้อ 12 ตรวจสอบส่วนลด

ลูกค้าจะได้รับส่วนลดถ้ายอดซื้ออย่างน้อย 1,000 บาท

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Discount

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        double price = 1500;  
  
        if (_____) {  
            System.out.println("Discount");  
        } else {  
            System.out.println("No Discount");  
        }  
    }  
}
```

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        double price = 1500;  
  
        if (price >= 1000) {  
            System.out.println("Discount");  
        } else {  
            System.out.println("No Discount");  
        }  
    }  
}
```

ข้อ 13 ตรวจสอบช่วงคะแนน

ถ้าคะแนนอยู่ระหว่าง 50 ถึง 100 ให้แสดง Valid Score

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Valid Score

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 75; if (_____) { System.out.println("Valid Score"); } else { System.out.println("Invalid Score"); } } } </pre>	<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int score = 75; if (score >= 50 && score <= 100) { System.out.println("Valid Score"); } else { System.out.println("Invalid Score"); } } } </pre>

ข้อ 14 ตรวจสอบอายุและคะแนน

ถ้าอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ตรวจสอบคะแนนต่อ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Pass

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; int score = 80; } } </pre>	<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; int score = 80; } } </pre>

<pre> if (_____) { if (_____) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } } else { System.out.println("Under Age"); } } } </pre>	<pre> if (age >= 18) { if (score >= 50) { System.out.println("Pass"); } else { System.out.println("Fail"); } } else { System.out.println("Under Age"); } } } </pre>
--	--

ข้อ 15 ตรวจสอบสมาชิก ถ้าเป็นสมาชิก ให้ตรวจสอบยอดซื้อ ถ้ายอดซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนลด	
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Discount 20%	
โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { boolean member = true; double price = 1500; </pre>	<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { boolean member = true; double price = 1500; </pre>

<pre> if (_____) { if (_____) { System.out.println("Discount 20%"); } else { System.out.println("Discount 10%"); } } else { System.out.println("No Discount"); } } } </pre>	<pre> if (member) { if (price >= 1000) { System.out.println("Discount 20%"); } else { System.out.println("Discount 10%"); } } else { System.out.println("No Discount"); } } } </pre>
--	--

ข้อ 16 เลือกเมนู กำหนด menu = 2	
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Edit	
โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int menu = 2; </pre>	<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { int menu = 2; </pre>

<pre> switch (_____) { case 1: System.out.println("Add"); break; case 2: System.out.println(____); break; case 3: System.out.println("Delete"); break; default: System.out.println("Invalid"); } } </pre>	<pre> switch (menu) { case 1: System.out.println("Add"); break; case 2: System.out.println("Edit"); break; case 3: System.out.println("Delete"); break; default: System.out.println("Invalid"); } } </pre>
---	--

ข้อ 17 วันในสัปดาห์	
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Friday	
โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
public class Main {	public class Main {

```
public static void main(String[] args) {  
  
    int day = 5;  
  
    switch (_____) {  
  
        case 1:  
            System.out.println("Monday");  
            break;  
  
        case 2:  
            System.out.println("Tuesday");  
            break;  
  
        case 3:  
            System.out.println("Wednesday");  
            break;  
  
        case 4:  
            System.out.println("Thursday");  
            break;  
  
        case 5:  
            System.out.println(_____);  
            break;  
  
        default:  
            System.out.println("Invalid Day");  
    }  
}  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
  
    int day = 5;  
  
    switch (day) {  
  
        case 1:  
            System.out.println("Monday");  
            break;  
  
        case 2:  
            System.out.println("Tuesday");  
            break;  
  
        case 3:  
            System.out.println("Wednesday");  
            break;  
  
        case 4:  
            System.out.println("Thursday");  
            break;  
  
        case 5:  
            System.out.println("Friday");  
            break;  
  
        default:  
            System.out.println("Invalid Day");  
    }  
}  
}
```

ข้อ 18 โปรแกรมคำนวณส่วนลด

กำหนดราคาสินค้า

- ราคา 5,000 บาทขึ้นไป → ลด 20%
- ราคา 3,000 บาทขึ้นไป → ลด 10%
- น้อยกว่า 3,000 บาท → ไม่ลด

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Discount 10%

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        double price = 4000;  
  
        if (_____) {  
            System.out.println("Discount 20%");  
        } else if (_____) {  
            System.out.println("Discount 10%");  
        } else {  
            System.out.println("No Discount");  
        }  
    }  
}
```

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        double price = 4000;  
  
        if (price >= 5000) {  
            System.out.println("Discount 20%");  
        } else if (price >= 3000) {  
            System.out.println("Discount 10%");  
        } else {  
            System.out.println("No Discount");  
        }  
    }  
}
```

ข้อ 19

กำหนดเงื่อนไข

- คะแนนตั้งแต่ 80 และเวลาเข้าเรียนตั้งแต่ 80 → **Excellent**
- คะแนนตั้งแต่ 80 แต่เข้าเรียนต่ำกว่า 80 → **Good**
- คะแนนตั้งแต่ 50 → **Pass**
- ต่ำกว่า 50 → **Fail**

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Excellent

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int score = 85;  
        int attendance = 90;  
  
        if (_____) {  
            if (_____) {  
                System.out.println("Excellent");  
            } else {  
                System.out.println("Good");  
            }  
        }  
  
        } else if (_____) {  
            System.out.println("Pass");  
        } else {
```

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int score = 85;  
        int attendance = 90;  
  
        if (score >= 80) {  
            if (attendance >= 80) {  
                System.out.println("Excellent");  
            } else {  
                System.out.println("Good");  
            }  
        }  
  
        } else if (score >= 50) {  
            System.out.println("Pass");  
        } else {
```

<pre> System.out.println("Fail"); } } </pre>	<pre> System.out.println("Fail"); } } </pre>
---	---

ข้อ 20 คำนวณส่วนลดตามยอดซื้อ กำหนดราคาสินค้า <code>price = 4500</code> • 5,000 บาทขึ้นไป ลด 20% • 3,000 บาทขึ้นไป ลด 10% • ต่ำกว่า 3,000 บาท ไม่ลด	
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Price = 4500.0 Discount = 450.0 Net Price = 4050.0	
โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { double price = 4500; double discount; double netPrice; </pre>	<pre> public class Main { public static void main(String[] args) { double price = 4500; double discount; double netPrice; </pre>

<pre> if (_____) { discount = _____; } else if (_____) { discount = _____; } else { discount = _____; } netPrice = _____; System.out.println("Price = " + price); System.out.println("Discount = " + discount); System.out.println("Net Price = " + netPrice); } } </pre>	<pre> if (price >= 5000) { discount = price * 0.20; } else if (price >= 3000) { discount = price * 0.10; } else { discount = 0; } netPrice = price - discount; System.out.println("Price = " + price); System.out.println("Discount = " + discount); System.out.println("Net Price = " + netPrice); } } </pre>
---	--

ข้อ 21 คำนวณค่าจัดส่ง

เงื่อนไข

- ซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป → ส่งฟรี
- ซื้อ 500–999 บาท → ค่าส่ง 50 บาท
- ต่ำกว่า 500 บาท → ค่าส่ง 100 บาท

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Order = 700.0

Shipping = 50.0

Total = 750.0

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        double order = 700;  
        double shipping;
```

```
        if (_____) {  
            shipping = 0;  
        } else if (_____) {  
            shipping = 50;  
        } else {  
            shipping = 100;  
        }
```

```
        double total = _____;
```

```
        System.out.println("Order = " + order);  
        System.out.println("Shipping = " + shipping);  
        System.out.println("Total = " + total);
```

```
    }  
}
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        double order = 700;  
        double shipping;
```

```
        if (order >= 1000) {  
            shipping = 0;  
        } else if (order >= 500) {  
            shipping = 50;  
        } else {  
            shipping = 100;  
        }
```

```
        double total = order + shipping;
```

```
        System.out.println("Order = " + order);  
        System.out.println("Shipping = " + shipping);  
        System.out.println("Total = " + total);
```

```
    }  
}
```

ข้อ 22 ตรวจสอบสิทธิ์สมัครเรียน

ผู้สมัครต้องมี

- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- คะแนนสอบตั้งแต่ 50
- GPA ตั้งแต่ 2.00

จึงจะ **Accepted**

ผลลัพธ์

Accepted

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { int age = 20; int score = 65; double gpa = 2.50; if (_____) { System.out.println("Accepted"); } else { System.out.println("Rejected"); } } }</pre>	<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { double order = 700; double shipping; if (order >= 1000) { shipping = 0; } else if (order >= 500) { shipping = 50; } else { shipping = 100; } double total = order + shipping; System.out.println("Order = " + order); System.out.println("Shipping = " + shipping); System.out.println("Total = " + total); } }</pre>

ข้อ 23 ตรวจสอบสิทธิ์ทุนการศึกษา

นักศึกษาจะได้รับทุนเมื่อ

- GPA ≥ 3.50 และ รายได้ครอบครัว < 20000

หรือ

- GPA ≥ 3.80

ผลลัพธ์

Scholarship

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        double gpa = 3.60;
        double income = 15000;

        if (_____) {
            System.out.println("Scholarship");
        } else {
            System.out.println("No Scholarship");
        }
    }
}
```

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        double gpa = 3.60;
        double income = 15000;

        if ((gpa >= 3.50 && income < 20000) || gpa >= 3.80) {
            System.out.println("Scholarship");
        } else {
            System.out.println("No Scholarship");
        }
    }
}
```

ข้อ 24 ระบบเข้าสอบ

เงื่อนไข

1. ต้องมีบัตรนักศึกษา
2. ถ้ามีบัตร ต้องตรวจสอบว่ามาสายหรือไม่
3. ถ้ามาสายเกิน 30 นาที → ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
4. ถ้าไม่เกิน 30 นาที → เข้าสอบได้

ผลลัพธ์

Allowed

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        boolean hasCard = true;
        int lateMinute = 20;

        if (_____) {

            if (_____) {
                System.out.println("Not Allowed");
            } else {
                System.out.println("Allowed");
            }

        } else {
            System.out.println("No Student Card");
        }
    }
}
```

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        boolean hasCard = true;
        int lateMinute = 20;

        if (hasCard) {

            if (lateMinute > 30) {
                System.out.println("Not Allowed");
            } else {
                System.out.println("Allowed");
            }

        } else {
            System.out.println("No Student Card");
        }
    }
}
```

ข้อ 25 ระบบ ATM

กำหนด

double balance = 10000;

double withdraw = 3000;

ต้องตรวจสอบว่า

1. จำนวนเงินถอนต้องมากกว่า 0
2. จำนวนเงินถอนต้องไม่เกินยอดเงิน
3. ถ้าถอนสำเร็จให้คำนวณยอดเงินคงเหลือ

ผลลัพธ์

Withdraw Success

Balance = 7000.0

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        double balance = 10000;  
        double withdraw = 3000;  
  
        if (_____) {  
            if (_____) {
```

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        double balance = 10000;  
        double withdraw = 3000;  
  
        if (withdraw > 0) {  
            if (withdraw <= balance) {
```

<pre> balance = _____; System.out.println("Withdraw Success"); System.out.println("Balance = " + balance); } else { System.out.println("Insufficient Balance"); } } else { System.out.println("Invalid Amount"); } } } </pre>	<pre> balance = balance - withdraw; System.out.println("Withdraw Success"); System.out.println("Balance = " + balance); } else { System.out.println("Insufficient Balance"); } } else { System.out.println("Invalid Amount"); } } } </pre>
--	---

ข้อ 26 ระบบตัดเกรด + สถานะ

เงื่อนไข

- คะแนน ≥ 80 และเข้าเรียน $\geq 80 \rightarrow$ Grade A - Excellent
- คะแนน ≥ 80 แต่เข้าเรียน $< 80 \rightarrow$ Grade A - Warning
- คะแนน $\geq 70 \rightarrow$ Grade B
- คะแนน $\geq 60 \rightarrow$ Grade C
- ต่ำกว่า 60 $\rightarrow$ Fail

ผลลัพธ์

Grade A - Excellent

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์	โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว
---	--

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        int score = 82;
        int attendance = 85;

        if ( _____ ) {

            if ( _____ ) {
                System.out.println("Grade A - Excellent");
            } else {
                System.out.println("Grade A - Warning");
            }

        } else if ( _____ ) {

            System.out.println("Grade B");

        } else if ( _____ ) {

            System.out.println("Grade C");

        } else {

            System.out.println("Fail");

        }
    }
}

```

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        int score = 82;
        int attendance = 85;

        if (score >= 80) {

            if (attendance >= 80) {
                System.out.println("Grade A - Excellent");
            } else {
                System.out.println("Grade A - Warning");
            }

        } else if (score >= 70) {

            System.out.println("Grade B");

        } else if (score >= 60) {

            System.out.println("Grade C");

        } else {

            System.out.println("Fail");

        }
    }
}

```

ข้อ 27 ระบบตรวจสอบการซื้อสินค้า

เงื่อนไข

- สมาชิก + ชื้อ $\geq 3,000 \rightarrow$ ลด 20%
- สมาชิก + ชื้อ $< 3,000 \rightarrow$ ลด 10%
- ไม่เป็นสมาชิก + ชื้อ $\geq 3,000 \rightarrow$ ลด 5%
- ไม่เป็นสมาชิก + ชื้อ $< 3,000 \rightarrow$ ไม่ลด

ผลลัพธ์

Price = 3500.0

Discount = 700.0

Total = 2800.0

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        boolean member = true;
        double price = 3500;
        double discount = 0;

        if ( _____ ) {

            if ( _____ ) {
                discount = 0.20;
            } else {
                discount = 0.10;
            }

        } else {

            if ( _____ ) {
                discount = 0.05;
            }

        }

    }
}
```

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        boolean member = true;
        double price = 3500;
        double discount = 0;

        if (member) {

            if (price >= 3000) {
                discount = 0.20;
            } else {
                discount = 0.10;
            }

        } else {

            if (price >= 3000) {
                discount = 0.05;
            }

        }

    }
}
```

```
double discountAmount = _____;  
double total = _____;
```

```
System.out.println("Price = " + price);  
System.out.println("Discount = " + discountAmount);  
System.out.println("Total = " + total);
```

```
}  
}
```

```
double discountAmount = price * discount;  
double total = price - discountAmount;
```

```
System.out.println("Price = " + price);  
System.out.println("Discount = " + discountAmount);  
System.out.println("Total = " + total);
```

```
}  
}
```

ข้อ 28 ระบบคำนวณเกรดแบบสมบูรณ์

ให้นักศึกษาเติมโปรแกรมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

กำหนดเกณฑ์

คะแนนรวม	เกรด
80–100	A
70–79	B
60–69	C

50–59	D
ต่ำกว่า 50	F

ผลลัพธ์

Total = 90

Grade = A

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        int midterm = 35;
        int finalExam = 40;
        int assignment = 15;

        int total = _____;

        String grade;

        if ( _____ ) {
            grade = "A";
        } else if ( _____ ) {
```

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        int midterm = 35;
        int finalExam = 40;
        int assignment = 15;

        int total = midterm + finalExam + assignment;

        String grade;

        if (total >= 80) {
            grade = "A";
        } else if (total >= 70) {
```

<pre> grade = "B"; } else if (_____) { grade = "C"; } else if (_____) { grade = "D"; } else { grade = "F"; } System.out.println("Total = " + total); System.out.println("Grade = " + grade); } } </pre>	<pre> grade = "B"; } else if (total >= 60) { grade = "C"; } else if (total >= 50) { grade = "D"; } else { grade = "F"; } System.out.println("Total = " + total); System.out.println("Grade = " + grade); } } </pre>
--	--

ข้อ 29 ระบบคำนวณค่าจอดรถ กำหนดจำนวนชั่วโมงจอดรถ int hour = 7; อัตราค่าจอด • 1 ชั่วโมงแรก → 20 บาท • ชั่วโมงที่ 2-4 → ชั่วโมงละ 10 บาท • ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป → ชั่วโมงละ 20 บาท ให้เติมโปรแกรม	
ผลลัพธ์ Hour = 7	

Fee = 100

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int hour = 7;  
        int fee;  
  
        if (_____) {  
            fee = 20;  
        } else if (_____) {  
            fee = _____;  
        } else {  
            fee = _____;  
        }  
  
        System.out.println("Hour = " + hour);  
        System.out.println("Fee = " + fee);  
    }  
}
```

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int hour = 7;  
        int fee;  
  
        if (hour <= 1) {  
            fee = 20;  
        } else if (hour <= 4) {  
            fee = 20 + (hour - 1) * 10;  
        } else {  
            fee = 20 + 3 * 10 + (hour - 4) * 20;  
        }  
  
        System.out.println("Hour = " + hour);  
        System.out.println("Fee = " + fee);  
    }  
}
```

ข้อ 30 ระบบร้านค้า

ร้านค้ามีเงื่อนไขดังนี้

ประเภทสมาชิก

- Gold → ส่วนลด 20%
- Silver → ส่วนลด 10%
- Member → ส่วนลด 5%
- Non-member → ไม่ลด

เงื่อนไขพิเศษ

ถ้ายอดซื้อ ตั้งแต่ 5,000 บาท ให้ส่วนลดเพิ่มอีก 5%

แต่ส่วนลดรวม ต้องไม่เกิน 25%

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Price = 6000.0

Discount = 1500.0

Total = 4500.0

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        String memberType = "Gold";  
        double price = 6000;  
        double discountRate;
```

โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมที่เติมให้สมบูรณ์แล้ว

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        String memberType = "Gold";  
        double price = 6000;  
        double discountRate;
```

```

if ( _____ ) {
    discountRate = _____;
} else if ( _____ ) {
    discountRate = _____;
} else if ( _____ ) {
    discountRate = _____;
} else {
    discountRate = _____;
}

if ( _____ ) {
    discountRate = _____;
}

if ( _____ ) {
    discountRate = _____;
}

double discount = _____;
double total = _____;

System.out.println("Price = " + price);
System.out.println("Discount = " + discount);
System.out.println("Total = " + total);
}
}

```

```

if (memberType.equals("Gold")) {
    discountRate = 0.20;
} else if (memberType.equals("Silver")) {
    discountRate = 0.10;
} else if (memberType.equals("Member")) {
    discountRate = 0.05;
} else {
    discountRate = 0;
}

if (price >= 5000) {
    discountRate = discountRate + 0.05;
}

if (discountRate > 0.25) {
    discountRate = 0.25;
}

double discount = price * discountRate;
double total = price - discount;

System.out.println("Price = " + price);
System.out.println("Discount = " + discount);
System.out.println("Total = " + total);
}
}

```