	INSTITUTO NACIONAL "GENERAL FRANCISCO MENENDEZ" **INFRAMEN** **DESARROLLO DE SOFTWARE**	
	Prof. Ricardo Ernesto Melara	
Periodo IV: "Introducción a Express y APIs"	**Clase 11: Actualización de Ventas en React con Axios**	
OBJETIVO: **Que los estudiantes aprendan a actualizar registros existentes en la base de datos desde React usando Axios (PUT).**	**INDICADORES DE LOGROS:** • Comprende el método PUT. • Implementa un formulario de edición en React. • Envía datos al backend para actualizar registros. • Verifica cambios en la tabla de ventas.	

Revisar el backend (Express + MySQL con CORS)

En el archivo `index.js` del backend (Guía 8), debe existir la ruta PUT:

javascript

```
app.put('/ventas/:id', (req, res) => {
  const id = req.params.id;
  const { estudiante_id, producto_id, cantidad, fecha } = req.body;

  conexion.query(
    'UPDATE ventas SET estudiante_id=?, producto_id=?, cantidad=?,
fecha=? WHERE id=?',
    [estudiante_id, producto_id, cantidad, fecha, id],
    (err, result) => {
      if (err) return res.status(500).send(err);
      res.send({ message: `Venta con ID ${id} actualizada` });
    }
  );
});
```

👉 Esto permite que el frontend envíe datos para actualizar una venta existente.

📘 Paso 2: Crear el componente de edición en React

1. Dentro de la carpeta `src/components`, crear un archivo llamado **EditarVenta.jsx**.
2. Copiar este código:

javascript

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';

function EditarVenta({ venta, onUpdate }) {
  const [formData, setFormData] = useState({
    estudiante_id: venta.estudiante_id,
    producto_id: venta.producto_id,
    cantidad: venta.cantidad,
```

```
    fecha: venta.fecha
  });

  const [estudiantes, setEstudiantes] = useState([]);
  const [productos, setProductos] = useState([]);

  useEffect(() => {
    axios.get('http://localhost:3000/estudiantes')
      .then(res => setEstudiantes(res.data))
      .catch(err => console.error(err));

    axios.get('http://localhost:3000/productos')
      .then(res => setProductos(res.data))
      .catch(err => console.error(err));
  }, []);

  const handleChange = (e) => {
    setFormData({
      ...formData,
      [e.target.name]: e.target.value
    });
  };

  const handleSubmit = (e) => {
    e.preventDefault();
    axios.put(`http://localhost:3000/ventas/${venta.id}`, formData)
      .then(res => {
        alert(res.data.message);
        onUpdate(); // refresca la lista de ventas
      })
      .catch(err => console.error('Error al actualizar venta:', err));
  };

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <select name="estudiante_id" value={formData.estudiante_id}
onChange={handleChange} required>
        {estudiantes.map(e => (
          <option key={e.id} value={e.id}>{e.nombre} - {e.grupo}</option>
        ))}
      </select>

      <select name="producto_id" value={formData.producto_id}
onChange={handleChange} required>
        {productos.map(p => (
          <option key={p.id} value={p.id}>{p.nombre} -
${p.precio}</option>
        ))}
      </select>

      <input type="number" name="cantidad" value={formData.cantidad}
onChange={handleChange} required />
      <input type="date" name="fecha" value={formData.fecha}
onChange={handleChange} required />
      <button type="submit">Actualizar Venta</button>
    </form>
  );
```

```
}

export default EditarVenta;
```

📘 Paso 3: Integrar edición en la lista de ventas

Modificar **ListaVentas.jsx** para que cada fila tenga un botón de “Editar”:

javascript

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import axios from 'axios';
import EditarVenta from './EditarVenta';

function ListaVentas() {
  const [ventas, setVentas] = useState([]);
  const [ventaSeleccionada, setVentaSeleccionada] = useState(null);

  const cargarVentas = () => {
    axios.get('http://localhost:3000/ventas')
      .then(res => setVentas(res.data))
      .catch(err => console.error('Error al obtener ventas:', err));
  };

  useEffect(() => {
    cargarVentas();
  }, []);

  return (
    <div>
      <h2>Ventas de la Cafetería</h2>
      <table border="1">
        <thead>
          <tr>
            <th>Estudiante</th>
            <th>Producto</th>
            <th>Cantidad</th>
            <th>Precio</th>
            <th>Total</th>
            <th>Fecha</th>
            <th>Acciones</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {ventas.map(v => (
            <tr key={v.id}>
              <td>{v.estudiante}</td>
              <td>{v.producto}</td>
              <td>{v.cantidad}</td>
              <td>${v.precio}</td>
              <td>${v.total}</td>
              <td>{v.fecha}</td>
              <td>
                <button onClick={() =>
setVentaSeleccionada(v)}>Editar</button>
```

```
              </td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>

      {ventaSeleccionada && (
        <EditarVenta venta={ventaSeleccionada} onUpdate={cargarVentas} />
      )}
    </div>
  );
}

export default ListaVentas;
```

📘 Paso 4: Modificar `App.jsx`

src/App.jsx

javascript

```
import React from 'react';
import ListaVentas from './components/ListaVentas';
import FormularioVenta from './components/FormularioVenta';

function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Cafetería Escolar</h1>
      <FormularioVenta />
      <ListaVentas />
    </div>
  );
}

export default App;
```

📘 Flujo completo para ver resultados

1. **Ejecutar backend (Express + MySQL con CORS habilitado)**

   bash

   ```
   npm run dev
   ```

   → Servidor en `http://localhost:3000`.

2. **Ejecutar frontend (React con Vite + Axios)**

   bash

   ```
   npm run dev
   ```

→ React en `http://localhost:5173`.

3. **Abrir navegador en** `http://localhost:5173`
    - Se carga `App.jsx`.
    - Se muestra el formulario para registrar ventas y la lista de ventas.
    - Al presionar “Editar” en una fila:
        - Se abre el formulario de edición con los datos cargados.
        - Al actualizar, Axios envía los cambios al backend.
        - Express guarda la actualización en MySQL.
        - React refresca la tabla mostrando los datos corregidos.

🎨 Analogía didáctica

- **EditarVenta.jsx** → como corregir un ticket de venta en la caja.
- **Axios PUT** → como enviar la corrección al sistema central.
- **Express + MySQL** → como actualizar el registro en la base de datos.
- **ListaVentas.jsx** → como el tablero que muestra las ventas ya corregidas.
- **CORS** → la puerta abierta que permite que el mostrador (React) se comunique con la cocina (Express).