



企业级私有云盘系统运维规范

DPSir 个人私有云盘系统

服务器迁移、全新一键部署与日常运维使用说明书

系统品牌:	DPSir 智云盘 (Cloud Drive)
系统版本:	v2.1 极简高可用稳定版
访问域名:	https://dpsirperson.085410.xyz
内网端口:	TCP 8081 (全网络自适应放行)
数据存储:	完全解耦架构 (任意盘符即插即用)
部署机制:	自动 UAC 提权 + 防火墙全网络放行
编制日期:	2026 年 9 月 30 日

目录概览

- 第一章：系统解耦架构与核心原理（为什么换机绝不丢数据与密码？）
- 第二章：极简两步法：换机迁移 vs 全新部署（一键部署、环境与防火墙全自愈）
- 第三章：两台电脑服务交接与自启开关清单（笔记本关什么 vs 服务器开什么）
- 第四章：双电脑代码迭代与云端同步（笔记本写代码，服务器热更新）
- 第五章：专属服务器 24 小时开机必备设置（防睡眠、断电来电自启、静态 IP）
- 第六章：日常故障排查、手机直连与一键自愈急救包（解决 1033 与连接异常）
- 附录：全套自动化批处理工具速查表（一键脚本功能速查汇总）

第一章：系统解耦架构与核心原理

DPSir 个人网盘在底层严格遵循“程序逻辑与业务资产完全解耦”的设计理念。系统由两个互不干扰的独立模块构成：

组成模块	目录位置	职能与存储说明
① 程序与工具包	personal-cloud-drive	存放前端界面（ <code>public/</code> ）、后端服务核心（ <code>server.js</code> ）、穿透工具（ <code>tools/cloudflared.exe</code> ）及自动化运维脚本。轻量纯净（十几 MB）。
② 真实业务数据包	D:\PersonalCloudDrive	存放网盘所有上传的真实文件、照片、视频、多级目录结构，以及用户账号与权限数据库（ <code>accounts.json</code> ）。当前约 2.14 GB。

💡 为什么换机能做到 100% 零丢失、零重新配置？

因为所有用户密码、文件夹加密密钥、历史文件全都在**数据包**中；而所有的网页样式与接口逻辑都在**程序包**中。只要把这两个文件夹完整复制到新电脑，在新电脑上不需要重新注册账号、不需要重新配置文件，即可 100% 完美无缝复原！

💡 双通道网络访问原理：

- 局域网高速通道：同一 Wi-Fi 或插网线下直接通过 `http://192.168.x.x:8081` 访问，走内网千兆带宽，秒传大文件。
- 公网专属加密隧道：室外 4G/5G 通过 `https://dpsirperson.085410.xyz` 访问，由 Cloudflare 提供全球安全加速。

第二章：极简两步法：换机迁移 vs 全新部署

场景 A：【换机迁移】（老电脑搬到新电脑，继承全部数据与账号）

1 第一步：在老电脑（笔记本）上打包拷入 U 盘

1. 插上您的 U 盘或移动硬盘（确保可用空间大于 4GB）；
2. 打开笔记本上的 `personal-cloud-drive` 文件夹，双击运行：
👉 换机迁移与数据打包助手 .bat
3. 脚本会自动统计文件并弹出两个资源管理器窗口，直接将这两个文件夹完整复制到 U 盘：

- `personal-cloud-drive`（程序代码与工具包）
- `PersonalCloudDrive`（真实网盘文件与账号数据库）

2 第二步：在新电脑（服务器/小主机）上一键部署接管

1. 将 U 盘插到新电脑上，把这两个文件夹复制粘贴进新电脑的硬盘：
 - 程序包建议放：`D:\personal-cloud-drive`（或 C 盘任意位置）；
 - 数据包放入新电脑容量最大的磁盘（如新电脑的 `D:\PersonalCloudDrive` 或外接大硬盘）。
2. 进入新电脑的代码文件夹，直接双击运行：
👉 一键部署新电脑(Windows).bat（或双击英文别名 `setup-new-host.bat`，向导控制台采用纯英文 ASCII 提示杜绝终端乱码，弹出 UAC 提权提示时点击【是】）
3. 向导会自动为您完成以下所有配置：
 - [OK] 自动检测并极速安装官方 Node.js LTS 运行环境（无需手动去官网找安装包）；
 - [OK] 自动接管历史数据与账号（`accounts.json`），原账号密码直接生效；
 - ✓ 自动全网络放行 Windows 防火墙（公用+专用+所有网络全开），彻底解决插网线/无线切换拦截；
 - ✓ 自动注册 Windows 开机后台静默自启动任务（开机静默守护，不弹黑框）；
 - ✓ 自动唤醒服务并在默认浏览器中弹出登录页面！

场景 B：【全新部署 / 分享给朋友】（新电脑从零开始一键使用）

1. 获取代码：从 GitHub 下载 ZIP 解压或运行 `git clone https://github.com/6DPS/personal-cloud-drive.git`；
2. 双击运行：进入文件夹双击 一键部署新电脑(Windows).bat 并在 UAC 提示点【是】；
3. 开箱即用：系统自动配置好所有依赖与防火墙规则，超级管理员账号 `admin` / 密码 `admin123456`，手机在局域网直接输入 IP 秒连！

第三章：两台电脑服务交接与自启开关清单

迁移完成后，两台电脑的角色明确分工：**小主机是对外 24h 生产机，笔记本是本地开发机**。两端的开关请照此清单配置：

服务器电脑端：两个 install 批处理都必须处于开启状态

服务器电脑是生产核心，必须保证两个后台自启动任务均正常就绪：

批处理文件	负责功能	为什么必须开启？
install-lan-autostart.bat	网盘核心引擎 + 局域网自启	开机自动拉起 8081 核心服务。家里设备连 Wi-Fi 访问网盘全靠它。（一键部署已自动为您开启）
install-cloudflare-autostart.bat	公网加密隧道自启	双击运行，将公网域名正式锚定到这台新服务器，开机静默常驻，外网 5G 秒开！

笔记本电脑端：关掉公网隧道，保留本地自启

回到笔记本电脑上，打开 `personal-cloud-drive` 文件夹，照此规则处理：

批处理文件	执行动作	核心原理与原因
uninstall-cloudflare-autostart.bat	必须双击运行	卸载笔记本上的公网隧道自启。把公网域名的解析权彻底交接给服务器电脑，不再在后台抢占外网隧道。
uninstall-lan-autostart.bat	保留！千万别点	保留笔记本本地 8081 开机自启。开机自动把开发测试环境准备好，改完代码开浏览器直接调。

💡 笔记本 D 盘瘦身黄金法则（既省几个 G，又留住所有账号）：

不要删除整个 `PersonalCloudDrive` 文件夹！只需双击进入该目录，只删掉里面存照片和视频的 `files` 文件夹，把几十 KB 大小的 `accounts.json` 保留：

- 几个 G 的大视频瞬间释放，笔记本硬盘立刻轻装上阵；
- 账号数据库完好无损，主账号及各子账号密码全在，本地测试无需重新配置！

第四章：双电脑代码迭代与云端同步

采用“笔记本写代码，新电脑跑服务”是业界标准高效的协同方式。以后网盘增加新功能或优化界面，无需插拔 U 盘：

操作电脑端	执行动作	自动化 workflow 说明
 笔记本 (开发维护机)	修改完代码后，双击运行：  上传到GitHub.bat	自动对比代码差异 (Diff)，自动打包生成带时间戳的提交存档，一键将修改推送到 GitHub 远程私有仓库 (main 分支)。
 新电脑 (24h 服务器)	在需要同步新功能时，双击运行：  一键云端同步更新.bat	自动从 GitHub 云端拉取最新代码，自动检查并装载新依赖 (npm install)，并在 2 秒内平滑重启网盘服务使新功能即刻生效！

第五章：专属服务器 24 小时开机必备设置

为确保您的 Windows 小主机成为一台稳定省心的 24 小时家庭服务器，请务必进行以下 3 项设置：

1. 关闭 Windows 自动休眠（必做）

原因：Windows 默认在一段时间无操作后会自动断网休眠，导致外网访问报 1033 错误。

设置：打开 Windows **设置** → **系统** → **电源** → **屏幕和睡眠**，将“接通电源时，使设备进入睡眠状态”修改为 **【从不】**。

2. 开启 BIOS “断电来电自启”（强烈推荐）

原因：万一家里停电或跳闸，来电后主机能自动通电开机，并由计划任务自动拉起网盘，无需手动按电源键。

设置：开机按 **Del** 或 **F2** 进入 BIOS，找到 **Advanced / Chipset** → **Restore AC Power Loss**（或 Auto Power On），将其改为 **【Power On / Always On】**，按 **F10** 保存退出。

3. 路由器绑定固定静态 IP（推荐）

原因：防止路由器重启后，小主机的局域网 IP 发生变动。

设置：登录家庭路由器后台（通常为 **192.168.1.1**），在 **DHCP 静态分配**中，将小主机的 IP 固定为如 **192.168.1.100**，这样所有家庭设备的浏览器书签永久有效。

第六章：日常故障排查、手机直连与一键自愈急救包

📱 手机局域网访问黄金法则（防坑必看）：

1. 手机打不开时的第一反应：检查协议头！

现在的手机浏览器（如 Safari、Chrome）默认开启了“强制 HTTPS”。如果只输入 `192.168.0.102:8081`，手机会自动偷换成 `https://` 导致打不开。

👉 **正确输入法**：手机端务必完整输入开头的 `http://`（如 `http://192.168.0.102:8081`）。

2. 插拔网线与 Wi-Fi 切换后：

新版部署脚本已全网络放行（Profile: Any）。若遇异常，双击根目录下的 `allow-lan-firewall-as-admin.bat` 即可重新一键放行。

3. 出门在外或有 VPN 干扰：

直接打开专属公网加密域名 `https://dpsirperson.085410.xyz`，完全无视 Wi-Fi 隔离与防火墙干扰，秒级极速直达！

万能急救按钮（一键重启与自动修复）

在日常使用中，如果遇到断网重连、电脑休眠唤醒、或者浏览器打不开网页时：

👉 直接双击运行：`一键重启与修复服务.bat`

该工具会在 5 秒钟内全自动执行以下修复闭环：

- 清理僵死旧进程**：自动释放任何处于卡顿或假死状态的 `node` 和 `cloudflared` 进程；
- 防火墙全网络自愈**：自动检测并恢复 8081 端口的全网络放行状态；
- 静默重新拉起**：在后台以静默守护模式重新激活网盘核心引擎与公网加密隧道；
- 双链路健康体检**：自动检测本地端口与公网域名的连通性，当看到屏幕提示 **正常在线 [OK]** 时，回到浏览器按 F5 即可瞬间恢复！

常见错误速查与解决对策表

现象 / 错误提示	发生原因剖析	一秒自救方案
Error 1033 Cloudflare Tunnel error	Cloudflare 联系不上小主机。通常因为电脑休眠、断网或后台隧道停止。	1. 确保电脑已联网且未休眠； 2. 双击运行 <code>一键重启与修复服务.bat</code> ； 3. 刷新浏览器即可。
ERR_CONNECTION_REFUSED (拒绝连接)	网盘本地 8081 端口服务未在运行。	双击运行 <code>一键重启与修复服务.bat</code> （或 <code>start-lan-drive.bat</code> ）重新拉起。
手机在局域网打不开	1. 手机浏览器未加 <code>http://</code> ； 2. 电脑开启了全局 VPN 虚拟网卡； 3. 防火墙网络类型变动。	1. 手机输入时加上 <code>http://</code> 前缀； 2. 退出 VPN 或直接用公网域名访问； 3. 双击运行 <code>allow-lan-firewall-as-admin.bat</code> 。
登录密码彻底忘记	密码支持随时修改与物理最高特权恢复。	打开服务器根目录 <code>.env</code> 写入 <code>CLOUD_DRIVE_PASSWORD=新密码</code> 并重启，即可直接在登录框用新密码一键登录！

附录：全套自动化批处理工具速查表

在 `personal-cloud-drive` 项目根目录下，为您预装的核心批处理脚本功能一览：

批处理文件名称	适用端	日常使用时机与功能说明
一键部署新电脑(Windows).bat (或 <code>setup-new-host.bat</code>)	 新电脑 (首次部署)	在新主机上首次双击，全自动申请 UAC 提权、装环境、全网络放行防火墙、注册自启（控制台全程纯英文 ASCII 输出杜绝乱码）。
换机迁移与数据打包助手.bat	 笔记本 (搬迁时)	换机搬家时双击，自动盘点数据量并弹出两个需拷贝的文件夹。
start-lan-drive.bat	两端通用	日常本地/局域网直启开关。自带防火墙智能自愈预检，免配置直接秒连。
allow-lan-firewall-as-admin.bat	两端通用	一键以管理员权限全网络放行 8081 端口（公用+专用+域网络全通，网线/无线均畅通）。
一键重启与修复服务.bat	两端通用	急救首选 任何访问打不开或报 1033 时双击，5 秒全自动修复。
show-addresses.bat	两端通用	即时查看当前电脑的回环地址、局域网物理 IP、公网访问域名及防火墙状态。
install-cloudflare-autostart.bat	 服务器 (生产机)	在新主机上双击运行，开机静默常驻公网隧道，让域名长期保持在线。
uninstall-cloudflare-autostart.bat	 笔记本 (搬迁后)	笔记本换机后运行一次，卸载笔记本的公网隧道，把域名解析权完整留给服务器。
install-lan-autostart.bat	两端均可使用	注册 Windows 局域网开机后台静默自启任务（开机即测）。
uninstall-lan-autostart.bat	旧电脑 (退役时)	一键卸载旧电脑的局域网开机后台自启任务，释放端口与系统资源。
上传到GitHub.bat	 笔记本 (开发机)	笔记本修改代码或功能后双击，一键同步推送到 GitHub 云端。
一键云端同步更新.bat	 服务器 (生产机)	新电脑双击，一键从 GitHub 拉取最新功能并热重启生效。
彻底卸载并停止服务(Windows).bat	测试/卸载端	一键停止网盘与隧道常驻后台进程，注销任务计划，解除文件夹文件占用。
clean-hidden-drive-files.bat	 服务器 (生产机)	一键清除真实数据盘中的系统残留隐藏垃圾文件，保障存储盘清爽整洁。