

Коллекции



Автор курса



Александр Шевчук МСТ



MCID: 9230440



После урока обязательно





Повторите этот урок в видео формате на <u>ITVDN.com</u>

Доступ можно получить через руководство вашего учебного центра

Проверьте как Вы усвоили данный материал на <u>TestProvider.com</u>



Тема

Коллекции



Коллекция

Collection

Коллекция — это класс, предназначенный для группировки связанных объектов, управления ими и обработки их в циклах.



Коллекции являются важным инструментом программиста, но решение о их применении не всегда оказывается очевидным.



Применение коллекций

Use of Collections

Коллекции стоит применять, если:

- Отдельные элементы используются для одинаковых целей и одинаково важны.
- На момент компиляции число элементов не известно или не зафиксировано.
- Необходима поддержка операции перебора всех элементов.
- Необходима поддержка упорядочивания элементов.
- Необходимо использовать элементы из библиотеки, от которой потребитель ожидает наличия типа коллекции.



Интерфейс

IEnumerable

Методы интерфейса IEnumerable:

IEnumerator GetEnumerator() — возвращает перечислитель, который можно использовать для навигации по коллекции.



Интерфейс

IEnumerator

```
Свойства интерфейса IEnumerator:
```

```
object Current { get; } — возвращает текущий элемент коллекции.
```

Методы интерфейса IEnumerator:

```
bool MoveNext() — перемещает перечислитель на следующий элемент коллекции.
```

void Reset() — возвращает перечислитель на начало коллекции.



Ключевое слово

yield

- Блок, в котором содержится ключевое слово yield, расценивается компилятором, как блок итератора.
- Ключевое слово return используется для предоставления значения объекту перечислителя.
- Ключевое слово break используется для обозначения конца итерации.

```
public static IEnumerable Power()
{
    yield return "Hello world!";
}
```

```
public static IEnumerable Power()
{
    yield break;
}
```



Циклическая конструкция

foreach

Циклическая конструкция foreach позволяет выполнять навигацию по коллекции, используя реализации интерфейсов IEnumerable и IEnumerator.

```
foreach (var element in myCollection)
{
}
```



var – локальная переменная с неявным типом имеет строгую типизацию, как если бы тип был задан явно, только тип определяет компилятор.



Интерфейс

IEnumerable < T >

IEnumerable<T> - унаследован от IEnumerable

Методы интерфейса IEnumerable<T>:

IEnumerator<T> GetEnumerator() — возвращает обобщенный перечислитель, который можно использовать для навигации по коллекции.



Смотрите наши уроки в видео формате

ITVDN.com



Посмотрите этот урок в видео формате на образовательном портале <u>ITVDN.com</u> для закрепления пройденного материала.

Все курсы записаны сертифицированными тренерами, которые работают в учебном центре CyberBionic Systematics





Проверка знаний

TestProvider.com



TestProvider — это online сервис проверки знаний по информационным технологиям. С его помощью Вы можете оценить Ваш уровень и выявить слабые места. Он будет полезен как в процессе изучения технологии, так и общей оценки знаний IT специалиста.

После каждого урока проходите тестирование для проверки знаний на <u>TestProvider.com</u>

Успешное прохождение финального тестирования позволит Вам получить соответствующий Сертификат.





Q&A



Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения















