

Потоки



Автор курса



Александр Шевчук МСТ



MCID: 9230440



После урока обязательно





Повторите этот урок в видео формате на <u>ITVDN.com</u>

Доступ можно получить через руководство вашего учебного центра

Проверьте как Вы усвоили данный материал на <u>TestProvider.com</u>



Тема

Потоки



Многозадачность

Multitasking



Многозадачность – свойство операционной системы или среды программирования обеспечивать возможность параллельной (или псевдопараллельной) обработки нескольких процессов



Многозадачность

На основе процессов

Позволяет выполнять одновременно более одной программы в контексте Операционной Системы.

При использовании многозадачности на основе процессов, программа является наименьшей единицей кода, выполнение которой может контролировать планировщик задач.



Многозадачность

На основе потоков

У каждого процесса может быть один или более потоков.

Это означает, что процесс может решать более одной задачи одновременно.

Многозадачность на основе потоков означает параллельное выполнение отдельных частей программы.



System.Threading

Пространство имен

■ () System.Threading

- ▶ ♣ AbandonedMutexException
- ▶ ApartmentState
- ▶ AsyncFlowControl
- ▶ CancellationToken
- ▶ CancellationTokenRegistration
- ▶ ★ CancellationTokenSource
- 🕨 🔩 CompressedStack
- ContextCallback
- ▶ EventResetMode
- ▶ ★ EventWaitHandle
- ▶ ★ ExecutionContext
- ▶ ♣ HostExecutionContext
- ▶ ★ HostExecutionContextManager
- ▶ ★ Interlocked
- ▶


 IOCompletionCallback
- D 🔩 LazyInitializer
- ▶ LockCookie
- ▶ ★ LockRecursionException
- ▶ ★ ManualResetEvent
- ▶ ★ ManualResetEventSlim
- ▶
 Monitor
- ▶ NativeOverlapped
- N. 👫 Overlanned

System.Threading — пространство имен для работы с потоками, содержит классы для управления потоками, такие как:

Thread, ThreadStart, ParameterizedThreadStart, Monitor.



Thread



Класс

Класс Thread, представляет собой поток. Он позволяет создавать новые потоки, управлять приоритетом потоков и получать информацию о всех потоках, существующих в рамках приложения.

```
Thread thread = new Thread(writeSecond);

static void WriteSecond()
{
}
```

ThreadStart

Делегат

Делегат **ThreadStart** представляет метод, который выполняется в указанном потоке Thread.

```
static void Main()
{
    ThreadStart writeSecond = new ThreadStart(WriteSecond);
    Thread thread = new Thread(writeSecond);
    thread.Start();

    for (int i = 0; i < 10; i++)
     {
        Console.WriteLine("Primary");
    }
}</pre>
```



ThreadStart – не позволяет передавать данные в поток



ParameterizedThreadStart

Делегат

Делегат ParameterizedThreadStart представляет метод, который выполняется в указанном потоке Thread.

```
static void Main()
{
    ParameterizedThreadStart write= new ParameterizedThreadStart(Write);
    Thread thread = new Thread(writeSecond);
    thread.Start("Hello");
}
```



ParameterizedThreadStart позволяет передавать данные в поток упакованные в object.



Потоки

Виды потоков

Существуют две разновидности потоков: приоритетный и фоновый.

Отличие между ними заключается в том, что процесс не завершится до тех пор, пока не окончится приоритетный поток, тогда как фоновые потоки завершаются автоматически после окончания всех приоритетных потоков.

По умолчанию создаваемый поток становится приоритетным.

Для того чтобы сделать поток фоновым, достаточно присвоить логическое значение true свойству **IsBackground**.

Логическое значение false указывает на то, что поток является приоритетным.



Поток

Синхронизация потоков

В случае использования нескольких потоков приходится координировать их действия, такой процесс называется синхронизацией.

Основная причина применения синхронизации — необходимость разделять среди двух или более потоков общий ресурс (разделяемый ресурс), который может быть одновременно доступен только одному потоку.



Синхронный поток — это поток, запущенный в контексте первичного потока. **Асинхронный поток** — это поток, запущенный в контексте вторичного потока, относительно текущего.



Потоки

Ключевое слово lock

```
lock (this)
{
}
```

Ключевое слово **lock** не позволит одному потоку войти в важный раздел кода в тот момент, когда в нем находится другой поток.

При попытке входа другого потока в заблокированный код потребуется дождаться снятия блокировки объекта.



Monitor

Класс

```
Monitor.Enter(this);

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
    Console.WriteLine(i);
}

Monitor.Exit(this);</pre>
```

Класс Monitor представляет собой механизм для синхронизации доступа к объектам.

Класс Monitor используется для создания критических секций.



Смотрите наши уроки в видео формате

ITVDN.com



Посмотрите этот урок в видео формате на образовательном портале <u>ITVDN.com</u> для закрепления пройденного материала.

Все курсы записаны сертифицированными тренерами, которые работают в учебном центре CyberBionic Systematics





Проверка знаний

TestProvider.com



TestProvider — это online сервис проверки знаний по информационным технологиям. С его помощью Вы можете оценить Ваш уровень и выявить слабые места. Он будет полезен как в процессе изучения технологии, так и общей оценки знаний IT специалиста.

После каждого урока проходите тестирование для проверки знаний на <u>TestProvider.com</u>

Успешное прохождение финального тестирования позволит Вам получить соответствующий Сертификат.





Q&A



Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения















