

Cahier des charges — Plateforme de pronostics F1 entre amis (V1 MVP)

1. Vision produit

Une webapp où des groupes d'amis font des pronostics avant chaque Grand Prix de F1 (podium, safety car, premier abandon, etc.) et suivent un classement en temps réel. Zéro argent réel, zéro paris — uniquement du jeu social à points, pour rester hors régulation et maximiser la viralité.

Objectif V1 : valider la rétention et le taux de partage sur 2-3 Grand Prix avec un groupe pilote, avant d'investir davantage.

2. Stack technique recommandée

- **Frontend** : Next.js (React) + Tailwind CSS
 - **Backend** : Next.js API routes (ou Node/Express si séparé)
 - **Base de données** : Supabase (Postgres managé + auth intégrée + temps réel natif, idéal pour un MVP rapide)
 - **Authentification** : Supabase Auth (email/magic link, ou Google OAuth pour réduire la friction d'inscription)
 - **Hébergement** : Vercel (déploiement direct depuis Next.js, gratuit pour un MVP)
 - **Données F1** : API externe (voir section 6)
-

3. Modèle de données (schéma de base)

`users`

- id (uuid, PK)
- email
- pseudo

- avatar_url
- created_at

groups (les ligues privées entre amis)

- id (uuid, PK)
- name
- owner_id (FK → users)
- invite_code (string unique, pour rejoindre le groupe)
- created_at

group_members

- id (uuid, PK)
- group_id (FK → groups)
- user_id (FK → users)
- joined_at

races (calendrier F1 de la saison)

- id (uuid, PK)
- name (ex: "Grand Prix de Monaco")
- circuit
- country
- race_date (datetime)
- quali_date (datetime)
- status (upcoming / quali_done / finished)
- external_id (référence à l'API F1 externe)

predictions (pronostics d'un utilisateur pour une course)

- id (uuid, PK)
- user_id (FK → users)
- race_id (FK → races)

- podium_1 (driver_id)
- podium_2 (driver_id)
- podium_3 (driver_id)
- safety_car (boolean)
- first_dnf (driver_id, nullable)
- fastest_lap (driver_id, nullable)
- submitted_at
- locked (boolean — verrouillé automatiquement au départ de la quali)

race_results (résultats officiels, une fois la course terminée)

- id (uuid, PK)
- race_id (FK → races)
- podium_1, podium_2, podium_3 (driver_id)
- safety_car (boolean)
- first_dnf (driver_id, nullable)
- fastest_lap (driver_id, nullable)

drivers

- id (uuid, PK)
- name
- team
- number
- active (boolean)

scores (points calculés par utilisateur/course, dérivés des predictions vs race_results)

- id (uuid, PK)
- user_id (FK → users)
- race_id (FK → races)

- group_id (FK → groups)
 - points (int)
 - calculated_at
-

4. Fonctionnalités V1 (scope volontairement restreint)

Doit avoir (P0)

1. **Inscription / connexion** (email magic link ou Google)
2. **Créer un groupe** + générer un code d'invitation partageable
3. **Rejoindre un groupe** via code d'invitation
4. **Soumettre un pronostic** avant chaque course (podium top 3 + safety car oui/non)
5. **Verrouillage automatique** des pronostics au moment de la qualification (empêcher la triche)
6. **Calcul automatique des points** après chaque course (via mise à jour manuelle ou API des résultats)
7. **Classement du groupe** (leaderboard) mis à jour après chaque course
8. **Vue calendrier** des prochains Grand Prix avec compte à rebours

Pourrait attendre la V2

- Premier abandon (first DNF) et meilleur tour comme critères de scoring
 - Notifications push/email avant chaque course
 - Statistiques historiques par utilisateur (précision, tendances)
 - Version multilingue (EN/ES/PT)
 - Ligues publiques animées par des créateurs de contenu (piste 6)
-

5. Système de points (à ajuster selon vos tests)

Proposition de barème simple pour démarrer :

- Podium exact dans l'ordre (1er, 2e, 3e) : 25 points

- Un pilote du podium bien placé : 10 points par pilote
 - Un pilote du podium présent mais mal placé : 5 points par pilote
 - Safety car correctement prédit (oui/non) : 5 points
-

6. Sources de données F1 externes à évaluer

- **Ergast API** (gratuite, historique complet, mais en fin de vie — vérifier son successeur officiel avant de démarrer)
- **API-Sports (F1 API)** — payante mais fiable et maintenue, calendrier + résultats temps réel
- **Alternative manuelle pour le MVP** : saisie manuelle des résultats par un admin après chaque course (vous), le temps de valider le concept avant d'investir dans une API payante

Recommandation pour la V1 : commencer avec saisie manuelle des résultats (0 coût, 0 dépendance technique) — vous n'avez que 24 GP/an à saisir, ça prend 10 minutes par course.

7. Arborescence des pages

/	→ Landing page (pitch produit + CTA inscription)
/login	→ Connexion / inscription
/dashboard	→ Vue d'ensemble : mes groupes, prochaine course, compte à
/groups/create	→ Créer un groupe
/groups/join	→ Rejoindre un groupe via code
/groups/[id]	→ Vue d'un groupe : classement + membres
/predict/[raceId]	→ Formulaire de pronostic pour une course donnée
/races	→ Calendrier de la saison
/admin/results	→ (accès restreint) Saisie manuelle des résultats après cou

8. Prompt à donner à Claude Code pour démarrer

Je veux créer une webapp de pronostics F1 entre amis. Voici le cahier des charges

Commence par :

1. Initialiser un projet Next.js avec Tailwind CSS
2. Configurer Supabase (auth + base de données) selon le schéma fourni en section
3. Créer les migrations SQL pour toutes les tables
4. Implémenter l'authentification (magic link email)
5. Créer la page de création/adhésion à un groupe

Travaillons fonctionnalité par fonctionnalité en suivant l'ordre du P0 de la sect

9. Prochaines étapes après le MVP technique

1. Recruter 15-20 fans F1 dans votre réseau pour la beta fermée
2. Tester sur 2-3 Grand Prix consécutifs
3. Mesurer le taux de partage (combien de personnes invitent au moins 1 ami) et la rétention (combien reviennent pronostiquer à la course suivante)
4. Sur cette base, décider d'investir dans une V2 (notifications, API de données automatisée, monétisation)