İki ayrı sorunu net bir şekilde anlıyorum. Her ikisini de master plan'daki kararlarla (ADR, TP-001, TP-005, TP-015) tutarlı bir şekilde çözeceğiz.

---

## 🔍 Sorun 1: Stok İçeriklerinin Listelerden Arındırılması

### Mevcut Durum
Stok motoru (`stock-engine.ts`), 500 film + 500 dizi havuzunu otomatik doldururken kullanıcının izleme listesindeki, "ilgilenmiyorum" dediği veya gizlediği içerikleri de içerebiliyor. Bu, keşfet deneyimini bozuyor.

### Çözüm: Stok Filtresi + Gerçek Sayı Gösterimi

**Değişiklik 1: `stock-engine.ts` içinde filtre ekleme**

Stok doldurulurken (fillStock fonksiyonu) aday havuzuna eklemeden önce şu kontrolü yap:

```typescript
// stock-engine.ts içinde, aday seçilirken:
function isCandidateEligibleForStock(
  candidate: CatalogRecord,
  userItems: SavedItem[],
  preferences: Preferences
): boolean {
  const contentId = `candidate.media_type:{candidate.id}`;

  // 1. İzleme listesinde mi?
  if (userItems.some((item) => `item.media_type:{item.id}` === contentId)) {
    return false;
  }

  // 2. "İlgilenmiyorum" listesinde mi?
  if (preferences.disliked.includes(contentId)) {
    return false;
  }

  // 3. "Gizle" listesinde mi?
  if (preferences.hidden?.includes(contentId)) {
    return false;
  }

  // 4. Zaten stokta mı? (çift kayıt önleme)
  // ... mevcut kontrol

  return true;
}
```

```

**Değişiklik 2: Üst başlıkta gerçek sayı gösterimi**

Stok motorunun döndürdüğü dizinin `.length`'ini kullanarak gerçek sayıyı göster:

```typescript
// StockPanel.tsx veya ilgili bileşende:
const stockMovies = stockEngine.getMovies(); // Gerçek dizi
const stockSeries = stockEngine.getSeries(); // Gerçek dizi

// Üst başlık:
<h2>Keşfet — {stockMovies.length} Film · {stockSeries.length} Dizi</h2>
```

**Kritik Not:** Master plan'daki TP-018 kararı gereği `disliked` (negatif sinyal) ve `hidden` (nötr dışlama) ayrı ayrı filtrelenmeli. İkisi de stoktan çıkarılır ama farklı nedenlerle.

---

## 🔍 Sorun 2: Uygulama Açıkken Sürekli Zevk Uyumu Hesaplaması

### Kullanıcının Tarif Ettiği Model
> "A filmi izlendi → tüm verileri (tema, konu, oyuncu) zevk profiline işlendi. B filmi izlendi → aynı şekilde işlendi. Aynı oyuncu 2 filmde geçerse değeri 2 olur."

Bu model, master plan'daki **posMass/negMass kütle modeliyle** (TP-015) örtüşüyor. Sadece bir fark var:

| Kullanıcının Modeli | Master Plan'daki Model |
|---|---|
| Oyuncu 2 filmde → değer 2 | Oyuncu 2 filmde → değer `2 × puan_sinyali × feature_strength × confidence` |
| Sadece "görülme sıklığı" | "Puanlı görülme sıklığı" (9 puanlı filmdeki oyuncu +1.00, 3 puanlı filmdeki oyuncu −0.55) |

**Master plan'daki model daha sofistike:** Aynı oyuncu 10 filmde geçse bile, eğer hepsi 3 puan aldıysa, o oyuncunun metriği **negatif** yönde büyür. Sadece "kaç kez görüldü" değil, "kaç kez ve ne kadar sevildi" sayılır.

### Çözüm: Olay Bazlı Anlık Profil Güncellemesi

**Adım 1: Her kullanıcı eyleminde olay üret**

`useItemActions.ts` hook'unda her eylem (puanlama, durum değiştirme, gizleme) bir `TasteEvent` üretmeli:

```typescript
```
```

```
// useItemActions.ts içinde:
export function useItemActions() {
  const rateItem = async (itemId: number, mediaType: "movie" | "tv", rating: number) => {
    // 1. Mevcut veri güncellemesi (cinetrack-data.json)
    await updateSavedItem(itemId, mediaType, { personal_rating: rating });

    // 2. YENİ: Taste event üret (TP-005: olay ≠ kanıt, ama olay günlüğüne yazılır)
    const event: TasteEvent = {
      eventId: crypto.randomUUID(),
      contentId: `mediaType:{itemId}`,
      eventType: "rating_changed",
      payload: {
        previousValue: previousRating,
        newValue: rating,
        ratingSource: "numeric",
      },
      recordedAt: new Date().toISOString(),
      timeSource: "actual",
      timePrecision: "exact",
    };

    await tasteApi.appendEvent(event);

    // 3. YENİ: Worker'a "profil yeniden hesapla" sinyali gönder
    tasteWorker.postMessage({ type: "rebuild", generationId: crypto.randomUUID() });
  };

  // Aynı mantık setItemStatus, hideItem, addToWatchlist için de geçerli

  return { rateItem, setItemStatus, hideItem, addToWatchlist };
}
```

**Adım 2: Worker arka planda profili güncellesin**

`taste-profile-worker.ts` (Faz 6'da oluşturuldu) `rebuild` mesajını alınca:

```typescript
// taste-profile-worker.ts içinde:
if (message.type === "rebuild") {
  // 1. Tüm olayları oku (taste-events.json)
  const events = await tasteStore.readEvents();

  // 2. İçerik indeksini oku (taste-index.json)
  const index = await tasteStore.readIndex();

  // 3. Profili yeniden hesapla (profile-aggregator.ts)
  const profiles = aggregateProfiles(events, new Date().toISOString());
```

```
  // 4. Profili yaz (atomik)
  await tasteStore.writeProfile(profiles.unified);

  // 5. UI'a "profil güncellendi" sinyali gönder
  parentPort.postMessage({ type: "done", generationId: message.generationId });
}
```

**Adım 3: UI otomatik güncellensin**

`useTasteProfile.ts` hook'u worker'dan gelen sinyali dinleyip profili yeniden yüklesin:

```typescript
// useTasteProfile.ts içinde:
export function useTasteProfile() {
  const [profile, setProfile] = useState<TasteProfile | null>(null);

  useEffect(() => {
    // Worker'dan gelen "profil güncellendi" sinyali
    tasteWorker.onmessage = async (event) => {
      if (event.data.type === "done") {
        const newProfile = await tasteApi.fetchProfile();
        setProfile(newProfile);
      }
    };

    // İlk yükleme
    tasteApi.fetchProfile().then(setProfile);
  }, []);

  return profile;
}
```

---

## 📊 Kullanıcının Tarif Ettiği Modelin Master Plan'daki Karşılığı

Kullanıcının "aynı oyuncu 2 değeri alır" modeli, master plan'daki şu formülle çalışıyor:

```
A filmi izlendi (9 puan) → oyuncu_X metriğine katkı: +1.00 × 0.95 × 1.0 = +0.95
B filmi izlendi (8 puan) → oyuncu_X metriğine katkı: +0.75 × 0.95 × 1.0 = +0.71
Toplam: oyuncu_X metriği = +1.66 (shrinkage ile bölünür: +1.66 / (2 + 2.5) = +0.37)
```

Yani oyuncu 2 filmde geçerse değeri **2 değil, +0.37** olur (shrinkage sayesinde). Bu, "tek başına +100 olmaz" kuralının (TP-021) doğal bir sonucu.

Eğer kullanıcı **sadece "görülme sıklığı"** istiyorsa (puan çarpanı olmadan), bu master plan'daki modelden farklı bir yaklaşım olur ve **yeni bir ADR** gerektirir. Ama master plan'daki model zaten bunu yapıyor, sadece daha sofistike bir şekilde.

---