

API PIPES ERW & SEAMLESS PIPES

Size						Weight			Hydrostatic Test Pressure											
Outside Diameter			Wall Thickness						API 5L				API 5LX							
									A		B									
Nominal Size	in	mm	Sch No	in	mm	lb/ft	kg/m	kg/ft	Std.	Alt.	Std.	Alt.	X42	X46	X52	X56	X60	X65	X70	
1/8	0.405	10.3	40 (std)	0.068	1.73	0.24	0.36	--	700	-	700	--	--	--	--	--	--	--	--	
			80 (XS)	0.095	2.41	0.31	0.46	--	850	--	850	--	--	--	--	--	--	--	--	
1/4	0.54	13.7	40 (Std)	0.088	2.24	0.42	0.63	--	700	--	700	--	--	--	--	--	--	--	--	
			80 (XS)	0.119	3.02	0.54	0.80	--	850	--	850	--	--	--	--	--	--	--	--	
3/8	0.675	17.1	40 (std)	0.091	2.31	0.57	0.85	--	700	--	700	--	--	--	--	--	--	--	--	
			80 (XS)	0.126	3.20	0.74	1.10	--	850	--	850	--	--	--	--	--	--	--	--	
1/2	0.84	21.3	40 (std)	0.109	2.77	0.85	1.27	--	700	--	700	--	--	--	--	--	--	--	--	
			80 (XS)	0.147	3.73	1.09	1.62	--	850	--	850	--	--	--	--	--	--	--	--	
			(XXS)	0.294	7.47	1.71	2.55	--	1000	--	1000	--	--	--	--	--	--	--	--	
3/4	1.05	26.7	40 (std)	0.113	2.87	1.13	1.68	--	700	--	700	--	--	--	--	--	--	--	--	
			80 (XS)	0.154	3.91	1.47	2.19	--	850	--	850	--	--	--	--	--	--	--	--	
			(XXS)	0.308	7.82	2.44	3.63	--	1000	--	1000	--	--	--	--	--	--	--	--	
1	1.315	33.4	40 (std)	0.133	3.38	1.68	2.50	0.76	700	--	700	--	--	--	--	--	--	--	--	
			80 (XS)	0.179	4.55	2.17	3.23	0.99	850	--	850	--	--	--	--	--	--	--	--	
			160	0.250	6.35	2.84	4.23	1.29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
			(XXS)	0.358	9.09	3.66	5.45	1.66	1000	--	1000	--	--	--	--	--	--	--	--	
1-1/4	1.66	42.2	40 (std)	0.140	3.56	2.27	3.38	1.03	1200	--	1300	--	--	--	--	--	--	--	--	
			80 (XS)	0.191	4.85	3.00	4.47	1.36	1800	--	1900	--	--	--	--	--	--	--	--	
			160	0.250	6.35	3.76	5.60	1.71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
			(XXS)	0.382	9.70	5.21	7.76	2.37	2200	--	2300	--	--	--	--	--	--	--	--	
1-1/2	1.90	48.3	40 (std)	0.145	3.68	2.72	4.05	1.23	1200	--	1300	--	--	--	--	--	--	--	--	
			80 (XS)	0.200	5.08	3.63	5.41	1.65	1800	--	1900	--	--	--	--	--	--	--	--	
			160	0.281	7.14	4.86	7.24	2.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
			(XXS)	0.400	10.16	6.41	9.55	2.91	2200	--	2300	--	--	--	--	--	--	--	--	
2	2-3/8	60.3	40 (std)	0.083	2.11	2.03	3.02	0.92	1260	--	1470	--	1760	1930	2180	2350	2520	2730	2940	
				0.109	2.77	2.64	3.93	1.20	--	--	--	--	2310	2530	2860	3000	3000	3000	3000	
				0.125	3.18	3.00	4.47	1.36	--	--	--	--	2650	2910	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.141	3.58	3.36	5.00	1.53	--	--	--	--	2990	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.154	3.91	3.65	5.44	1.66	2330	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.172	4.37	4.05	6.03	1.84	2500	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.188	4.78	4.39	6.54	1.99	2500	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.218	5.54	5.02	7.48	2.28	2500	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
			80 (XS)	0.250	6.35	5.67	8.45	2.57	2500	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
				0.281	7.14	6.28	9.35	2.85	2500	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
				0.344	8.74	7.46	11.11	3.39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				(XXS)	0.436	11.07	9.03	13.45	4.10	2500	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
2-1/2	2-7/8	73.0	40 (std)	0.083	2.11	2.47	3.68	1.12	1040	--	1040	--	1460	1590	1800	1940	2080	2250	2430	
				0.109	2.77	3.22	4.80	1.46	--	--	--	--	1910	2090	2370	2550	2730	2960	3000	
				0.125	3.18	3.67	5.47	1.67	--	--	--	--	2190	2400	2710	2920	3000	3000	3000	
				0.141	3.58	4.12	6.14	1.87	--	--	--	--	2470	2710	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.156	3.96	4.53	6.75	2.06	1950	--	2280	--	2730	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.172	4.37	4.97	7.40	2.26	2150	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.188	4.78	5.40	8.04	2.45	2350	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.203	5.16	5.79	8.62	2.63	2500	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
			80 (XS)	0.216	5.49	6.13	9.13	2.78	2500	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.250	6.35	7.01	10.44	3.18	2500	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.276	7.01	7.66	11.41	3.48	2500	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
				0.375	9.52	10.01	14.91	4.54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
(XXS)	0.552	14.02	13.69	20.39	6.22	2500	--	2500	--	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000			