RM模拟器使用指南

Alpha版本 - 2019/06/26

注意事项

- 1. 使用本套软件需要关闭防火墙与杀毒软件;
- 2. 使用前需要按说明配置软件;
- 3. 目前有部分性能优化问题,不推荐使用显卡较差或无显卡的电脑使用本套软件;
- 4. 目前总决赛规则的RMServer和RMClient仍在开发中,因此目前的模拟器版本只包含了部分总决赛规则,存在与规则不符的情况,一切以规则手册为准;

环境配置 - 单人练习模式

- 1. 服务器配置 在本机开启RMServer与RMServerUI;
- 2. 客户端配置
 - 1. 打开RMSimulator文件夹,找到RMSimulator Data文件夹;
 - 2. 进入文件夹后,再找到SteramingAssets文件夹,在其中找到Config文件夹进入配置表;
 - 3. 修改ServerIP.txt文件中的IP地址为Server主机的IP地址或本机回环地址(127.0.0.1);
 - 4. 打开RMSimulator.exe, 进入角色选择页面;

环境配置-多人比赛模式

- 1. 搭建局域网络
 - 1. 使用路由/交换机,组建局域网络;
- 2. 配置服务器
 - 1. 选择局域网内一台主机作为服务器;
 - 2. 开启RMServer与RMServerUI,记下该主机的IP(IP设置为192.168.0.8);
- 3. 配置客户端
 - 1. 打开模拟器客户端文件夹,找到RMSimulator_Data文件夹;
 - 2. 进入文件夹后,再找到SteramingAssets文件夹,在其中找到Config文件夹进入配置表;
 - 3. 修改ServerIP.txt文件中的IP地址为Server主机的IP地址;
 - 4. 打开RMSimulator.exe, 进入角色选择页面;

登录交互说明



操作流程

- 1. 完成配置后
- 2. 进入模拟器
- 3. 选择机器人ID
- 4. 点击进入模拟器

模拟器界面



操作流程

- 1. 进入场景后,按P设置 UI的登录ID;
- 2. 客户端登陆成功后可以看到左上角机器人信息,即登陆成功;
- 3. 后续操作可参考操作 手册



补弹交互



操作流程

- 1. 开始比赛后,操作战车进入补给站;
- 2. 调整战车位置,使补给站激光对准弹仓;
- 3. 按O键打开补弹界面;
- 4. 进行补弹操作;

补弹交互



