

TEGLIA DE 650 G PRÉ-ASSADA, CORTADA, TOSTADA E REFRIGERADA

Pré-cottura invertida

Como pré-assar uma teglia em forno combinado ventilado, sem injeção de umidade e sem chapa, usando uma pedra refratária de 30×30 para a tostagem.

Toda pré-cottura que você já fez guarda água e evita cor, porque existe uma segunda cocção quente esperando para terminar o produto. Aqui não existe. Cinco minutos a 180°C aquecem a peça, recuperam parte da crocância e desfazem a retrogradação do amido, mas não entregam cor nenhuma. Então a pré-cottura precisa sair pronta, dourada e seca. E como o combinado não tem lastro nem injeção de vapor, o jeito de conseguir isso é tirar a crosta de dentro do forno e fazê-la em uma etapa separada, na pedra, com a base já cortada.

01 A INVERSÃO, LADO A LADO

PARÂMETRO	PRÉ-COTTURA DE TEGLIA COMUM	PRÉ-COTTURA PARA BASE DE BRUSCHETTA
Objetivo	Fixar a estrutura e guardar água.	Assar quase inteiro e tirar água.
Umidade	50% injetados durante toda a cocção.	Nenhuma injetada. Câmara úmida feita com assadeira invertida nos primeiros 4 min.
Cor na saída do forno	Nenhuma.	Também nenhuma, e desta vez está certo, porque a cor vem depois, na pedra.
Calo alvo	8 a 10%	20 a 22% saindo do forno, e 25 a 28% depois de tostada.
Quem termina o produto	A segunda cocção, a 250°C ou mais.	A tostagem na pedra, ainda na produção. A cocção do serviço só reaquece.

Vale explicar o mecanismo para a equipe, porque ele justifica a ficha inteira. Acima de 60°C a amilopectina que recristalizou na geladeira volta a gelatinizar, e é daí que vem a maciez que os 5 min devolvem de verdade. O que eles não devolvem é cor, porque Maillard a 180°C mal engata em 5 min e a parede de inox quase não irradia. Maciez o forno recupera, crocância ele recupera em parte, e cor não recupera nunca.

02 O QUE É A CHAPA, E POR QUE A PEDRA ENTRA EM OUTRO LUGAR

Chapa, nas fichas anteriores, é uma placa de aço apoiada em um trilho e pré-aquecida junto com o forno, sobre a qual a assadeira descansa. Ela existe por um motivo só: o combinado não tem lastro, então sem ela a base da teglia recebe calor apenas do ar que circula por baixo da assadeira, e nunca fecha crocante. Ela é o lastro portátil do forno ventilado.

SITUAÇÃO	LEITURA
Pedra de 30×30 embaixo da assadeira	Não serve. Ela cobre 900 dos 2400 cm² da assadeira 60×40, ou seja, 37%. Você teria base crocante no miolo e mole nas pontas, e cocção desigual é pior que cocção fraca, porque não dá para corrigir com tempo. Uniformidade vence ajuda parcial.

Pedra de 30×30 para tostar peças cortadas	Serve muito bem, e é aí que ela entra. Cada peça pega contato integral nas duas faces, o que a chapa grande sob a assadeira nem conseguiria fazer, porque ela só alcança o fundo. É também o que a bruschetta sempre foi, que é pão tostado por contato e depois montado.
Sem chapa sob a assadeira	Sem problema neste fluxo. As fases de forno passam a ter só dois trabalhos, que são fixar a estrutura e secar o miolo, e nenhum dos dois depende de condução pela base. Crosta e cor saem do forno e vão para a pedra.

A REDISTRIBUIÇÃO QUE RESOLVE O SEU CASO

Repare no que aconteceu. Em vez de tentar reproduzir um lastro que o seu forno não tem, a ficha reparte o trabalho: o forno entrega estrutura e secagem, e a pedra entrega crosta e cor. Cada equipamento faz o que faz bem. Isso não é remendo por falta de chapa, é um fluxo melhor para este produto específico, porque tostar a peça já cortada dá as duas faces tostadas e a borda selada, coisa que assar a teglia inteira não entrega de jeito nenhum.

03 AJUSTE DE MASSA, PARA 650 G

Antes de tudo, uma conferência de assadeira. Os 650 g desta ficha assumem a 60×40, que dá 2400 cm² e portanto 0,27 g/cm². Numa 40×30 o mesmo peso vira 0,54 g/cm², que é o dobro, e aí nada abaixo vale.

PARÂMETRO	TEGLIA PADRÃO	BASE DE BRUSCHETTA	PORQUÊ
Peso por área	0,42 a 0,45 g/cm²	0,27 g/cm²	Menos miolo para encharcar e secagem mais completa. Sai uma base de crostone, com 1 a 1,3 cm assada, mais baixa que uma fatia de pão italiano.
Hidratação	80%	72 a 75%	Menos água livre para tirar no forno, e miolo mais fechado, que absorve menos a umidade da cobertura durante os 5 min.
Azeite	0 a 2%	3 a 4%	O ajuste mais valioso da lista. A gordura recobre o grânulo de amido e retarda a retrogradação, que é o que ataca o produto na geladeira, e ainda dá mordida mais curta.
Malte não diastásico	opcional	1 a 1,5%	A cor nasce na pedra, em contato a 250°C, e açúcar redutor a mais é o que faz esse contato render dourado em dois minutos.
Maturação	referência	encurtar 15 a 20%	Preserva o açúcar redutor. Maturação longa aqui trabalha contra a cor.
Salamoia de superfície	não usa	cerca de 30 g por assadeira	Emulsão de 100 g de água, 40 g de azeite e 2 g de sal, pincelada antes de enfiar. Como não há vapor injetado, é ela que segura a superfície mole nos primeiros minutos, igual ao que a focaccia genovese faz.
Ponto de enfiada	10 a 15% antes do ponto cheio	ponto cheio	Atenção, porque contraria a regra geral da apostila MR-FT-04. Sem vapor a crosta fixa em 2 a 3 min e a janela de expansão é curta, então o volume precisa estar quase todo pronto antes de entrar.

04 ETAPA 1 • O FORNO

Assadeira sobre grade, sem nada embaixo, no trilho central. Set em 250°C, ventilação na menor velocidade disponível. O objetivo desta etapa é estrutura e secagem, e não crosta, então a peça vai sair clara e isso está certo.

FASE	O QUE FAZER	DURAÇÃO	EXAUSTÃO	O QUE ESTÁ ACONTECENDO
1	Tampada com uma segunda assadeira 60×40 invertida, encaixada nas bordas	4 min	Fechada	O vapor da própria massa satura o espaço fechado e a tampa ainda bloqueia o ventilador. É a válvula fechada da receita original, feita com uma assadeira.
2	Destampada, ainda na assadeira	9 a 11 min	Aberta	Secagem do miolo. Aqui o ventilador joga a favor, porque secar parelho é o que ele faz de melhor.
Total	Calo de saída entre 20 e 22%	13 a 15 min		Base seca, firme, de cor clara e ainda sem crosta de contato.

Pese a massa crua somada à salamoia e compare com a peça assada. Sem vapor injetado você chega no calo um ou dois minutos antes do cronômetro, então o relógio é referência e o calo é a regra.

05 ETAPA 2 • RESFRIAR E CORTAR

RESFRIAR ANTES DE ENCOSTAR A FACA

Grade vazada, camada única, nunca empilhada, de 25 a 35 min até temperatura ambiente. Não cubra enquanto estiver morna, porque a condensação volta para dentro e desfaz o que o forno construiu.

CORTAR FRIA

Teglia quente amassa sob a faca e a borda do corte fica gomosa. Fria ela corta limpa. Faca de serra em movimento de serrote, sem pressionar. Apare 1 cm de cada borda, que é sempre mais seca e mais dura.

FORMATO	CORTE	GRID	PEÇAS
Bruschetta de prato	14 × 6,3 cm	4 × 6	24
Couvert ou canapé	9,5 × 6,3 cm	6 × 6	36

Grids sobre a assadeira aparada, com 58 × 38 cm úteis. As aparas já estão secas: triture grosso como farofa crocante de finalização e some zero ao CMV.

06 ETAPA 3 • A TOSTAGEM NA PEDRA

Pedra de 30×30 dentro do combinado a 250°C, pré-aquecida por 45 a 60 min. Cordierita é lenta para carregar, e pedra fria é o erro número um desta etapa. Confira a superfície com infravermelho em emissividade 0,95 antes da primeira leva.

PARÂMETRO	COUVERT, 9,5 × 6,3	PRATO, 14 × 6,3	OBSERVAÇÃO
Peças por leva	12	8	Com 1 cm entre peças, para o ar circular.
Tempo por face	2 min	2 min	Vire uma vez só, com pinça.
Recuperação da pedra	3 a 4 min	3 a 4 min	Entre levadas. Cordierita devolve calor devagar.
Levas por assadeira	3	3	Cerca de 8 min por leva com manuseio.
Tempo total de pedra	cerca de 24 min	cerca de 24 min	Por assadeira de 650 g.

Calo final entre 25 e 28%. Pincele o azeite depois de tostar, com a peça ainda quente, para ele penetrar na crosta. Nunca antes, senão ele fuma e gruda na pedra.

O GARGALO, DITO COM NÚMERO

São cerca de 24 min de pedra por assadeira, e a pedra fica ocupada o tempo todo. Para 200 bruschettas de couvert são 6 assadeiras, o que dá algo perto de 2h30 só de tostagem. Se esse número não couber no seu turno, a solução é a chapa da seção 07 ou a alternativa fora do forno.

Depois de tostadas, as peças voltam para a grade por 10 a 15 min, em camada única, até ficarem abaixo de 30°C. Só então vão para o recipiente.

A ALTERNATIVA QUE LIBERA O FORNO

Chapa de fogão ou frigideira de ferro pesada a 220 a 240°C tosta cada face em 60 a 90 s, recupera na hora e não disputa o combinado com o resto da produção. É também o método mais fiel à bruschetta original, que sempre foi pão grelhado. Se a casa tiver chapa, comece por ela.

07 SE QUISER RESOLVER DE VEZ: A CHAPA

A pedra resolve o produto, mas não resolve o volume. Uma chapa própria corta o tempo de tostagem quase pela metade, porque cabe mais peça por leva e porque aço recupera temperatura muito mais rápido que cordierita. Qualquer serralheria corta, e o custo é baixo perto do que ela destrava.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Material	Aço carbono, SAE 1020 ou 1045. Inox 304 também serve e dispensa cura, mas conduz cerca de três vezes menos, então precisa de 8 mm para entregar o mesmo.
Espessura	5 a 6 mm em aço carbono. Abaixo de 4 mm não guarda calor suficiente e vira só uma assadeira grossa.
Medida	Cerca de 2 cm menor que o vão do trilho de cada lado, para o ar circular em volta. Cantos arredondados e rebarba removida.
Acabamento	Aço cru, sem pintura. Cure como frigideira de ferro, com camada fina de óleo de alto ponto de fumaça e aquecimento, repetindo de duas a três vezes, senão enferruja.
Nunca	Chapa galvanizada ou zincada, em hipótese nenhuma. O zinco volatiliza no calor do forno e contamina o alimento e o ar da cozinha.

08

ARMAZENAMENTO, E UM ALERTA SOBRE A GELADEIRA

O PORQUÊ QUE MUDA A DECISÃO

A retrogradação do amido corre mais rápido justamente entre 0 e 4°C, que é a faixa da sua geladeira. Termicamente, a geladeira é o pior lugar possível para um produto de panificação, pior inclusive que o balcão. A -18°C a retrogradação praticamente para. Então a regra de giro é simples: o que for usar em até 24 h vai para a geladeira, e o que passar disso vai para o congelador e volta direto de lá, sem descongelar.

ITEM	GELADEIRA	CONGELADOR
Temperatura	2 a 4°C	-18°C, abatido antes
Acondicionamento	Recipiente com tampa, papel no fundo e entre camadas, no máximo duas camadas.	Abater em camada única sobre placa, e só depois transferir para o saco ou recipiente.
Vácuo	Nunca, em nenhum dos dois. O vácuo esmaga o alvéolo e prende a umidade encostada no miolo.	
Validade de qualidade	24 h, limite de 48 h	30 dias

Nos dois casos, feche o recipiente só depois de a peça estar abaixo de 30°C. Peça morna dentro de recipiente fechado condensa, e condensação é o fim da crocância.

09

O SERVIÇO · 5 MIN A 180°C

UMA BOA NOTÍCIA SOBRE O VENTILADOR

Aplicando a correção de 25°C ao contrário, os seus 180°C com ventilação entregam na superfície o que um forno estático entregaria perto de 205°C. Essa finalização é menos tímida do que o número sugere e recupera uma parte real da crocância. O que ela não faz é cor, e por isso a cor foi resolvida na pedra, ainda na produção.

SET	180°C, seco, exaustão aberta. Pré-aqueça em 205°C e caia para 180°C ao carregar, porque aqui a sobretemperatura ainda existe.
SUPORTE	Assadeira perfurada ou grade, pré-aquecida junto com o forno. Nunca assadeira cheia, porque o vapor fica preso embaixo da peça.
BARREIRA	Pincele azeite antes de montar a cobertura. Na bruschetta clássica é gesto de sabor, e aqui ele é a camada hidrofóbica que segura a umidade da cobertura fora do miolo.
TEMPO	5 min, com núcleo acima de 65°C conferido na primeira validação de cada cobertura.
SE VIER DO CONGELADOR	180°C por 7 a 8 min, direto do congelado, sem descongelar.

Queijo que precisa derreter, legume que precisa aquecer, proteína curada que ganha com o calor, molho reduzido e espesso. Tomate picado só se tiver sido salgado e escorrido antes, porque ele solta água exatamente nessa faixa de temperatura.

Burrata, tomate fresco, folhas, ervas, azeite de finalização, flor de sal e qualquer coisa ácida ou muito úmida. Perdem qualidade no forno e ainda transferem água para a base, então é ganho duplo montar fora.



Parâmetros de partida para calibração em equipamento próprio.

Feche os dois calos, o de forno e o de pedra, em duas fornadas antes de padronizar com a equipe. Matheus Ramos · cada grama tem um porquê.