


60mm



1. 字体要求:数字及字母用Times New Roman;型号及参数中如有大写字母“I”,则用 Lucida Sans Typewriter字体。
2. 图纸单黑印刷。
3. 条码采用128码,由物料编码生成,横向印刷面积为:23mmX10mm,128码字体采用Arial,条码上下居中,上边为条,下边为码,代码顺序从左到右居中对齐。
条码印刷质量等级不低于2.5/06/670,其他按GB 12904执行。
4. 字体和符号严格按照图示比例生产。
5. 性能要求符合QJ/GD 41.12.001;
6. 背面涂不干胶。粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象。
7. 未标注尺寸公差按GB/T 1804-c。
8. 尺寸:如图所示,4-R2;红色虚线框为成品裁切线。

机加件	预装								材料	
采购	√								0.05mm透明PET不干胶	
									产品型号	铭 牌
会 签			标 记	处 数	分 区	更 改 文 件 号	签 名 日 期		GWH18AAD-K6DNA2E/I	
			编 制	潘 伟 忠	210222	标 准 化				
			审 核			数 据 审 核			图 样 标 记	物 料 编 码: 600004075219
			工 艺			审 定			质 量 比 例	
TTK14 V1.0			会 签			批 准			1:1	TM312.GWH18AADK6DNA2EI
									共 页 第 页	